

PICTOGRAM-AKKIT-SYSTEEM

Systeemgebonden producten voor een veilig werkresultaat.


Het AKKIT-systeem is een tegelstelsysteem voor de droge montagebouw en dekt alle toepassingsgebieden rondom het gebruik van tegelchemie.



100 Op de juiste manier gronden		200 Flexibel egaliseren	
300 Bestendig afdichten		400 Duurzaam lijmen	
500 Eenvoudig voegen		600 Elastisch voegen	
700 Praktische accessoires			

GEV-EMICODES

Emissiearme producten worden voorzien van het Emicode-keurmerk. Het Emicode-keurmerk EC I Plus voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van gezondheid en milieu.



EXTRA PRODUCTINFORMATIE


Onderscheidende pictogrammen



Zuinig



Geschikt voor vochtige ruimtes



Natuursteen



Snel


PRODUCTSPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN




Mengtijd




Vochtige ruimte



Geschikt voor vloerverwarming




Beloopbaar na
(verschillende tijden per product)




Tegel op tegel




Gebruiksklaar




Legklaar na
(verschillende tijden per product)




Tegelformaat
(verschillende GröBen)




Geschikt voor hellingen



Blijvend elastisch




Voor extra grote tegels




Voor vloeren, binnen



Emissiearm




Voegbreedte
(verschillende groottes per product)




Voor muren, vloeren, binnen


PRODUCTSPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN



Voor vloeren, binnen, buiten



Zelfklevend



Voor muren, vloeren, binnen, buiten




Minder stof
voldoet aan de richtlijnen van
BG Bau (Duitse bedrijfsvereniging voor de bouw) voor stofarme producten




Rol- en smeerbaar




Waterafstotend



Laagdikte
(verschillende hoogtes per product)



Weerbestendig



Snel drogend

CLASSIFICATIE GETEST VOLGENS

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C1 T

zementhaltiger
Klebörtel

- C1** = Voegenmortel of lijm op cementbasis voor normale eisen
T = Voegenmortel of lijm met verminderde slip

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG 2 WA

zementärer
Fugenmörtel

- CG** = Voegenmortel op cementbasis
2 = Verbeterde voegenmortel
WA = Verminderde wateropname en hoge slijtvastheid

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C25 F6

Ausgleichsmasse

- CT** = Cementdekvloer
C25 = Drukweerstand van 25 tot ≥ 30 N/mm²
F6 = Buigtreksterkte van ≥ 6 en < 7 N/mm²

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 FT S1

zementhaltiger
Klebörtel

- C2** = Voegenmortel of lijm op cementbasis voor verhoogde eisen (voldoet aan de eisen aan alle extra kenmerken)
FT = Snel uithardende voegenmortel of lijm
S1 = Vervormbare voegenmortel of lijm

Geprüft nach Euronorm
EN 14891

CM 02 P

- CM** = Vloeibaar te verwerken waterdichte cement-producten
02 = Met verbeterd scheuroverbruggend vermogen bij zeer lage temperaturen
P = Bestand tegen contact met chloorwater (d.w.z. voor gebruik in zwembaden)

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

D2 TE

Dispersionskleber

- D2** = Dispersielijm voor hogere eisen (voldoet aan de eisen aan alle extra kenmerken)
TE = Voegenmortel of lijm met verminderde slip en langere opentijd

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 TE S1

zementhaltiger
Klebörtel

- C2** = Voegenmortel of lijm op cementbasis voor hogere eisen (voldoet aan de eisen aan alle extra kenmerken)
TE = Voegenmortel of lijm met verminderde slip en langere opentijd
S1 = Vervormbare voegenmortel of lijm

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C12 F4

Ausgleichsmasse

- CT** = Cementdekvloer
C12 = Drukweerstand van ≥ 12 en < 16 N/mm²
F4 = Buigtreksterkte van ≥ 4 en < 5 N/mm²

Geprüft nach Euronorm

EN 14891

Abdichtung
im Verbund

- 14891** = Vloeibaar te verwerken waterdichte producten in combinatie met keramische tegels en platen – eisen, testmethoden, beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, classificatie en etikettering

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG1

zementärer
Fugenmörtel

- CG1** = Normale voegenmortel op cementbasis

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C20 F6

Ausgleichsmasse

- CT** = Cementdekvloer
C20 = Drukweerstand van ≥ 20 en < 25 N/mm²
F6 = Buigtreksterkte van ≥ 6 en < 7 N/mm²

AKKIT-SYSTEM-ICON

Systemgebundene Produkte für ein sicheres Arbeitsergebnis. Das AKKIT System ist ein Fliesenverlegesystem für den Trockenbau und deckt alle Anwendungsgebiete rund um die Nutzung von Fliesenchemie ab.



100 Richtig grundieren		200 Flexibel ausgleichen	
300 Beständig abdichten		400 Dauerhaft verkleben	
500 Einfach verfugen		600 Elastisch verfugen	
700 Praktisches Zubehör			

GEV-EMICODES

Emissionsarme Produkte werden mit dem Emicode-Siegel ausgezeichnet. Das Emicode-Siegel EC 1 Plus erfüllt höchste Gesundheits- und Umweltansprüche.



ZUSÄTZLICHE PRODUKTINFORMATION


Unterscheidungs-Icons



Ergiebig



Feuchtraumgeeignet



Naturstein



Schnell

PRODUKTSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN




Anrührzeit


3 min.



Feuchtraum




Fußbodenheizung
geeignet



Begehbar nach
(unterschiedliche Zeiten
je Produkt)


~ 3h



Fliese auf Fliese




Gebrauchsfertig




Belegreif nach
(unterschiedliche Zeiten
je Produkt)

~ 1h




Fliesengröße
(unterschiedliche Größen)

max.
30 x 60 cm




≤ 3%

Geeignet für Gefälle




Dauerelastisch



Für extragroße Fliesen

XXL




Für Boden, innen




Emissionsarm

ECO




Fugenbreite
(unterschiedliche Größen
je Produkt)

2-10 mm




Für Wand, Boden,
innen


PRODUKTSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN



**Für Boden, innen,
außen**



Selbstklebend




**Für Wand, Boden,
innen, außen**




Staubreduziert
Entspricht den
Vorgaben der BG Bau für
Staubarme Produkte




Roll- und Spachtelfähig




Wasserabweisend



Schichtdicke
(unterschiedliche Höhen
je Produkt)



Wetterbeständig



Schnelltrocknend








NORMEINSTUFUNG GEPRÜFT NACH

<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C1 T</p> <p>zementhaltiger Kleb mortel</p>	<p>C1 = Zementhaltiger Mörtel oder Klebstoff für normale Anforderungen</p> <p>T = Mörtel oder Klebstoff mit verringertem Abrutschen</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG 2 WA</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG = Zementhaltige Fugenmörtel</p> <p>2 = Verbesserter Fugenmörtel</p> <p>WA = Verringerte Wasseraufnahme und hohe Abriebbeständigkeit</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C25 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Zementestrich</p> <p>C25 = Druckfestigkeit von 25 bis ≥ 30 N/mm²</p> <p>F6 = Biegezugfestigkeit von ≥ 6 und < 7 N/mm²</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 FT S1</p> <p>zementhaltiger Kleb mortel</p>	<p>C2 = Zementhaltiger Mörtel oder Klebstoff für erhöhte Anforderungen (erfüllt die Anforderungen an alle zusätzlichen Merkmale)</p> <p>FT = Schnell erhärtender Mörtel oder Klebstoff</p> <p>S1 = Verformbarer Mörtel oder Klebstoff</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 14891</p> <p>CM 02 P</p>	<p>CM = Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Zementprodukte</p> <p>02 = Mit verbessertem Rissüberbrückungsvermögen bei sehr niedrigen Temperaturen</p> <p>P = Beständig gegen Kontakt mit Chlorwasser (d. h. für Anwendung in Schwimmbecken)</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>D2 TE</p> <p>Dispersionskleber</p>	<p>D2 = Dispersionsklebstoff für erhöhte Anforderungen (erfüllt die Anforderungen an alle zusätzlichen Merkmale)</p> <p>TE = Mörtel oder Klebstoff mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 TE S1</p> <p>zementhaltiger Kleb mortel</p>	<p>C2 = Zementhaltiger Mörtel oder Klebstoff für erhöhte Anforderungen (erfüllt die Anforderungen an alle zusätzlichen Merkmale)</p> <p>TE = Mörtel oder Klebstoff mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit</p> <p>S1 = Verformbarer Mörtel oder Klebstoff</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C12 F4</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Zementestrich</p> <p>C12 = Druckfestigkeit von ≥ 12 und < 16 N/mm²</p> <p>F4 = Biegezugfestigkeit von ≥ 4 und < 5 N/mm²</p>	<p>Geprüft nach Euronorm</p> <p>EN 14891</p> <p>Abdichtung im Verbund</p>	<p>14891 = Flüssig zu verarbeitende wasserundurchlässige Produkte im Verbund mit keramischen Fliesen und Plattenbelägen – Anforderungen, Prüfverfahren, Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, Klassifizierung und Kennzeichnung</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG1</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG1 = Normaler zementhaltiger Fugenmörtel</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C20 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Zementestrich</p> <p>C20 = Druckfestigkeit von ≥ 20 und < 25 N/mm²</p> <p>F6 = Biegezugfestigkeit von ≥ 6 und < 7 N/mm²</p>		

PICTOGRAMME AKKIT-SYSTEM

Des produits orientés vers le système pour un résultat de travail sûr. Le AKKIT System est un système de pose de carrelage pour la construction à sec et couvre tous les domaines d'application autour de l'utilisation de la chimie pour carrelage.



100 Apprêter correctement 	200 Nivelier de manière flexible 
300 Étanchéfier permanentement 	400 Coller durablement 
500 Jointoyer simplement 	600 Jointoyer de manière élastique 
700 Accessoires pratiques 	

GEV-EMICODES

Les produits à faibles émissions portent le sigle Emicode. Le sigle Emicode EC I Plus répond aux exigences les plus élevées en matière de santé et d'environnement.



INFORMATIONS PRODUIT SUPPLÉMENTAIRES

Pictogrammes de différenciation

	Excellent rendement
	Convient aux pièces humides
	Pierre naturelle
	Rapide


PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT




Temps de malaxage




Pièce humide



Convient au chauffage par le sol




Praticable après
(différents laps de temps suivant le produit)




Carreau sur carreau




Prêt à l'emploi




Recouvrable après
(différents laps de temps suivant le produit)




Taille des carreaux
(différentes tailles)




Convient aux pentes



Durablement élastique




Pour carreaux extra-grands




Pour sols, intérieur



Faibles émissions




Largeur de joints
(différentes tailles suivant le produit)




Pour murs, sols, intérieur


PROPRIÉTÉS SPÉCIFIQUES AU PRODUIT



Pour sols, intérieur, extérieur



Autocollant



Pour murs, sols, intérieur, extérieur




Faible teneur en poussière
Correspond aux directives de la BG Bau (association professionnelle allemande du secteur de la construction) pour des produits à faible teneur en poussière



Applicable au rouleau et à la spatule




Hydrofuge




Épaisseur de couche
(différentes hauteurs suivant le produit)

≤ 4 mm



Résistant aux intempéries



Séchage rapide

CLASSIFICATION STANDARD CONTRÔLÉ SELON

<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C1 T</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C1 = Mortier ou colle à base de ciment pour des exigences normales</p> <p>T = Mortier ou colle à faible glissement</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG 2 WA</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG = Mortier de jointoiement à base de ciment</p> <p>2 = Mortier de jointoiement amélioré</p> <p>WA = Absorption d'eau réduite et haute résistance à l'abrasion</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C25 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Chape en ciment</p> <p>C25 = Résistance à la pression de ≥ 25 et < 30 N/mm²</p> <p>F6 = Résistance à la flexion de ≥ 6 et < 7 N/mm²</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 FT S1</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C2 = Mortier ou colle à base de ciment pour des exigences élevées (répond aux exigences pour toutes les caractéristiques supplémentaires)</p> <p>FT = Mortier ou colle à prise rapide</p> <p>S1 = Mortier ou colle déformable</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 14891</p> <p>CM 02 P</p>	<p>CM = Produits d'imperméabilisation à base de ciment appliqués en phase liquide</p> <p>02 = Avec une meilleure capacité de couverture des fissures à très basse température</p> <p>P = Résistant au contact avec l'eau chlorée (c'est-à-dire pour l'utilisation dans les piscines)</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>D2 TE</p> <p>Dispersionskleber</p>	<p>D2 = Colle à dispersion pour des exigences élevées (répond aux exigences pour toutes les caractéristiques supplémentaires)</p> <p>TE = Mortier ou colle à faible glissement et à temps ouvert allongé</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 TE S1</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C2 = Mortier ou colle à base de ciment pour des exigences élevées (répond aux exigences pour toutes les caractéristiques supplémentaires)</p> <p>TE = Mortier ou colle à faible glissement et à temps ouvert allongé</p> <p>S1 = Mortier ou colle déformable</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C12 F4</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Chape en ciment</p> <p>C12 = Résistance à la pression de ≥ 12 et < 16 N/mm²</p> <p>F4 = Résistance à la flexion de ≥ 4 et < 5 N/mm²</p>	<p>Geprüft nach Euronorm</p> <p>EN 14891</p> <p>Abdichtung im Verbund</p>	<p>14891 = Produits d'imperméabilisation appliqués en phase liquide utilisés sous carrelage céramique et dalles - Spécifications méthodes d'essai, évaluation de la conformité, classification et désignation</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG1</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG1 = Mortier de jointoiement standard</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C20 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Chape en ciment</p> <p>C20 = Résistance à la pression de ≥ 20 et < 25 N/mm²</p> <p>F6 = Résistance à la flexion de ≥ 6 et < 7 N/mm²</p>		

ICONA SISTEMA AKKIT

Prodotti basati sui sistemi per un risultato di lavoro sicuro.


Il sistema AKKIT è un sistema di posa di piastrelle per cartongesso e copre tutti i campi di applicazione relativi all'uso di prodotti chimici per piastrelle.



100 Realizzare un sottofondo corretto		200 Compensare in modo flessibile	
300 Sigillare in modo permanente		400 Incollare in modo duraturo	
500 Stuccare facilmente		600 Stuccare in modo elastico	
700 Accessori pratici			

EMICODE DI GEV

I prodotti a bassa emissione vengono contrassegnati con il sigillo Emicode. Il sigillo Emicode EC I Plus soddisfa i più elevati requisiti sanitari e ambientali.



ULTERIORI INFORMAZIONI SUL PRODOTTO


Icone distintive



Elevata resa



Adatto per ambienti umidi




Pietra naturale



Rapido


CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO




Tempo di miscelazione




Ambiente umido



Adatto per il riscaldamento a pavimento




Pronto da calpestare dopo
(i tempi variano per ogni prodotto)




Piastrella su piastrella




Pronto all'uso




Pronto da posare dopo
(i tempi variano per ogni prodotto)




Dimensioni piastrelle
(le dimensioni variano)




Adatto per le superfici in pendenza



Elastico in modo permanente




Per piastrelle extra grandi




Per pavimenti interni



A bassa emissione




Larghezza fuga
(le dimensioni variano per ogni prodotto)




Per pareti, pavimenti interni


CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL PRODOTTO



Per pavimenti interni ed esterni



Autoadesivo



Per pareti, pavimenti interni ed esterni




Bassa emissione di polvere


Conforme ai requisiti di BG Bau (Associazione professionale dell'edilizia) per prodotti a basso contenuto di polvere




Può essere applicato con rullo o spatola




Idrorepellente



Spessore del rivestimento
(le altezze variano per ogni prodotto)



Resistente alle intemperie



Asciugatura rapida







CLASSIFICAZIONE DELLA NORMA TESTATA SECONDO

<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C1 T</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C1 = Malta o adesivo cementizio per esigenze normali</p> <p>T = Malta o adesivo con scivolamento ridotto</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG 2 WA</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG = Malta cementizia per il riempimento di fughe</p> <p>2 = Malta cementizia migliorata per il riempimento di fughe</p> <p>WA = Ridotto assorbimento d'acqua ed elevata resistenza all'abrasione</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C25 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Massetto cementizio</p> <p>C25 = Resistenza alla compressione da 25 a ≥ 30 N/mm²</p> <p>F6 = Resistenza alla flessione da ≥ 6 e < 7 N/mm²</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 FT S1</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C2 = Malta o adesivo cementizio per esigenze maggiori (soddisfa i requisiti per tutte le caratteristiche aggiuntive)</p> <p>FT = Malta o adesivo a presa rapida</p> <p>S1 = Malta o adesivo deformabile</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 14891</p> <p>CM 02 P</p>	<p>CM = Prodotti impermeabilizzanti cementizi applicati liquidi</p> <p>02 = Con una migliore capacità di crack-bridging a temperature molto basse</p> <p>P = Resistente al contatto con acqua clorata (ad es. per l'uso nelle piscine)</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>D2 TE</p> <p>Dispersionskleber</p>	<p>D2 = Adesivo in dispersione per esigenze maggiori (soddisfa i requisiti per tutte le caratteristiche aggiuntive)</p> <p>TE = Malta o adesivo con scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 TE S1</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C2 = Malta o adesivo cementizio per esigenze maggiori (soddisfa i requisiti per tutte le caratteristiche aggiuntive)</p> <p>TE = Malta o adesivo con scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato</p> <p>S1 = Malta o adesivo deformabile</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C12 F4</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Massetto cementizio</p> <p>C12 = Resistenza alla compressione da ≥ 12 e < 16 N/mm²</p> <p>F4 = Resistenza alla flessione da ≥ 4 e < 5 N/mm²</p>	<p>Geprüft nach Euronorm</p> <p>EN 14891</p> <p>Abdichtung im Verbund</p>	<p>14891 = Prodotti impermeabilizzanti applicati liquidi in combinazione con piastrelle in ceramica e pavimenti in lastre - Requisiti, metodi di prova, valutazione e verifica della stabilità delle prestazioni, classificazione e designazione</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG1</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG1 = Malta cementizia normale per il riempimento di fughe</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C20 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Massetto cementizio</p> <p>C20 = Resistenza alla compressione da ≥ 20 e < 25 N/mm²</p> <p>F6 = Resistenza alla flessione da ≥ 6 e < 7 N/mm²</p>		

SIMBOLURI SISTEM AKKIT

Produse componente sistem pentru rezultate sigure. Sistemul AKKIT este un sistem de aplicare a plăcilor ceramice pentru construcții de gips-carton și acoperă toate domeniile de activitate legate de utilizarea produselor chimice pentru plăci ceramice.



100 Grunduire corectă		200 Nivelare flexibilă	
300 Etanșare stabilă		400 Lipire durabilă	
500 Rostuire simplă		600 Chituire elastică	
700 Accesorii practice			

GEV-EMICODES

Produsele cu nivel redus de emisii dețin sigiliul Emicode. Sigiliul Emicode EC I Plus îndeplinește cele mai înalte standarde cu privire la sănătate și mediu.



INFORMAȚII SUPLIMENTARE PRODUS


Simboluri de diferențiere



Economic



Potrivit pentru
încăperi umede



Piatră naturală



Rapid

PROPRIETĂȚI SPECIFICE PRODUSULUI




Timp amestecare


3 min.



Încăpere umedă




Potrivit pentru încălzire prin pardoseală



Circulabil după
(timp diferiți per produs)


~ 3h



Gresie pe gresie




Pregătit pentru utilizare




Aplicabil după
(timp diferiți per produs)

~ 1h




Dimensiune placă
(mărimi diferite)

max.
30 x 60 cm




≤ 3%

Potrivit pentru pantă




Permanent elastic



Pentru plăci deosebit de mari

XXL




Pentru podea, interior




Cu nivel redus de emisii

ECO




Lățime rost
(dimensiuni diferite per produs)

2-10 mm




Pentru perete, podea, interior


PRODUKTSPEZIFISCHE EIGENSCHAFTEN



Pentru podea, interior și exterior



Autocolant



Pentru perete, podea, interior, exterior




Cantitate de praf redusă
 Corespunde indicațiilor BG Bau (Asociația profesională pentru industria construcțiilor) pentru produse ce generează puțin praf




Aplicabil cu trafalet sau șpaclu




Hidrofug



Grosime strat (înălțimi diferite per produs)



Rezistență la intemperii



Uscare rapidă







ÎNCADRARE NORMĂ CONFORM

<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C1 T</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C1 = Mortar sau adeziv pe bază de ciment pentru cerințe normale</p> <p>T = Mortar sau adeziv cu alunecare redusă</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG 2 WA</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG = Mortar de rosturi pe bază de ciment</p> <p>2 = Mortar de rosturi îmbunătățit</p> <p>WA = Absorbție redusă de apă și rezistență ridicată la abraziune</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C25 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Șapă de ciment</p> <p>C25 = Rezistență la compresiune ≥ 25 și < 30 N/mm²</p> <p>F6 = Rezistență la încovoiere ≥ 6 și < 7 N/mm²</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 FT S1</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C2 = Mortar sau adeziv pe bază de ciment pentru cerințe înalte (îndeplinește cerințele pentru toate caracteristicile suplimentare)</p> <p>FT = Mortar sau adeziv cu întărire rapidă</p> <p>S1 = Mortar sau adeziv flexibil</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 14891</p> <p>CM 02 P</p>	<p>CM = Produse din ciment pentru prelucrare lichidă, impermeabile</p> <p>02 = Cu o capacitate îmbunătățită de prevenire a crăpăturilor la temperaturi foarte scăzute</p> <p>P = Rezistență la contact cu apă cu clor (pentru utilizarea în bazine de înot)</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>D2 TE</p> <p>Dispersionskleber</p>	<p>D2 = Adeziv pe bază de dispersie pentru cerințe înalte (îndeplinește cerințele pentru toate caracteristicile suplimentare)</p> <p>TE = Mortar sau adeziv cu alunecare redusă și timp deschis (open time) extins</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 12004</p> <p>C2 TE S1</p> <p>zementhaltiger Klebmörtel</p>	<p>C2 = Mortar sau adeziv pe bază de ciment pentru cerințe înalte (îndeplinește cerințele pentru toate caracteristicile suplimentare)</p> <p>TE = Mortar sau adeziv cu alunecare redusă și timp deschis (open time) extins</p> <p>S1 = Mortar sau adeziv flexibil</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C12 F4</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Șapă de ciment</p> <p>C12 = Rezistență la compresiune ≥ 12 și < 16 N/mm²</p> <p>F4 = Rezistență la încovoiere ≥ 4 și < 5 N/mm²</p>	<p>Geprüft nach Euronorm</p> <p>EN 14891</p> <p>Abdichtung im Verbund</p>	<p>14891 = Produse pentru prelucrare lichidă, impermeabile împreună cu plăci ceramice și placaje – cerințe, metodă de testare, evaluare și verificare a constanței performanței, clasificare și marcare</p>
<p>Geprüft nach Euronorm EN 13888</p> <p>CG1</p> <p>zementärer Fugenmörtel</p>	<p>CG1 = Mortar de rosturi normal pe bază de ciment</p>	<p>Geprüft nach Euronorm EN 13813</p> <p>CT C20 F6</p> <p>Ausgleichsmasse</p>	<p>CT = Șapă de ciment</p> <p>C20 = Rezistență la compresiune ≥ 20 și < 25 N/mm²</p> <p>F6 = Rezistență la încovoiere ≥ 6 și < 7 N/mm²</p>		

AKKIT-SYSTEM-ICON


Produkty powiązane systemowo zapewniają niezawodny efekt wykonanej pracy. System AKKIT to system układania płytek do suchej zabudowy i zaspokaja potrzeby wszystkich obszarów zastosowań dotyczących chemii budowlanej do płytek.



<p>100 Dobrze gruntują</p> 	<p>200 Elastycznie wyrównują</p> 
<p>300 Trwale uszczelniają</p> 	<p>400 Silnie sklejają</p> 
<p>500 Łatwe fugowanie</p> 	<p>600 Elastyczna fuga</p> 
<p>700 Praktyczne akcesoria</p>	

GEV-EMICODES

Produkty o niskiej szkodliwości honorowane są znakiem Emicode. Znak Emicode EC I Plus oznacza spełnienie najwyższych wymogów zdrowotnych i ekologicznych.



DODATKOWA INFORMACJA PRODUKTOWA


Symbole rozróżnienia



Wydajny



Odpowiednie do
pomieszczeń wilgotnych



Kamień naturalny



Szybkie działanie

CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU




Czas wymieszania


3 min.



Pomieszczenie wilgotne




Przeznaczony do ogrzewania podłogowego



Możliwość wchodzenia po
(różne czasy w zależności od produktu)


~3h



Płytką do płytki




Gotowy do użytku




Gotowy do układania po
(różne czasy w zależności od produktu)

~1h




Rozmiary płytek
(różne rozmiary)

max.
30 x 60 cm




≤3%

Nadaje się do nachyleń podłoża




Trwale elastyczny



Do ponadrozmiarowych płytek

XXL




Do podłóg, wewnątrz




Niska szkodliwość

ECO




Szerokość fugi
(różne rozmiary w zależności od produktu)

2-10 mm




Do ścian, podłóg, wewnątrz


CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU



Do podłóg, wewnątrz i na zewnątrz



Samoprzylepny




Do ścian, podłóg, wewnątrz i na zewnątrz




Redukcja pyłu
Zgodność z wytycznymi BG Bau (niem. zawodowe zrzeszenie branży budowlanej) dla produktów o niskiej emisji pyłów




Można malować wałkiem i szpachlować




Odpychający wodę



Grubość warstwy
(różne wysokości w zależności od produktu)



Wodoodporny



Szybkoschnący

KWALIFIKACJA NORMY SKONTROLOWANA WG



- C1** = Zaprawa lub klej z zawartością cementu do normalnych wymogów
- T** = Zaprawa lub klej o zmniejszonym spływananiu




- CG** = Zaprawa do fug z zawartością cementu
- 2** = Ulepszona zaprawa do fug
- WA** = Zmniejszone wchłanianie wody i wysoka odporność na ścieranie



- CT** = Wylewka cementowa
- C25** = Odporność naciskowa 25 do ≥ 30 N/mm²
- F6** = Wytrzymałość na gięcie i rozciąganie ≥ 6 i < 7 N/mm²



- C2** = Zaprawa lub klej z zawartością cementu do podwyższonych wymagań (spełnia wymagania dla wszystkich dodatkowych cech)
- FT** = Szybko twardniejąca zaprawa lub klej
- S1** = Elastyczna zaprawa lub klej




- CM** = Do płynnego rozrabiania nieprzepuszczające wody produkty z zawartością cementu
- 02** = O polepszonych właściwościach wypełniania pęknięć przy niskich temperaturach
- P** = Odporne na kontakt z wodą chlorowaną (tzn. do zastosowań w basenach)




- D2** = Klej dyspersyjny do podwyższonych wymagań (spełnia wymogi dla wszystkich dodatkowych cech)
- TE** = Zaprawa lub klej o zmniejszonym spływananiu i wydłużonym czasie po otwarciu




- C2** = Zaprawa lub klej z zawartością cementu do podwyższonych wymagań (spełnia wymagania dla wszystkich dodatkowych cech)
- TE** = Zaprawa lub klej o zmniejszonym spływananiu lub przedłużonym czasie po otwarciu
- S1** = Elastyczna zaprawa lub klej



- CT** = Wylewka cementowa
- C12** = Odporność naciskowa von ≥ 12 i < 16 N/mm²
- F4** = Wytrzymałość na gięcie i rozciąganie ≥ 4 i < 5 N/mm²



- 14891** = Rozrabiane płynnie nieprzepuszczające wody produkty w połączeniu z ceramicznymi płytkami i okładzinami podłogowymi – wymogi, procedura kontrolna, ocena i kontrola trwałości wytrzymałości, klasyfikacja i oznakowanie



- CG1** = Normalna zaprawa do fug z zawartością cementu



- CT** = Wylewka cementowa
- C20** = Odporność naciskowa von ≥ 20 i < 25 N/mm²
- F6** = Wytrzymałość na gięcie i rozciąganie ≥ 6 i < 7 N/mm²

AKKIT SİSTEM SEMBOLÜ

Güvenli bir çalışma sonucu için sisteme bağlı ürünler. AKKIT sistemi, alçıpan için bir fayans döşeme sistemidir ve fayans kimyasının kullanımı ile ilgili tüm uygulama alanlarını kapsar.



100
Doğru şekilde
astarlama




200
Esnek şekilde
dengeleme



300
Sabit şekilde
sızdırmazlık



400
Kalıcı
yapışma



500
Kolay derz
doldurma



600
Elastik derz
doldurma



700
Pratik
aksesuar

GEV-EMICODES

Düşük emisyonlu ürünlere Emicode mühürü verilir. Emicode mühürü EC I Plus en yüksek sağlık ve çevre taleplerini karşılar.

**İLAVE ÜRÜN BİLGİSİ**


Ayrırt edici simgeler



Verimli



Islak alanlar için uygun



Doğal taş



Hızlı

ÜRÜNE ÖZEL ÖZELLİKLER




Karıştırma süresi


3 min.



Islak alan




Yerden ısıtma için uygun



Üzerinden geçilebilir
(ürün başına farklı süreler)


~ 3h



Fayans üzerinde fayans




Kullanıma hazır




Kaplama için hazır
(ürün başına farklı süreler)

~ 1h




Fayans büyüklüğü
(farklı boyutlar)

max.
30 x 60 cm




≤ 3%

Eğimler için uygun



Kalıcı elastik



Ekstra büyük fayanslar için

XXL




Zemin, iç mekan için




Düşük emisyonlu

ECO



Aralık genişliği
(ürün başına farklı boyutlar)


2-10 mm




Duvar, zemin, iç mekan için

ÜRÜNE ÖZEL ÖZELLİKLER

Zemin, iç mekan, dış
mekan için



Kendinden yapışkanlı



Duvar, zemin, iç mekan,
dış mekan için




Azaltılmış toz
Düşük tozlu ürünler için BG
Bau taleplerini karşılar




Haddelenebilir ve
doldurulabilir




Su çekmez



Tabaka kalınlığı
(ürün başına farklı
yükseklikler)



Hava koşullarına
dayanıklı



Hızlı kuruma

STANDART SINIFLAMASI KONTROL EDİLDİ

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C1 T

zementhaltiger
Klebemörtel

- C1** = Normal talepler için yapıştırıcı veya çimento içeren harç
- T** = Düşük kayma ile yapıştırıcı veya harç

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG 2 WA

zementärer
Fugenmörtel

- CG** = Çimentolu birleştirme harcı
- 2** = Geliştirilmiş birleştirme harcı
- WA** = Azaltılmış su emme ve yüksek aşınma direnci

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C25 F6

Ausgleichsmasse

- CT** = Çimento şapı
- C25** = 25 ila maks. ≥ 30 N/mm² basınç direnci
- F6** = ≥ 6 ve < 7 N/mm² eğilme direnci

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 FT S1

zementhaltiger
Klebemörtel

- C2** = Çimento içeren harç veya yüksek gereksinimler için yapıştırıcı (tüm ek özelliklerdeki talepleri karşılar)
- FT** = Hızlı sertleşen harç veya yapıştırıcı
- S1** = Şekli değiştirilebilir harç veya yapıştırıcı

Geprüft nach Euronorm
EN 14891

CM 02 P

- CM** = Sıvı işleme için su geçirmez çimento ürünleri
- 02** = Çok düşük sıcaklıklarda geliştirilmiş çatlak köprüleme özelliği ile
- P** = Klorlu su ile temasa dayanıklı (diğer bir ifadeyle yüzme havuzlarında kullanım için)

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

D2 TE

Dispersionskleber

- D2** = Yüksek gereksinimler için dispersiyon yapıştırıcısı (tüm ek özelliklerdeki talepleri karşılar)
- TE** = Daha az kayma ve uzatılmış açık kalma süresine sahip harç veya yapıştırıcı

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 TE S1

zementhaltiger
Klebemörtel

- C2** = Çimento içeren harç veya yüksek gereksinimler için yapıştırıcı (tüm ek özelliklerdeki talepleri karşılar)
- TE** = Daha az kayma ve uzatılmış açık kalma süresine sahip harç veya yapıştırıcı
- S1** = Şekli değiştirilebilir harç veya yapıştırıcı

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C12 F4

Ausgleichsmasse

- CT** = Çimento şapı
- C12** = ≥ 12 ve < 16 N/mm² basınç direnci
- F4** = ≥ 4 ve < 5 N/mm² eğilme direnci

Geprüft nach Euronorm
EN 14891

EN 14891

Abdichtung
im Verbund

- 14891** = Seramik karolar ve döşeme kaplamaları ile bağlantılı olarak sıvı işleme için su geçirmez ürünler – Güç direnci, sınıflama ve tanımlama ile ilgili talepler, test yöntemleri, değerlendirme ve kontrol

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG1

zementärer
Fugenmörtel

- CG1** = Normal çimentolu birleştirme harcı

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C20 F6

Ausgleichsmasse

- CT** = Çimento şapı
- C20** = ≥ 20 ve < 25 N/mm² basınç direnci
- F6** = ≥ 6 ve < 7 N/mm² eğilme direnci

ÍCONE DE SISTEMA AKKIT

Produtos ligados ao sistema para um resultado de trabalho seguro. O sistema AKKIT é um sistema de assentamento de azulejos para construção a seco e cobre todas as áreas de aplicação relacionadas com a utilização de produtos químicos para azulejos.



100
Preparar corretamente



200
Nivelar de forma flexível



300
Vedar de forma constante



400
Colar de forma permanente



500
Juntar de forma simples



600
Juntar de forma elástica



700
Acessórios práticos

GEV-EMICODES

Os produtos com baixas emissões são distinguidos com o selo Emicode. O selo Emicode EC I Plus cumpre os mais elevados requisitos sanitários e ambientais.



INFORMAÇÃO ADICIONAL SOBRE O PRODUTO


Ícones distintivos



Alta cobertura



Indicado para locais húmidos



Pedra natural



Rápido


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO PRODUTO




Tempo de mistura




Local húmido



Indicado para aquecimento do pavimento




Transitável após
(tempos diferentes em função do produto)




Azulejo sobre azulejo




Pronto a usar




Pronto a aplicar após
(tempos diferentes em função do produto)




Tamanho do azulejo
(vários tamanhos)




Indicado para superfícies inclinadas



Permanentemente elástico




Para azulejos extragrandes




Para piso, interior



Baixas emissões




Largura da junta
(vários tamanhos em função do produto)



Para parede, piso, interior


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO PRODUTO



Para piso, interior, exterior




Autocolante




Para parede, piso, interior, exterior




Pouco pó
Corresponde às especificações da BG Bau (associação profissional da indústria da construção) para produtos com baixo nível de pó



Apto para aplicação com rolo ou espátula



Repelente de água



Espessura da camada (várias alturas em função do produto)



Resistente a intempéries



Secagem rápida

CLASSIFICAÇÃO VERIFICADA SEGUNDO

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C1 T

zementhaltiger
Klebmörtel

- C1** = Argamassa ou cola de cimento para requisitos normais
- T** = Argamassa ou adesivo com deslizamento reduzido

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG 2 WA

zementärer
Fugenmörtel

- CG** = Calda de cimento
- 2** = Calda melhorada
- WA** = Absorção de água reduzida e elevada resistência à abrasão

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C25 F6

Ausgleichsmasse

- CT** = Betonilha de cimento
- C25** = Resistência à pressão de 25 a ≥ 30 N/mm²
- F6** = Resistência à flexão por tração de ≥ 6 e < 7 N/mm²

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 FT S1

zementhaltiger
Klebmörtel

- C2** = Argamassa ou cola de cimento para requisitos acrescidos (satisfaz os requisitos em todas as características adicionais)
- FT** = Argamassa ou cola de endurecimento rápido
- S1** = Argamassa ou cola deformável

Geprüft nach Euronorm
EN 14891

CM 02 P

- CM** = Produtos de cimento impermeáveis a processar em líquido
- 02** = Com uma melhor capacidade de ponte de fissuras a temperaturas muito baixas
- P** = Resistente ao contacto com água com cloro (ou seja, para utilização em piscinas)

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

D2 TE

Dispersionskleber

- D2** = Cola de dispersão para requisitos acrescidos (satisfaz os requisitos em todas as características adicionais)
- TE** = Argamassa ou cola com deslizamento reduzido e tempo de abertura alargado

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 TE S1

zementhaltiger
Klebmörtel

- C2** = Argamassa ou cola de cimento para requisitos acrescidos (satisfaz os requisitos em todas as características adicionais)
- TE** = Argamassa ou cola com deslizamento reduzido e tempo de abertura alargado
- S1** = Argamassa ou cola deformável

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C12 F4

Ausgleichsmasse

- CT** = Betonilha de cimento
- C12** = Resistência à pressão de ≥ 12 e < 16 N/mm²
- F4** = Resistência à flexão por tração de ≥ 4 e < 5 N/mm²

Geprüft nach Euronorm

EN 14891

Abdichtung
im Verbund

- 14891** = Produtos de cimento impermeáveis a processar em líquido em combinação com azulejos e revestimentos cerâmicos – Requisitos, métodos de ensaio, avaliação e verificação da estabilidade do desempenho, classificação e marcação

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG1

zementärer
Fugenmörtel

- CG1** = Calda de cimento normal

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C20 F6







Ausgleichsmasse

- CT** = Betonilha de cimento
- C20** = Resistência à pressão de ≥ 20 e < 25 N/mm²
- F6** = Resistência à flexão por tração de ≥ 6 e < 7 N/mm²

AKKIT-SYSTEM-ICON

Rendszerhez kötött termékek a biztonságos munkaeredményhez.
Az AKKIT rendszer egy csempéző rendszer száraz építéshez mely mindenféle alkalmazási területet lefed a csempékémia területén.



<p>100 Megfelelő alapozás</p> 	<p>200 Flexibilis kiegyenlítés</p> 
<p>300 Tartós szigetelés</p> 	<p>400 Tartós ragasztás</p> 
<p>500 Egyszerű fugázás</p> 	<p>600 Rugalmas fugázás</p> 
<p>700 Praktikus tartozék</p>	

GEV-EMICODES

Az alacsony károsanyag-kibocsátású termékek Emicode pecséttel vannak megjelölve. Az EC I Plus Emicode pecsét a legmagasabb szintű egészségügyi és környezeti igényeket is kielégíti.



KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKINFORMÁCIÓ


Megkülönböztető ikonok



Bőséges



Nedves helyiségekbe is megfelel



Natúr kő



Gyors


TERMÉKSPECIFIKUS TULAJDONSÁGOK




Érintésbiztos idő




Nedves helyiség



Padlófűtéshez megfelel




Rálépés lehetséges
(eltérő idők termékenként)




Csempe csempére




Használatra kész




Ráakadáshoz megfelel
(eltérő idők termékenként)




Csempeméret
(eltérő méretek)




Lejtős helyekre megfelel



Tartósan rugalmas




Rendkívül nagy
csempékhez




Padlóhoz, beltérben



Alacsony károsanyag
kibocsátás




Fűgaszélesség
(eltérő méretek termékenként)




Falhoz, padlóhoz, belül


TERMÉKSPECIFIKUS TULAJDONSÁGOK



Padlóhoz kültérre és beltérre



Öntapadós



Falhoz, padlóhoz, belül, kívül




Csökkentett porképződés
megfelel a BG Bau (Építészeti Szakmai Szövetség) porszegény termékekre vonatkozó előírásainak




Hengerrel és spatulával felhordható




Vízaszító



Rétegvastagság
(eltérő magasságok termékenként)



Időjárásálló



Gyorsan szárad

NORMABESOROLÁS ELLENŐRIZVE KÖVETKEZŐK SZERINT

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C1 T

zementhaltiger
Klebemörtel

C1 = Cementtartalmú habarcs vagy ragasztó normál követelményekhez
T = Habarcs vagy ragasztó csökkentett csúszással

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG 2 WA

zementärer
Fugenmörtel

CG = Cementtartalmú fugázó habarcs
2 = Jobb fugázó habarcs
WA = Csökkentett vízfelvétel és nagy dörzsölődéssel szembeni ellenállás

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C25 F6

Ausgleichsmasse

CT = Cementes bevonat
C25 = Nyomásállóság 25 és ≥ 30 N/mm² között
F6 = Hajlítóróvel szembeni ellenállóképesség ≥ 6 és < 7 N/mm² között

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 FT S1

zementhaltiger
Klebemörtel

C2 = Cementtartalmú habarcs vagy ragasztó nagyobb igénybevételhez (teljesíti minden további jellemző terén a követelményeket)
FT = Gyorsan keményedő habarcs vagy ragasztó
S1 = Formázható habarcs vagy ragasztó

Geprüft nach Euronorm
EN 14891

CM 02 P

CM = Folyékonyan feldolgozandó vízzáró cementtermékek
02 = Jobb repedésáthidalási képesség nagyon alacsony hőmérsékleten
P = Ellenálló a klóros vízzel való érintkezéssel szemben (vagyis úszómedencében is használható)

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

D2 TE

Dispersionskleber

D2 = Diszperziós ragasztó magasabb követelményekhez (teljesíti minden további jellemző szerinti követelményt)
TE = Habarcs vagy ragasztó csökkentett csúszással és hosszabb megmunkálhatósági idővel

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 TE S1

zementhaltiger
Klebemörtel

C2 = Cementtartalmú habarcs vagy ragasztó nagyobb igénybevételhez (teljesíti minden további jellemző terén a követelményeket)
TE = Habarcs vagy ragasztó csökkentett csúszással és hosszabb megmunkálhatósággal
S1 = Formázható habarcs vagy ragasztó

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C12 F4

Ausgleichsmasse

CT = Cementes bevonat
C12 = Nyomásállóság ≥ 12 és < 16 N/mm² között
F4 = Hajlítóróvel szembeni ellenóság ≥ 4 és < 5 N/mm² között

Geprüft nach Euronorm

EN 14891

Abdichtung
im Verbund

14891 = Folyékonyan feldolgozandó, vízzáró termékek kerámia csempékhez és burkolólapokhoz – Tartós teljesítmény követelmények, ellenőrzési eljárás, és értékelés, Osztályozás és jelölés

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG1

zementärer
Fugenmörtel

CG1 = Normál cementtartalmú fugázó habarcs

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C20 F6

Ausgleichsmasse

CT = Cementes bevonat
C20 = Nyomásállóság ≥ 20 és < 25 N/mm² között
F6 = Hajlítóróvel szembeni ellenóság ≥ 6 és < 7 N/mm² között

IKONA SUSTAVA AKKIT

Proizvodi povezani sa sustavom za siguran rezultat rada.

Sustav AKKIT je sustav postavljanja pločica za suhu gradnju i obuhvaća sva područja koja uključuju uporabu materijala za postavljanje pločica.



100

Pravilno nanošenje prvog sloja



200

Fleksibilno ujednačavanje



300

Trajna nepropusnost



400

Trajno lijepljenje



500

Jednostavno fugiranje



600

Elastično fugiranje



700


Praktičan pribor

OZNAKE EMICODE UDRUGE GEV

(Zajednica za građevinske proizvode s niskom emisijom)

Proizvodi s niskom emisijom označeni su oznakom Emissionarm (ekološka oznaka za klasifikaciju građevinskih proizvoda s niskom emisijom).

Oznaka Emissionarm EC I Plus udovoljava najvišim zdravstvenim standardima i standardima zaštite okoliša.



DODATNA INFORMACIJA O PROIZVODU


Ikone koje ukazuju na razlike



Isplativo



Pogodno za prostore izložene vlazi



Prirodni kamen



Brzo


KARAKTERISTIKE SVOJSTVENE PROIZVODU




Vrijeme miješanja




Prostor izložen vlazi



Pogodno za podno grijanje




Prohodno nakon
(različita vremena ovisno o
proizvodu)




Pločica na pločicu




Spremno za uporabu




Spremno za
postavljanje nakon
(različita vremena ovisno o
proizvodu)




Veličina pločica
(različite veličine)




Pogodno za kosine



Trajna elastičnost




Za vrlo velike pločice




Za unutrašnje podove



Niska emisija




Širina fuga
(različite veličine ovisno o
proizvodu)



Za unutrašnje zidove i
podove


KARAKTERISTIKE SVOJSTVENE PROIZVODU



Za vanjske i unutranje podove




Samoljepljiv je




Za vanjske i unutranje zidove i podove




Smanjuje prašinu
odgovora propisima BG Bau
(Njemačko udruženje za gra-
diteljstvo) za proizvode koji
proizvode malo prašine




Mogućnost bojenja i struganja



Vodonepropustan je



Debljina sloja
(različite visine ovisno o
proizvodu)



**Otporan je na sve
vremenske uvjete**



Brzo se suši

KLASIFIKACIJA PROVJERENA U SKLADU S NORMAMA

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C1 T

zementhaltiger
Klebmörtel

- C1** = Žbuka ili ljepilo koje sadrži cement za normalne zahtjev
- T** = Žbuka ili ljepilo sa smanjenom mogućnošću klizanja

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG 2 WA

zementärer
Fugenmörtel

- CG** = Žbuka za fuge koja sadrži cement
- 2** = Poboljšana žbuka za fuge
- WA** = Smanjeno upijanje vode i visoka otpornost na struganje

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C25 F6

Ausgleichsmasse

- CT** = Premaz žbuke
- C25** = Tlačna čvrstoća od 25 do ≥ 30 N/mm²
- F6** = Vlačna čvrstoća na savijanje od ≥ 6 i < 7 N/mm²

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 FT S1

zementhaltiger
Klebmörtel

- C2** = Žbuka ili ljepilo koje sadrži cement za veće zahtjeve (udovoljava zahtjevima za sve dodatne karakteristike)
- FT** = Žbuka ili ljepilo koje se brzo stvrdnjava
- S1** = Žbuka ili ljepilo koji se mogu oblikovati

Geprüft nach Euronorm
EN 14891

CM 02 P

- CM** = Vodonepropusni proizvodi s cementom za tekuću obradu
- 02** = S poboljšanom mogućnošću popunjavanja pukotina pri vrlo niskim temperaturama
- P** = Otporni na kontakt s vodom koja sadrži klor (dakle za primjenu u bazenima)

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

D2 TE

Dispersionskleber

- D2** = Disperzivno ljepilo za veće zahtjeve (udovoljava zahtjevima za sve dodatne karakteristike)
- TE** = Žbuka ili ljepilo sa smanjenom mogućnošću klizanja i duljim rokom trajanja

Geprüft nach Euronorm
EN 12004

C2 TE S1

zementhaltiger
Klebmörtel

- C2** = Žbuka ili ljepilo koje sadrži cement za veće zahtjeve (udovoljava zahtjevima za sve dodatne karakteristike)
- TE** = Žbuka ili ljepilo sa smanjenom mogućnošću klizanja i duljim rokom trajanja
- S1** = Žbuka ili ljepilo koji se mogu oblikovati

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C12 F4

Ausgleichsmasse

- CT** = Premaz žbuke
- C12** = Tlačna čvrstoća ≥ 12 i < 16 N/mm²
- F4** = Vlačna čvrstoća na savijanje ≥ 4 i < 5 N/mm²

Geprüft nach Euronorm
EN 14891

Abdichtung
im Verbund

- 14891** = Vodonepropusni proizvodi za tekuću obradu u kombinaciji s keramičkim pločicama i popločanim podlogama – zahtjevi, postupci ispitivanja, vrednovanje i provjera postojanosti učinka, klasifikacija i oznake

Geprüft nach Euronorm
EN 13888

CG1

zementärer
Fugenmörtel

- CG1** = Obična žbuka za fuge koja sadrži cement

Geprüft nach Euronorm
EN 13813

CT C20 F6

Ausgleichsmasse

- CT** = Premaz žbuke
- C20** = Tlačna čvrstoća ≥ 20 i < 25 N/mm²
- F6** = Vlačna čvrstoća na savijanje ≥ 6 i < 7 N/mm²