

De juiste ondervloer kiezen voor mijn laminaat

Soort vloer	Ondergrond	Toepassing	Voorschriften	Ondervloer	Voordelen	
Laminaat	Hout			Ondervloer Parketfelt plaat 7 m ² , dikte 5 mm 7891229	Betrouwbare basis ondervloer die de ondergrond stabiliseert. Apart vochtscherm nodig. Past in ecologisch bouwen vanwege houtvezels.	
		Je wilt maximale geluid en warmte-isolatie		Ondervloer S-Silent Plus plaat 4,6 m ² , dikte 10 mm 5869101	Ondervloer voor stabilisatie van de ondergrond. Hoge geluidsisolatie gecombineerd met warmteïsolerende eigenschappen. Past bij ecologisch bouwen vanwege houtvezels. Apart vochtscherm nodig.	
	Vaste cement dekvloer	Je hebt vloerverwarming		Je hebt niet te maken met een VVE en reglementen voor appartementen	MACLEAN Ondervloer Isotherm op rol 10 m ² , dikte 1,5 mm 5555017	Basis ondervloer voor minder belopen ruimtes. Apart vochtscherm nodig.
					Ondervloer Selitflex goud vouwplaat 18 m ² , dikte 1,6 mm. 7807200	Basis ondervloer gecombineerd met een vochtscherm.
					ML Isotac 1,6 mm	Relatief stille basis ondervloer. Duurzaam . Minimale opbouwhoogte. Apart vochtscherm nodig.
				Je hebt niet te maken met een VVE en reglementen voor appartementen	MACLEAN Ondervloer Iso Sound op rol 10 m ² , dikte 2 mm 10509858	Speciaal ontwikkeld voor visgraadlaminaat maar ook een hoogwaardige allround ondervloer . Bestand tegen intensief gebruik . Goede bescherming van clickverbindingen en vermindert het loopgeluid .
				Je hebt te maken met een VVE en reglementen voor appartementen	MACLEAN Ondervloer Isosilence op rol 10 m ² , dikte 2,8 mm 5588749	Alleskunner voor de vakman, misschien wel de beste ondervloer die er bestaat. Lage warmteweerstand voor verwarming en koeling. Dampdicht. Sterk geluidreducerend . Geschikt voor appartementen 10/21dB en intensief belopen ruimtes. Bestand tegen zware belasting . Ook geschikt voor houten vloerdelen.
					Ondervloer Foam PE op rol 10 m ² , dikte 2 mm 8152685	Basis oplossing voor minder belopen ruimtes.
		Je hebt vloerverwarming en vloerkoeling			Selitac 2.2 AQ	Comfortabele, hoogwaardige ondervloer. Drukvast gecombineerd met vochtscherm. Reduceert loopgeluid . Geringe opbouwhoogte.
				Je hebt een koud optrekkende vloer	Ondervloer Seliteco recycleable vouwplaat 6 m ² , dikte 5 mm 10546086	Voor deze ondervloer wordt zoveel mogelijk biobased materiaal gebruikt. Duurzaam . Eenvoudig te recyclen. Goede egaliserende eigenschappen. Apart vochtscherm nodig.
					MACLEAN Ondervloer Isotac Aquastop vouwplaat 5 m ² , dikte 5 mm 8593975	Sterk warmteïsolerende ondervloer. Gemakkelijk te leggen door de puzzelstukverbinding en snijraster. Zeer goede egaliserende eigenschappen.
				Je hebt te maken met een VVE en reglementen voor appartementen	Ondervloer Isotac vouwplaat 5 m ² , dikte 5 mm 5558315	Premium kwaliteit en hoge mate van geluidreductie, geschikt voor appartementen 10/21dB en gemakkelijk te leggen door de puzzelverbinding. De vloer voelt minder koud. Zeer goede egaliserende eigenschappen.
					Selitac 2.2 AQ	Comfortabele, hoogwaardige ondervloer. Drukvast gecombineerd met vochtscherm. Reduceert loopgeluid . Geringe opbouwhoogte.
					MACLEAN Ondervloer Iso Sound op rol 10 m ² , dikte 2 mm 10509858	Speciaal ontwikkeld voor visgraadlaminaat, maar ook een hoogwaardige allround ondervloer . Bestand tegen intensief gebruik . Goede bescherming van clickverbindingen en vermindert het loopgeluid in hoge mate.
Zwevende dekvloer (veel huizen sinds jaren 90 hebben dit)	Je hebt vloerverwarming/ vloerkoeling		Je hebt ondanks de zwevende dekvloer toch te maken met een VVE en reglementen voor appartementen	MACLEAN Ondervloer Isosilence op rol 10 m ² , dikte 2,8 mm 5588749	Alleskunner voor de vakman, misschien wel de beste ondervloer die er bestaat. Lage warmteweerstand voor verwarming en koeling. Dampdicht. Sterk geluidreducerend . Geschikt voor appartementen 10/21dB en intensief belopen ruimtes. Bestand tegen zware belasting . Ook geschikt voor houten vloerdelen.	