

Lichtgewicht Allesvuller

TOEPASSING Vullen en corrigeren van kleine oneffenheden en beschadigingen. Repareren van kleine scheurtjes en vullen van pluggaten. Vullen en glad maken van onregelmatige en ruwe oppervlakken

ONDERGROND Beton, cement, pleister, styropor, hardschuim en glasweefsel

DROOGTIJD Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Binnen



Hout plamuur

TOEPASSING Vullen en repareren van scheuren, gaten, naden en spleten in MDF, plafonds, wanden rondom deuren en ramen, kleine krassen en lakschaden. Voor het creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak. Porieën en oneffenheden worden glad gemaakt. Voegen, breuken en sporen van verwerking in hout, zoals bijv. ramen, deuren en kozijnen vóór het overschilderen.

ONDERGROND MDF, pleister, gips, beton, steen, hout en metaal.

DROOGTIJD Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Binnen



MDF plamuur

TOEPASSING Vullen en repareren van scheuren, gaten, naden en spleten in MDF, plafonds, wanden rondom deuren en ramen, kleine krassen en lakschaden. Voor het creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak. Porieën en oneffenheden worden glad gemaakt. Voegen, breuken en sporen van verwerking in hout, zoals bijv. ramen, deuren en kozijnen vóór het overschilderen.

ONDERGROND MDF, pleister, gips, beton, steen, hout en metaal.

DROOGTIJD Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Binnen



Reparatie plamuur - binnen

TOEPASSING Vullen en repareren van scheuren, gaten, naden en spleten in plafonds, wanden. Rondom deuren en ramen, kleine krassen en lakschades. Voor het creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak; porieën en oneffenheden worden glad gemaakt. Voegen, breuken en sporen van verwerking in hout, zoals bijv. ramen, deuren en kozijnen vóór het overschilderen.

ONDERGROND Steen, pleister, gips, beton, hout en metaal.

DROOGTIJD Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Binnen



Reparatie plamuur - buiten

TOEPASSING Repareren van kleine onregelmatigheden en beschadigingen. Repareren van barstjes en vullen van pluggaten. Repareren en egaliseren van onregelmatigheden en ruwe oppervlakken

Opmerking: niet geschikt voor vochtige ondergronden en oppervlakken die voortdurend nat worden, zoals b.v. terrassen en balkons.

ONDERGROND Beton, cement, pleister, styropor, hardschuim en metaal

DROOGTIJD schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Buiten



Snel plamuur

TOEPASSING Egaliseren van kleine en middelgrote onregelmatigheden op diverse ondergronden. Repareren van krasjes en kleine lakbeschadigingen creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak, porieën sluiten en onregelmatigheden glad maken. Opknappen van voegen, breuken en sporen van verwerking in hout, zoals bijv. ramen, deuren en kozijnen vóór het overschilderen.

ONDERGROND Steen, pleister, gipskarton, beton, hout en metaal

DROOGTIJD Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Binnen



* afhankelijk van de laagdikte en het absorptievermogen van de ondergrond

Sierpleister vuller

TOEPASSING Reparatieplamuur voor alle draagkrachtige rauh-faser-behang (sierpleister) met een middelgroot reliëf. Repareren van kleine en grotere beschadigingen zoals gaten en scheuren in rauh-faser-behang. Herstelt de rauh-faser-optiek

ONDERGROND Toepasbaar op steen en behang.

DROOGTIJD Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Binnen



Wand – wit muurherstel

TOEPASSING Bijzonder geschikt voor het herstellen van vlekken en andere vervuilingen op muren en behang. Snelle en praktische verwerking. Dankzij de doseerspons direct te gebruiken

ONDERGROND Toepasbaar op steen en behang.

DROOGTIJD Schuurbaar na ca. 1 – 2 uur/+20° C *

GEbruik Binnen



Lak plamuur

TOEPASSING Voor het spiegelglad repareren van krasjes en kleine lakbeschadigingen. Creëren van een fijner en minder absorberend oppervlak, porieën sluiten en onregelmatigheden glad maken

ONDERGROND Hout


DROOGTIJD Schuurbaar na 30 minuten /+20° C *

GEbruik Binnen



* afhankelijk van de laagdikte en het absorptievermogen van de ondergrond

VERKRIJGBAAR BIJ:



KöhlerWoodcap® Bovendijk 196, 3045 PD Rotterdam
The Netherlands +31 (0)10 27 80 880 www.kohlerwoodcap.nl



- VOOR ELKE KLUS
EEN PASSENDE OPLOSSING
- HANDIG IN GEBRUIK
- DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK
- SNELDROGEND EN KRIMPVRIJ
- EMISSIONS-VRIJ (m.u.v. lakplamuur)
- OVERSCHILDERBAAR



VULMIDDELEN

