

Verwerkingsadvies (beknopt)

1. Sticker verwijderen

U kunt de sticker op de plaat gemakkelijker verwijderen met behulp van een fohn of hetelucht-pistool.

2. Zagen

De belangrijkste dingen waar u op kunt letten bij het zagen voor een mooi resultaat:

- Voor een strakke rand bij het zagen van Powerplex Bio en Powerplex Lite kiest u een zaag met zo veel mogelijk tanden en een negatieve hoek om splinters aan de zichtzijde te voorkomen. Dit zaagt niet sneller, maar het resultaat is wel mooier.
- Bij aanschaf van de zaag kunt u letten op de geschiktheid voor zacht hout en dunne fineren.
- Als u een tape plakt op de zaaglijn beperkt u het risico van splinters nog verder.
- Heeft u toch last van splintervorming? Dan zou de zaag aan vervanging toe kunnen zijn.
- Zaag niet te snel, want dan wordt het hout te heet en kunnen er brandplekken ontstaan



3. Randsealer

Het advies is om de randen van de platen altijd af te werken met een randsealer. Dit verkleint het risico dat er via de zijkanten vocht in de platen wordt opgenomen.



4. Monteren

Schroeven kunt u het beste voorboren. Hou ook rekening met het werken (dilatatie) van het hout, zeker voor toepassing beschut buiten is het belangrijk om een tussenruimte van 10mm aan te houden en de platen niet in verstek te monteren.

5. Opslag

Multiplex dient opgeslagen te worden in een droge, goed geventileerde omgeving. Voor Powerplex Bio is dit extra belangrijk, omdat deze gevoeliger is voor schimmelvorming door zijn 100% biobased grondstoffen.