

Prestatieverklaring

VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Handelsnaam	Unidek EPS 60 RE
Type	EPS 60 RE
Partij of serienummer (identificatie)	Zie het etiket met CE-markering
CE codering	EPS-EN13163: 2012+A1:2015-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS100-CS(10)60-DS(N)5-DS(70,90)1
Beoogd gebruik	Thermische isolatie van gebouwen
Naam en adres van de fabrikant	Kingspan Unidek BV Postbus 101 NL 5420 AC Gemert
Systeem/Systemen van AVCP	3
Geharmoniseerde norm	EN13163: 2012+A1:2015
Notified Body (PTD)	SGS Intron B.V., Sittard - (NB 1939) / WFRGENT N.V. - (NB 1173)
Certificatie instantie volgens Europese Technische beoordeling	Niet van toepassing

Essentiële Eigenschappen	Gedeclareerde Prestatie	
Warmteweerstand	Warmteweerstand - R_D Warmtegeleidingscoëfficiënt - λ_D Dikte tolerantie	Zie volgende pagina 0.038 W/(m·K) T(2)
Reactie bij brand (RtF)		E
Duurzaamheid van reactie bij brand bij hitte, verwerking, veroudering / degradatie	Duurzaamheidskenmerk	NPD
Duurzaamheid van warmtegeleidingscoëfficiënt bij hitte, verwerking, veroudering / degradatie	Warmteweerstand - R_D Warmtegeleidingscoëfficiënt - λ_D Duurzaamheidskenmerk	Zie volgende pagina 0.038 W/(m·K) NPD
Druksterkte	Druksterkte of drukspanning	CS(10)60
Treksterkte / Afschuifgedrag	Buigsterkte Treksterkte loodrecht op het oppervlak	BS100 NPD
Duurzaamheid van druksterkte bij veroudering / degradatie	Kruipdruksterkte Vries-dooi weerstand Lange termijn krimp op dikte	NPD NPD - NPD NPD
Waterdoorlatendheid	Langdurige wateropname door onderdompeling Langdurige wateropname door diffusie	NPD - NPD NPD
Waterdampdoorlatendheid	Waterdamp transmissie	NPD - NPD
Contactgeluid transmissie index (vloeren)	Dynamische stijfheid Dikte Samendrukbaarheid	NPD NPD NPD
Continue smeulende verbranding	Continue smeulende verbranding*	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen aan het binnenmilieu	Vrijkomen van gevaarlijke stoffen*	NPD
NPD	No Performance Determined	Geen Prestatie Gedeclareerd

* Geen geharmoniseerde testmethode beschikbaar

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. De prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven benoemde fabrikant.

Datum  Gemert, 29 08 2022

Vervangt alle voorgaande verklaringen

Rob Bierhoff
Managing Director Kingspan Unidek B.V.

Prestatieverklaring

VERORDENING (EU) Nr. 305/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Dikte in mm	RD	m2K/W
10	0.25	
20	0.50	
30	0.75	
40	1.05	
50	1.30	
60	1.55	
70	1.80	
80	2.10	
90	2.35	
100	2.60	
110	2.85	
120	3.15	
130	3.40	
140	3.65	
150	3.90	
160	4.20	
170	4.45	
180	4.70	
190	5.00	
200	5.25	
210	5.50	
220	5.75	
230	6.05	
240	6.30	
250	6.55	
260	6.80	
270	7.10	
280	7.35	
290	7.60	
300	7.85	
310	8.15	
320	8.40	
330	8.65	
340	8.90	
350	9.20	
360	9.45	
370	9.70	
380	10.00	
390	10.25	
400	10.50	
410	10.75	
420	11.05	
430	11.30	
440	11.55	
450	11.80	
460	12.10	
470	12.35	
480	12.60	
490	12.85	
500	13.15	