

# YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Artikelnummer 0090195

**SYLVANIA**



Highlight your garden with our adjustable spike light, featuring a tiltable head for precise illumination. Available in warm white (3000K) and cool white (4000K), this IP65-rated light is perfect for flower beds, trees, and outdoor landscapes. With a durable design, a long 30,000-hour lifetime, and a 3-year warranty, it's built to shine in any weather

## Technische Werte

### Photometrie

#### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Aluminium
Montage	Sonstiges
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC000758
Garantie	3 Jahre

#### Optische Daten

Leuchtenlichtstrom (lm)	600
Systemeffizienz (lm/W)	90
Farbtemperatur (K)	4000
Lichtfarbe	Kaltweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	30
Distributionstyp	Symmetrisch
Photometrische Risikogruppe	RG1

# YOURHOME SYLSPIKE 600LM 4000K

Artikelnummer 0090195

**SYLVANIA**

## Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	6.7
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.55
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm-Level)	200
Elektrische Schutzklasse	Klasse I
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	9.12
Dauer Einschaltstrom (µs)	100
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	42000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	RAL 9005 - Tiefschwarz
IP Schutzart	IP65
IK Schutzart	IK05
Diffusor	Sonstiges
Diffusormaterial	Keine
Länge Produkt (mm)	131
Nominale Produktbreite (mm)	60
Nominale Produkthöhe (mm)	218
Gewicht (kg)	0.35

## Verpackung

EAN-Nummer	5410288901954
Einzelverpackung Länge (cm)	21.0
Einzelverpackung Breite (cm)	10.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	6.5
DUN 14 (außen)	15410288901951
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	10
Außenverpackung Länge (cm)	23.0
Außenverpackung Breite (cm)	34.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	23.0

## Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40