

Sakrete productinformatieblad



Verbruik

Afhankelijk van toepassingsgebied: ca. 1,4 kg droge mortel per m² en mm laagdikte.

Levering

Sakrete Blokkenlijm wordt geleverd in emmers van 5 kg en zakken van 25 kg.

Overige informatie

Sakrete Blokkenlijm wordt geleverd onder KOMO kwaliteitsverklaring 705-jj-M. Deze mortel is beoordeeld als vormgegeven bouwstof in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit en voldoet aan de eisen hiervan, certificaat 705-jj-BBK. De [CE prestatieverklaring](#) en het [veiligheidsinformatieblad](#) zijn te downloaden van de website of op te vragen bij Remix.

Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkborden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Mei 2025

