

Sakrete Prestatieverklaring



PRESTATIEVERKLARING Nr. **S-CM675-1**
Conform bijlage III van de verordening (EU) Nr. 305/2011
(Verordening bouwproducten)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:
Sakrete 4in1 S-CM675-1
2. Beoogd(e) gebruik(en):
Prestatie mortel voor algemene toepassing (G) voor metselwerk binnen en buiten.
Prestatie mortel voor algemene toepassing (GP) voor stukadoor werk binnen- en buiten.
Prestatie mortel voor cementgebonden dekvloer voor binnen en buiten.
3. Fabrikant:
Remix Droge Mortel BV
Hoofdstraat 41
NL-9531 AB Borger
4. Gemachtigde:
Nvt
5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP):
Systeem 2+ volgens EN 998-2
Systeem 4 volgens EN 998-1
Systeem 4 volgens EN 13813
6. Geharmoniseerde norm:
EN-998-2: Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 2: Mortels voor metselwerk
EN-998-1: Specificaties voor mortels voor metselwerk – Deel 1: Stukadoor mortel voor binnen- en buiten toepassingen
EN-13813: Dekvloermortel en dekvloeren – Dekvloeren – Eigenschappen en eisen.

Aangemelde instantie(s):

De aangemelde certificatie-instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:

- De initiële inspectie van de productie-installaties en van de productiecontrole in de fabriek
- Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek.
En heeft het certificaat voor de interne kwaliteitszorg voor de fabrieken 0705 (Hardenberg) en 0715 (Ellertshaar) verstrekt.

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken ¹	Prestaties ²	Geharmoniseerde technische specificaties ³
Druksterkte	M10 C16	EN 998-2 EN 13813
Buigtreksterkte	F3	EN 13813
Hechtsterkte (initiële afschuifsterkte)	0,15 N/mm ² (tabelwaarde)	EN 998-2
Chloridegehalte	< 0,1 %	
Brandklasse	A1	EN 998-2 EN 998-1 EN 13813
Waterabsorptie	NPD W 0	EN 998-2 EN 998-1
Waterdampdoorlatendheid	15/35 (tabelwaarde)	EN 998-2
Warmtegeleidbaarheid	≤ 0,82 W/(m*K) P = 50% ≤ 0,89 W/(m*K) P = 90% (tabelwaarde)	EN 998-2 EN 998-1
Vrijkomen van corrosieve stoffen	CT	EN 13813
Duurzaamheid	NPD	
Vrijkomende gevaarlijke bestanddelen	NPD	

1. Kolom 1 bevat de lijst van essentiële kenmerken die voor het (de) in punt 2 aangegeven beoogde gebruik(en) in de geharmoniseerde technische specificatie zijn bepaald,
2. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1 dat aan de voorschriften van artikel 6 voldoet, wordt in kolom 2 de aangegeven prestatie vermeld in niveaus, klassen of in een beschrijving of met betrekking tot de overeenkomstige essentiële kenmerken. Indien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters NPD (No Performance Determined = Geen prestaties bepaald) vermeld,
3. Voor elk essentieel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld: a) Referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde norm en, indien van toepassing, het referentienummer van de gebruikte specifieke of geëigende technische documentatie; of b) referentiedatum van het overeenkomstige Europees beoordelingsdocument, indien beschikbaar, en het referentienummer van de gebruikte Europese technische beoordeling.

Sakrete Prestatieverklaring



8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie
[Niet van toepassing](#)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Borger, 9 januari 2020



Remix Droge Mortel BV is een
werkmaatschappij van AGAR Holding B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "W.G. van 't Slot".

Mr. W.G. van 't Slot
Directeur Remix Droge Mortel BV