



## Snelmortel

Speciale mortel voor de montage en snelle reparaties binnen en buiten. Geschikt voor het verankeren en bevestigen van bijvoorbeeld elektrische leidingen, poortbevestigingen en balkon- en trapleuningen aan beton en metselwerk.

### Technische informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Aanmaakwater voor 5 kg | ca. 1,1 liter    |
| Verwerkingstijd        | ca. 3 minuten    |
| Verwerkingstemperatuur | +5 °C tot +25 °C |

### Producteigenschappen

- Hoge en snelle beginsterkte;
- Hoge eindsterkte;
- Voor binnen en buiten;
- Oliebestendig;
- Hoog hechtvermogen;
- Watervast.

### Vorbereiding van de ondergrond

- De ondergrond dient stevig, belastbaar, vorst-vrij, droog en vrij van scheuren te zijn.
- Minder vaste oppervlaktelagen en scheidingslagen (bijvoorbeeld vuil, stof, vet, olie, verfresten e.a.) verwijderen.
- Extreem dichte en/of gladde ondergronden en niet belastbare oppervlakte lagen moeten worden verwijderd of opgeruwd.
- Sterk absorberende ondergronden vooraf bevochtigen. Eventueel vooraf met Sakrete Universeel grondering of Snelgrondering bestrijken.

### Verbruik

5 kg Sakrete Snelmortel geeft 2,5 liter verwerkbare verse mortel.

### Verwerking

- Sakrete Snelmortel in een schone kuip met schoon leidingwater vrij van klonten en homogeen in plastische consistentie aanmengen.
- Niet meer mortel in één keer aanmengen dan dat er in 3 minuten kan worden verwerkt.

### Tips

- De uithardende Sakrete Snelmortel beschermen tegen zon, tocht, vorst, slagregen en te hoge temperaturen ( $\geq 25$  °C).
- Materiaal dat reeds is gestart met uitharden, mag niet opnieuw aangemengd worden met water.
- Kuipen, gereedschap enz. onmiddellijk met water reinigen, omdat reiniging in uitgeharde toestand enkel nog mechanisch mogelijk is.

### Opslagcondities en houdbaarheid

Droog en vrij van de grond in originele afgesloten verpakking. Ten minste houdbaar tot (t.h.t.): zie opdruk voorkant zak.

### Overige informatie

Het [veiligheidsblad](#) is op te vragen bij Remix Droge Mortel BV of te downloaden van [www.sakrete.nl](http://www.sakrete.nl).

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbladen evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze producten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaats omstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Februari 2024