

DE	AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT	2
FR	APERÇU DES COLLES AKKIT	4
IT	PANORAMICA COLLE AKKIT	6
NL	OVERZICHT VAN AKKIT-LIJMEN	8
SE	ÖVERSIKT ÖVER AKKIT-LIM	10
RO	PREZENTARE GENERALĂ A ADEZIVILOR AKKIT	12
PL	PRZEGLĄD KLEJÓW AKKIT	14
TR	AKKİT YAPIŞTIRICIYA GENEL BAKIŞ	16
PT	VISÃO GERAL DO ADESIVO AKKIT	18
HU	AKKIT-RAGASZTÓ ÁTTEKINTÉSE	20
HR	PREGLED LJEPILA AKKIT	22



## AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT

	Akkit 400 Fliesenkleber	Akkit 401 Fliesenkleber	Akkit 402 Flexkleber	Akkit 403 Natursteinkleber	Akkit 408 Dispersionskleber	Akkit 405 Flexkleber schnell	Akkit 406 Flexkleber ergiebig	
<b>Verfügbarkeit in Regionen</b>	NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	
<b>Normeinstufung</b>	C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1	
<b>Emissionsklasse</b>	-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	
<b>Staubfrei*</b>	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
<b>Belag</b>	<b>Steingut</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	<b>Steinzeug</b>	nein	ja	ja	ja	ja	ja	
	<b>Feinsteinzeug</b>	nein	ja (innen)	ja	ja	ja	ja	
	<b>Naturstein</b>	nein	nein	ja (dunkler Naturstein)	ja	nein	ja (dunkler Naturstein)	ja (dunkler Naturstein)
	<b>Glasmosaik</b>	nein	nein	nein	ja	nein	nein	nein
<b>Fliesenformat</b>	bis 20 x 30 cm max. 0,06 m <sup>2</sup> max. Seitenlänge 30 cm	bis 30 x 60 cm max. 0,18 m <sup>2</sup> max. Seitenlänge 60 cm	bis 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Seitenlänge 60 cm	bis 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Seitenlänge 100 cm	bis 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Seitenlänge 60 cm	bis 120 x 260 cm max. 3,12 m <sup>2</sup> max. Seitenlänge 300 cm	bis 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Seitenlänge 100 cm	
<b>Anwendungsbe- reich</b>	<b>Innen</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	<b>Außen</b>	ja	ja	ja	ja	nein	ja	
	<b>Wand</b>	ja	ja	ja	ja	ja	ja	
	<b>Boden</b>	ja	ja	ja	ja	nein	ja	
	<b>Feuchtraum</b>	ja	ja	ja	ja	nur an der Wand	ja	ja
<b>Untergrund</b>	<b>Kritische Untergründe</b>	nein	nein	ja	ja	ja	ja	
	<b>Alte keramische Fliesen</b>	nein	nein	ja	ja	ja	ja	
	<b>Fußboden- / Flächenheizung</b>	nein	nein	ja	ja	nein	ja	

\* geprüft und bestätigt durch BG Bau

\*\* ab Größe 40 x 40 cm (Kantenlänge 40 cm) ist das kombinierte Verlegeverfahren (Buttering / Floating) anzuwenden.



## AKKIT-KLEBER IN DER ÜBERSICHT

		Akkit 400 Fliesenkleber	Akkit 401 Fliesenkleber	Akkit 402 Flexkleber	Akkit 403 Natursteinkleber	Akkit 408 Dispersionskleber	Akkit 405 Flexkleber schnell	Akkit 406 Flexkleber ergiebig
<b>Max. Schichtdicke</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Verarbeitung</b>	<b>Einsatz als</b>	Dünnbett	Dünnbett	Dünnbett	Dünn-, Mittelbett	Dünnbett	Dünn-, Mittelbett	Dünn-, Mittelbett
	<b>Klebeoffene Zeit</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Verbrauch / Reichweite je Gebinde (25/5 kg bzw. 13/4 kg)</b>	<b>4 mm Zahnung</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	ca. 18 m <sup>2</sup>
	<b>6 mm Zahnung</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	ca. 12 m <sup>2</sup>
	<b>8 mm Zahnung</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	ca. 10 m <sup>2</sup>
	<b>10 mm Zahnung</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	ca. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Mittelbett-Zahnung</b>	nein	nein	nein	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	nein	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Kristalline Wasserbindung</b>		nein	nein	nein	ja	nein	ja	nein

## EMPFOHLENE ZAHNKELLENGRÖSSEN

Mosaik	≤ 5 cm	3 mm Zahnung
Fliesen	10 x 10 cm	6 mm Zahnung
	15 x 15 cm	6 mm Zahnung
	20 x 20 cm	6 mm Zahnung
	30 x 30 cm	8 - 10 mm Zahnung
	60 x 60 cm**	10 - 12 mm Zahnung

\* geprüft und bestätigt durch BG Bau

\*\* ab Größe 40 x 40 cm (Kantenlänge 40 cm) ist das kombinierte Verlegeverfahren (Buttering / Floating) anzuwenden.



## APERÇU DES COLLES AKKIT

		Akkit 400 Colle à carrelage	Akkit 401 Colle à carrelage	Akkit 402 Colle flexible	Akkit 403 Colle pour pierre naturelle	Akkit 408 Colle à dispersion	Akkit 405 Colle flexible rapide	Akkit 406 Colle flexible à haut rendement
<b>Disponibilité dans les régions</b>		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
<b>Classification standard</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Classe d'émission</b>		-	EC 1 Plus	EC 1 Plus	EC 1 Plus	EC 1 Plus	EC 1 Plus	EC 1 Plus
<b>Sans poussière*</b>		non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
<b>Revêtement</b>	<b>Grès</b>	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
	<b>Grès-cérame</b>	non	oui	oui	oui	oui	oui	oui
	<b>Grès-cérame fin</b>	non	oui (Intérieur)	oui	oui	oui	oui	oui
	<b>Pierre naturelle</b>	non	non	oui (pierre naturelle foncée)	oui	non	oui (pierre naturelle foncée)	oui (pierre naturelle foncée)
	<b>Mosaïque en verre</b>	non	non	non	oui	non	non	non
<b>Format de carrelage</b>		jusqu'à 20 x 30 cm max. 0,06 m <sup>2</sup> max. Longueur du côté 30 cm	jusqu'à 30 x 60 cm max. 0,18 m <sup>2</sup> max. Longueur du côté 60 cm	jusqu'à 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Longueur du côté 60 cm	jusqu'à 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Longueur du côté 100 cm	jusqu'à 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Longueur du côté 60 cm	jusqu'à 120 x 260 cm max. 3,12 m <sup>2</sup> max. Longueur du côté 300 cm	jusqu'à 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Longueur du côté 100 cm
<b>Domaine d'application</b>	<b>Intérieur</b>	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
	<b>Extérieur</b>	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui
	<b>Mur</b>	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
	<b>Sol</b>	oui	oui	oui	oui	non	oui	oui
	<b>Pièce humide</b>	oui	oui	oui	oui	Uniquement au mur	oui	oui
<b>Support</b>	<b>Supports critiques</b>	non	non	oui	oui	oui	oui	oui
	<b>Anciens carrelages en céramique</b>	non	non	oui	oui	oui	oui	oui
	<b>Chauffage par le sol / chauffage radiant</b>	non	non	oui	oui	non	oui	oui

\* contrôlé et certifié par la BG Bau

\*\* à partir d'une dimension de 40 x 40 cm (longueur des bords 40 cm), il convient d'utiliser la méthode de pose combinée (buttering/floating = double encollage).



## APERÇU DES COLLES AKKIT

		Akkit 400 Colle à carrelage	Akkit 401 Colle à carrelage	Akkit 402 Colle flexible	Akkit 403 Colle pour pierre naturelle	Akkit 408 Colle à dispersion	Akkit 405 Colle flexible rapide	Akkit 406 Colle flexible à haut rendement
<b>max. Épaisseur de couche</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Mise en œuvre</b>	<b>Utilisation comme</b>	Couche mince	Couche mince	Couche mince	Couche mince, couche moyenne	Couche mince	Couche mince, couche moyenne	Couche mince, couche moyenne
	<b>Temps ouvert de la colle</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Consommation/rendement par récipient (25/5 kg ou 13/4 kg)</b>	<b>Denture de 4 mm</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	env. 18 m <sup>2</sup>
	<b>Denture de 6 mm</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	env. 12 m <sup>2</sup>
	<b>Denture de 8 mm</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	env. 10 m <sup>2</sup>
	<b>Denture de 10 mm</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	env. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Denture pour couche moyenne</b>	non	non	non	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	non	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Liaison cristalline à l'eau</b>		non	non	non	oui	non	oui	non

## TAILLES DE SPATULE DENTÉE RECOMMANDÉES

Mosaïque	≤ 5 cm	Denture de 3 mm
Carrelage	10 x 10 cm	Denture de 6 mm
	15 x 15 cm	Denture de 6 mm
	20 x 20 cm	Denture de 6 mm
	30 x 30 cm	Denture de 8 - 10 mm
	60 x 60 cm**	Denture de 10 - 12 mm

\* contrôlé et certifié par la BG Bau

\*\* à partir d'une dimension de 40 x 40 cm (longueur des bords 40 cm), il convient d'utiliser la méthode de pose combinée (buttering/floating = double encollage).



## PANORAMICA COLLE AKKIT

PANORAMICA COLLE AKKIT		Akkit 400 Colla per piastrelle	Akkit 401 Colla per piastrelle	Akkit 402 Adesivo flessibile	Akkit 403 Adesivo per pietra naturale	Akkit 408 Adesivo in dispersione	Akkit 405 Adesivo flessibile rapido	Akkit 406 Adesivo flessibile a resa elevata
Disponibilità nelle regioni		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
Classificazione delle norme		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
Classe di emissione		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Senza polvere*		no	sì	sì	sì	sì	sì	sì
Rivestimento	Ceramica	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Gres	no	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Gres porcellanato	no	sì (Interno)	sì	sì	sì	sì	sì
	Pietra naturale	no	no	sì (pietra naturale scura)	sì	no	sì (pietra naturale scura)	sì (pietra naturale scura)
	Mosaico in vetro	no	no	no	sì	no	no	no
Formato delle piastrelle		fino a 20 x 30 cm max. 0,06 m <sup>2</sup> max. Lunghezza del lato 30 cm	fino a 30 x 60 cm max. 0,18 m <sup>2</sup> max. Lunghezza del lato 60 cm	fino a 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Lunghezza del lato 60 cm	fino a 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Lunghezza del lato 100 cm	fino a 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Lunghezza del lato 60 cm	fino a 120 x 260 cm max. 3,12 m <sup>2</sup> max. Lunghezza del lato 300 cm	fino a 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Lunghezza del lato 100 cm
Ambito di applicazione	Interno	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Esterno	sì	sì	sì	sì	no	sì	sì
	Parete	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
	Fondo	sì	sì	sì	sì	no	sì	sì
	Ambiente umido	sì	sì	sì	sì	solo sulla parete	sì	sì
Sottofondo	Supporti critici	no	no	sì	sì	sì	sì	sì
	Vecchie piastrelle in ceramica	no	no	sì	sì	sì	sì	sì
	Riscaldamento a pavimento/ a superficie	no	no	sì	sì	no	sì	sì

\* verificato e certificato da BG Bau

\*\* a partire da una dimensione di 40 x 40 cm (lunghezza dei lati 40 cm) occorre utilizzare il metodo di posa combinata (buttering / floating).



## PANORAMICA COLLE AKKIT

		Akkit 400 Colla per piastrelle	Akkit 401 Colla per piastrelle	Akkit 402 Adesivo flessibile	Akkit 403 Adesivo per pietra naturale	Akkit 408 Adesivo in dispersione	Akkit 405 Adesivo flessibile rapido	Akkit 406 Adesivo flessibile a resa elevata
<b>Max. Spessore dello strato</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Lavorazione</b>	<b>Utilizzo come</b>	Strato sottile	Strato sottile	Strato sottile	Strato sottile, strato intermedio	Strato sottile	Strato sottile, strato intermedio	Strato sottile, strato intermedio
	<b>Tempo di adesione</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Consumo/ autonomia per confezione (25/5 kg o 13/4 kg)</b>	<b>Dentatura da 4 mm</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	ca. 18 m <sup>2</sup>
	<b>Dentatura da 6 mm</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	ca. 12 m <sup>2</sup>
	<b>Dentatura da 8 mm</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	ca. 10 m <sup>2</sup>
	<b>Dentatura da 10 mm</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	ca. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Dentatura strato intermedio</b>	no	no	no	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	no	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Legame cristallino dell'acqua</b>		no	no	no	sì	no	sì	no

## DIMENSIONI CONSIGLIATE SPATOLE DENTATE

Mosaico	≤ 5 cm	Dentatura da 3 mm
Piastrelle	10 x 10 cm	Dentatura da 6 mm
	15 x 15 cm	Dentatura da 6 mm
	20 x 20 cm	Dentatura da 6 mm
	30 x 30 cm	Dentatura da 8 - 10 mm
	60 x 60 cm**	Dentatura da 10 - 12 mm

\* verificato e certificato da BG Bau

\*\* a partire da una dimensione di 40 x 40 cm (lunghezza dei lati 40 cm) occorre utilizzare il metodo di posa combinata (buttering / floating).



## OVERZICHT VAN AKKIT-LIJMEN

		Akkit 400 Tegellijm	Akkit 401 Tegellijm	Akkit 402 Flexibele lijm	Akkit 403 Tegellijm voor natuursteen	Akkit 408 Dispersielijm	Akkit 405 Sneldrogende flexibele tegellijm	Akkit 406 Flexibele tegellijm met hoog uitstrijkvermogen
<b>Beschikbaarheid per regio</b>		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
<b>Classificatie</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Emissieklasse</b>		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
<b>Stofvrij*</b>		Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>Coating</b>	<b>Keramiëk</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Keramiëk</b>	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>keramiëk/porselein</b>	Nee	Ja (Binnen)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Natuursteen</b>	Nee	Nee	Ja (donker natuursteen)	Ja	Nee	Ja (donker natuursteen)	Ja (donker natuursteen)
	<b>Glasmosaïek</b>	Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Nee	Nee
<b>Tegelformaat</b>		tot 20 x 30 cm max. 0,06 m <sup>2</sup> max. Zijlengte 30 cm	tot 30 x 60 cm max. 0,18 m <sup>2</sup> max. Zijlengte 60 cm	tot 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Zijlengte 60 cm	tot 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Zijlengte 100 cm	tot 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. Zijlengte 60 cm	tot 120 x 260 cm max. 3,12 m <sup>2</sup> max. Zijlengte 300 cm	tot 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. Zijlengte 100 cm
<b>Toepassingsgebied</b>	<b>Binnen</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Buiten</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
	<b>Wand</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Vloer</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja
	<b>Vochtige ruimte</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	alleen aan de wand	Ja	Ja
<b>Ondergrond</b>	<b>Kritische ondergronden</b>	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Oude keramische tegels</b>	Nee	Nee	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
	<b>Vloer-/ oppervlakteverwarming</b>	Nee	Nee	Ja	Ja	Nee	Ja	Ja

\* gecontroleerd en goedgekeurd door BG Bau

\*\* vanaf maat 40 x 40 cm (randlengte 40 cm) moet de gecombineerde legmethode (buttering/floating) worden gebruikt.



## OVERZICHT VAN AKKIT-LIJMEN

		Akkit 400 Tegellijm	Akkit 401 Tegellijm	Akkit 402 Flexibele lijm	Akkit 403 Tegellijm voor natuursteen	Akkit 408 Dispersielijm	Akkit 405 Sneldrogende flexibele tegellijm	Akkit 406 Flexibele tegellijm met hoog uitstrijkvermogen
<b>Max. Laagdikte</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Verwerking</b>	<b>Gebruik als</b>	Dunbed	Dunbed	Dunbed	Dun-, middenbed	Dunbed	Dun-, middenbed	Dun-, middenbed
	<b>Open tijd</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Verbruik/bereik per verpakking (25/5 kg of 13/4 kg)</b>	<b>4 mm-vertanding</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	ca. 18 m <sup>2</sup>
	<b>6 mm-vertanding</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	ca. 12 m <sup>2</sup>
	<b>8 mm-vertanding</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	ca. 10 m <sup>2</sup>
	<b>10 mm-vertanding</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	ca. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Middenbedvertanding</b>	Nee	Nee	Nee	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	Nee	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Kristallijne waterbinding</b>		Nee	Nee	Nee	Ja	Nee	Ja	Nee

## AANBEVOLEN LIJMKAMMATEN

<b>Mozaïek</b>	<b>≤ 5 cm</b>	<b>3 mm-vertanding</b>
<b>Tegels</b>	<b>10 x 10 cm</b>	<b>6 mm-vertanding</b>
	<b>15 x 15 cm</b>	<b>6 mm-vertanding</b>
	<b>20 x 20 cm</b>	<b>6 mm-vertanding</b>
	<b>30 x 30 cm</b>	<b>8 - 10 mm-vertanding</b>
	<b>60 x 60 cm**</b>	<b>10 - 12 mm-vertanding</b>

\* gecontroleerd en goedgekeurd door BG Bau

\*\* vanaf maat 40 x 40 cm (randlengte 40 cm) moet de gecombineerde legmethode (buttering/floating) worden gebruikt.



## ÖVERSIKT ÖVER AKKIT-LIM

		Akkit 400 Kakel- och klinkerlim	Akkit 401 Kakel- och klinkerlim	Akkit 402 Kakelfix	Akkit 403 Naturstensfix	Akkit 408 Dispersionslim	Akkit 405 Snabbkakelfix	Akkit 406 Drygt kakelfix
Tillgänglighet i regionerna		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
Standardklassificering		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
Utsläppsklass		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
Dammfri*		nej	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Beläggning	Stengods	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Granitkeramik	nej	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Klinker	nej	ja (Inomhus)	ja	ja	ja	ja	ja
	Natursten	nej	nej	ja (mörk natursten)	ja	nej	ja (mörk natursten)	ja (mörk natursten)
	Glasmosaik	nej	nej	nej	ja	nej	nej	nej
Klinkerformat		upp till max. 20 x 30 cm max. 0,06 m <sup>2</sup> Sidolängd 30 cm	upp till max. 30 x 60 cm max. 0,18 m <sup>2</sup> Sidolängd 60 cm	upp till max. 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> Sidolängd 60 cm	upp till max. 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> Sidolängd 100 cm	upp till max. 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> Sidolängd 60 cm	upp till max. 120 x 260 cm max. 3,12 m <sup>2</sup> Sidolängd 300 cm	upp till max. 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> Sidolängd 100 cm
Användningsområde	Inomhus	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Utomhus	ja	ja	ja	ja	nej	ja	ja
	Vägg	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Golv	ja	ja	ja	ja	nej	ja	ja
	Våtrum	ja	ja	ja	ja	Endast på väggen	ja	ja
Underlag	Kritiska underlag	nej	nej	ja	ja	ja	ja	ja
	Allt keramiskt kakel	nej	nej	ja	ja	ja	ja	ja
	Golvvärme/ytvärme	nej	nej	ja	ja	nej	ja	ja

\* kontrollerad och bekräftad av BG Bau

\*\* från storlekar på 40 x 40 cm (kantlängd 40 cm) ska både plattan och underlaget beläggas med fix (kombinerad läggningssmetod).



## ÖVERSIKT ÖVER AKKIT-LIM

		Akkit 400 Kakel- och klinkerlim	Akkit 401 Kakel- och klinkerlim	Akkit 402 Kakelfix	Akkit 403 Naturstensfix	Akkit 408 Dispersionslim	Akkit 405 Snabbkakelfix	Akkit 406 Drygt kakelfix
<b>Max. Skiktjocklek</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Bearbetning</b>	Används som	Tunnskikt	Tunnskikt	Tunnskikt	Tunnskikt, mellanskikt	Tunnskikt	Tunnskikt, mellanbädd	Tunnskikt, mellanbädd
	Öppentid	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Åtgång/räckvidd per förpackning (25/5 kg resp. 13/4 kg)</b>	4 mm tandning	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	ca 18 m <sup>2</sup>
	6 mm tandning	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	ca 12 m <sup>2</sup>
	8 mm tandning	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	ca 10 m <sup>2</sup>
	10 mm tandning	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	ca 8 m <sup>2</sup>
	Tandning mellanskikt	nej	nej	nej	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	nej	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Kristallinisk vattenbindning.</b>		nej	nej	nej	ja	nej	ja	nej

## REKOMMENDERADE MURSLEVSTORLEKAR

Mosaik	≤ 5 cm	3 mm tandning
Kakel och klinker	10 x 10 cm	6 mm tandning
	15 x 15 cm	6 mm tandning
	20 x 20 cm	6 mm tandning
	30 x 30 cm	8–10 mm tandning
	60 x 60 cm**	10–12 mm tandning

\* kontrollerad och bekräftad av BG Bau

\*\* från storlekar på 40 x 40 cm (kantlängd 40 cm) ska både plattan och underlaget beläggas med fix (kombinerad läggningssmetod).



## PREZENTARE GENERALĂ A ADEZIVILOR AKKIT

		Akkit 400 Adeziv gresie și faianță	Akkit 401 Adeziv gresie și faianță	Akkit 402 Adeziv flexibil	Akkit 403 Adeziv pentru piatră naturală	Akkit 408 Adeziv în dispersie	Akkit 405 Adeziv flexibil rapid	Akkit 406 Adeziv flexibil economic
<b>Disponibilitatea pe regiuni</b>		NL	DE/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU
<b>Încadrare normă</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Clasa de emisii</b>		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
<b>Fără praf*</b>		nu	da	da	da	da	da	da
<b>Suprafață</b>	<b>Ceramică</b>	da	da	da	da	da	da	da
	<b>Gresie ceramică</b>	nu	da	da	da	da	da	da
	<b>Placă portelanată</b>	nu	da (Interior)	da	da	da	da	da
	<b>Piatra naturală</b>	nu	nu	da (piatră naturală închisă la culoare)	da	nu	da (piatră naturală închisă la culoare)	da (piatră naturală închisă la culoare)
	<b>Mozaic din sticlă</b>	nu	nu	nu	da	nu	nu	nu
<b>Formatul plăcilor</b>		până la 20 x 30 cm max. 0,06 m <sup>2</sup> lungime max. a laturii 30 cm	până la 30 x 60 cm max. 0,18 m <sup>2</sup> lungime max. a laturii 60 cm	până la 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> lungime max. a laturii 60 cm	până la 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> lungime max. a laturii 100 cm	până la 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> lungime max. a laturii 60 cm	până la 120 x 260 cm max. 3,12 m <sup>2</sup> lungime max. a laturii 300 cm	până la 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> lungime max. a laturii 100 cm
<b>Domeniu de utilizare</b>	<b>Interior</b>	da	da	da	da	da	da	da
	<b>Exterior</b>	da	da	da	da	nu	da	da
	<b>Perete</b>	da	da	da	da	da	da	da
	<b>Pardoseală</b>	da	da	da	da	nu	da	da
	<b>Încăpere umedă</b>	da	da	da	da	numai pe perete	da	da
<b>Suprafață de bază</b>	<b>Suprafețe de bază critice</b>	nu	nu	da	da	da	da	da
	<b>Plăci ceramice vechi</b>	nu	nu	da	da	da	da	da
	<b>Încălzire prin pardoseală/pe suprafață</b>	nu	nu	da	da	nu	da	da

\* verificat și aprobat de asociația profesională BG Bau

\*\* începând cu mărimea 40 x 40 cm (lungime muchii 40 cm) se va utiliza procedeul de montaj combinat (buttering/floating).



## PREZENTARE GENERALĂ A ADEZIVILOR AKKIT

		Akkit 400 Adeziv gresie și faianță	Akkit 401 Adeziv gresie și faianță	Akkit 402 Adeziv flexibil	Akkit 403 Adeziv pentru piatră naturală	Akkit 408 Adeziv în dispersie	Akkit 405 Adeziv flexibil rapid	Akkit 406 Adeziv flexibil economic
<b>Max. Grosime strat</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Aplicarea</b>	<b>Utilizare ca</b>	Pat subțire	Pat subțire	Pat subțire	Pat subțire, pat mediu	Pat subțire	Pat subțire, pat mediu	Pat subțire, pat mediu
	<b>Timp de prelucrare</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Consum/raza de acoperire per recipient (25/5 kg respectiv 13/4 kg)</b>	<b>Distanță zimită 4 mm</b>	1,5 kg/16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg/16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg/16,5 m <sup>2</sup> /3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg/14 m <sup>2</sup> /2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg/9 m <sup>2</sup> /3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg/14 m <sup>2</sup> /3 m <sup>2</sup>	cca 18 m <sup>2</sup>
	<b>Distanță zimită 6 mm</b>	2 kg/12,5 m <sup>2</sup>	2 kg/12,5 m <sup>2</sup>	2 kg/12,5 m <sup>2</sup> /2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg/11 m <sup>2</sup> /2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg/7 m <sup>2</sup> /2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg/11 m <sup>2</sup> /2,3 m <sup>2</sup>	cca 12 m <sup>2</sup>
	<b>Distanță zimită 8 mm</b>	2,8 kg/9 m <sup>2</sup>	2,8 kg/9 m <sup>2</sup>	2,8 kg/9 m <sup>2</sup> /1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg/8 m <sup>2</sup> /1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg/5 m <sup>2</sup> /1,8 m <sup>2</sup>	3 kg/8,5 m <sup>2</sup> /1,7 m <sup>2</sup>	cca 10 m <sup>2</sup>
	<b>Distanță zimită 10 mm</b>	3,6 kg/7 m <sup>2</sup>	3,6 kg/7 m <sup>2</sup>	3,6 kg/7 m <sup>2</sup> /1,4 m <sup>2</sup>	4 kg/6,5 m <sup>2</sup> /1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg/4 m <sup>2</sup> /1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg/7 m <sup>2</sup> /1,4 m <sup>2</sup>	cca 8 m <sup>2</sup>
	<b>Distanță zimită pat mediu</b>	nu	nu	nu	6,4 kg/4 m <sup>2</sup> /0,8 m <sup>2</sup>	nu	6 kg/4 m <sup>2</sup> /0,8 m <sup>2</sup>	4 kg/4,5 m <sup>2</sup>
<b>Fixare cu apă cristalină</b>		nu	nu	nu	da	nu	da	nu

## MĂRIMI RECOMANDATE PENTRU DRIȘCA DINȚĂȚĂ

Mozaic	≤ 5 cm	Distanță zimită 3 mm
Plăci ceramice	10 x 10 cm	Distanță zimită 6 mm
	15 x 15 cm	Distanță zimită 6 mm
	20 x 20 cm	Distanță zimită 6 mm
	30 x 30 cm	Distanță zimită 8 - 10 mm
	60 x 60 cm**	Distanță zimită 10 - 12 mm

\* verificat și aprobat de asociația profesională BG Bau

\*\* începând cu mărimea 40 x 40 cm (lungime muchii 40 cm) se va utiliza procedeul de montaj combinat (buttering/floating).



## PRZEGLĄD KLEJÓW AKKIT

		Akkit 400 Klej do płytek	Akkit 401 Klej do płytek	Akkit 402 Klej elastyczny	Akkit 403 Klej do kamienia naturalnego	Akkit 408 Klej dyspersyjny	Akkit 405 Klej elastyczny, szybkie działanie	Akkit 406 Klej elastyczny, wydajny
<b>Dostępność w regionach</b>		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
<b>Klasyfikacja wg norm</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Klasa emisji</b>		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
<b>Bezpyłowo*</b>		nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
<b>Rodzaj płytek</b>	<b>Glazura</b>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
	<b>Terakota</b>	nie	tak	tak	tak	tak	tak	tak
	<b>Gres</b>	nie	tak (Do wnętrza)	tak	tak	tak	tak	tak
	<b>Kamień naturalny</b>	nie	nie	tak (ciemny kamień naturalny)	tak	nie	tak (ciemny kamień naturalny)	tak (ciemny kamień naturalny)
	<b>Mozaika szklana</b>	nie	nie	nie	tak	nie	nie	nie
<b>Format płytek</b>		do 20 x 30 cm maks. 0,06 m <sup>2</sup> maks. długość boku 30 cm	do 30 x 60 cm maks. 0,18 m <sup>2</sup> maks. długość boku 60 cm	do 60 x 60 cm maks. 0,36 m <sup>2</sup> maks. długość boku 60 cm	do 100 x 100 cm maks. 1,0 m <sup>2</sup> maks. długość boku 100 cm	do 60 x 60 cm maks. 0,36 m <sup>2</sup> maks. długość boku 60 cm	do 120 x 260 cm maks. 3,12 m <sup>2</sup> maks. długość boku 300 cm	do 100 x 100 cm maks. 1,0 m <sup>2</sup> maks. długość boku 100 cm
<b>Przeznaczenie</b>	<b>Do wnętrza</b>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
	<b>Na zewnątrz</b>	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak
	<b>Ściany</b>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
	<b>Posadzki</b>	tak	tak	tak	tak	nie	tak	tak
	<b>Pomieszczenie wilgotne</b>	tak	tak	tak	tak	wyłącznie na ścianie	tak	tak
<b>Podłoże</b>	<b>Problematyczne podłoża</b>	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
	<b>Stare płytki ceramiczne</b>	nie	nie	tak	tak	tak	tak	tak
	<b>Ogrzewanie podłogowe / powierzchniowe</b>	nie	nie	tak	tak	nie	tak	tak

\* Zbadane i atestowane przez BG Bau

\*\* Od formatu 40 x 40 cm (długość krawędzi 40 cm) należy stosować technikę podwójnego klejenia (nakładanie kleju na podłoże i spód płytki).



## PRZEGLĄD KLEJÓW AKKIT

		Akkit 400 Klej do płytek	Akkit 401 Klej do płytek	Akkit 402 Klej elastyczny	Akkit 403 Klej do kamienia naturalnego	Akkit 408 Klej dyspersyjny	Akkit 405 Klej elastyczny, szybkie działanie	Akkit 406 Klej elastyczny, wydajny
<b>Maks. grubość warstwy</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Nakładanie</b>	<b>Forma zastosowania</b>	Cienka warstwa	Cienka warstwa	Cienka warstwa	Cienka, średnia warstwa	Cienka warstwa	Cienka, średnia warstwa	Cienka, średnia warstwa
	<b>Czas wiązania</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Zużycie / wydajność z opakowania (25/5 kg lub 13/4 kg)</b>	<b>Ząbkowanie 4 mm</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	ok. 18 m <sup>2</sup>
	<b>Ząbkowanie 6 mm</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	ok. 12 m <sup>2</sup>
	<b>Ząbkowanie 8 mm</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	ok. 10 m <sup>2</sup>
	<b>Ząbkowanie 10 mm</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	ok. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Ząbkowanie średniej warstwy</b>	nie	nie	nie	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	nie	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Technologia hydrożelowa</b>		nie	nie	nie	tak	nie	tak	nie

## ZALECANE ROZMIARY KIELNI ZĘBATYCH

Mozaika	≤ 5 cm	Ząbkowanie 3 mm
Płytki	10 x 10 cm	Ząbkowanie 6 mm
	15 x 15 cm	Ząbkowanie 6 mm
	20 x 20 cm	Ząbkowanie 6 mm
	30 x 30 cm	Ząbkowanie 8 – 10 mm
	60 x 60 cm**	Ząbkowanie 10 – 12 mm

\* Zbadane i atestowane przez BG Bau

\*\* Od formatu 40 x 40 cm (długość krawędzi 40 cm) należy stosować technikę podwójnego klejenia (nakładanie kleju na podłoże i spód płytki).



## AKKİT YAPIŞTIRICIYA GENEL BAKIŞ

		Akkit 400 Fayans yapıştırıcısı	Akkit 401 Fayans yapıştırıcısı	Akkit 402 Esnek yapıştırıcı	Akkit 403 Doğal taş yapıştırıcısı	Akkit 408 Dispersiyon yapıştırıcısı	Akkit 405 Hızlı esnek yapıştırıcı	Akkit 406 Verimli esnek yapıştırıcı
<b>Bölgelere göre stok durumu</b>		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
<b>Standart sınıflandırması</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Emisyon sınıfı</b>		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
<b>Tozsuz*</b>		Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
<b>Kaplama</b>	<b>Seramik</b>	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	<b>Seramik</b>	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	<b>Porselen seramik</b>	Hayır	Evet (İç alanlar)	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	<b>Doğal taş</b>	Hayır	Hayır	Evet (koyu renkli doğal taş)	Evet	Hayır	Evet (koyu renkli doğal taş)	Evet (koyu renkli doğal taş)
	<b>Cam mozaik</b>	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
<b>Fayans boyutu</b>		Maks. 20 x 30 cm Maks. 0,06 m <sup>2</sup> Yan uzunluk 30 cm	Maks. 30 x 60 cm Maks. 0,18 m <sup>2</sup> Yan uzunluk 60 cm	Maks. 60 x 60 cm Maks. 0,36 m <sup>2</sup> Yan uzunluk 60 cm	Maks. 100 x 100 cm maks. 1,0 m <sup>2</sup> Yan uzunluk 100 cm	Maks. 60 x 60 cm Maks. 0,36 m <sup>2</sup> Yan uzunluk 60 cm	Maks. 120 x 260 cm Maks. 3,12 m <sup>2</sup> Yan uzunluk 300 cm	Maks. 100 x 100 cm Maks. 1,0 m <sup>2</sup> Yan uzunluk 100 cm
<b>Uygulama alanı</b>	<b>İç alanlar</b>	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	<b>Dış alanlar</b>	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Evet	Evet
	<b>Duvar</b>	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	<b>Zemin</b>	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır	Evet	Evet
	<b>Nemli alan</b>	Evet	Evet	Evet	Evet	Sadece duvarda	Evet	Evet
<b>Yer altı alanlar</b>	<b>Önemli yer altı alanlar</b>	Hayır	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	<b>Eski seramik fayanslar</b>	Hayır	Hayır	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
	<b>Yerden ısıtma/yüzey ısıtması</b>	Hayır	Hayır	Evet	Evet	Hayır	Evet	Evet

\* BG Bau tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır

\*\* 40 x 40 cm (kenar uzunluğu 40 cm) ve daha büyük boyutlar için kombine döşeme yöntemi (Buttering/Floating) kullanılmalıdır.

# AkKit®

## AKKİT YAPIŞTIRICIYA GENEL BAKIŞ

		Akkit 400 Fayans yapıştırıcısı	Akkit 401 Fayans yapıştırıcısı	Akkit 402 Esnek yapıştırıcı	Akkit 403 Doğal taş yapıştırıcısı	Akkit 408 Dispersiyon yapıştırıcısı	Akkit 405 Hızlı esnek yapıştırıcı	Akkit 406 Verimli esnek yapıştırıcı
<b>Maks. Katman kalınlığı</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>İşlem</b>	<b>Kullanım amacı</b>	İnce tabaka	İnce tabaka	İnce tabaka	İnce orta tabaka	İnce tabaka	İnce orta tabaka	İnce orta tabaka
	<b>Yapışkanlık süresi</b>	20 dk.	20 dk.	30 dk.	15 dk.	30 dk.	15 dk.	30 dk.
<b>Kutu başına tüketim/menzil (25/5 kg veya 13/4 kg)</b>	<b>4 mm çentik</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	Yakl. 18 m <sup>2</sup>
	<b>6 mm çentik</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	Yakl. 12 m <sup>2</sup>
	<b>8 mm çentik</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	Yakl. 10 m <sup>2</sup>
	<b>10 mm çentik</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	Yakl. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Orta tabaka çentiği</b>	Hayır	Hayır	Hayır	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	Hayır	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Kristalize su yalıtımı</b>		Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Hayır	Evet	Hayır

## ÖNERİLEN ÇENTİKLİ MALA BOYUTLARI

Mozaik	≤ 5 cm	3 mm çentik
Yer seramikleri	10 x 10 cm	6 mm çentik
	15 x 15 cm	6 mm çentik
	20 x 20 cm	6 mm çentik
	30 x 30 cm	8 - 10 mm çentik
	60 x 60 cm**	10 - 12 mm çentik

\* BG Bau tarafından incelenmiş ve onaylanmıştır

\*\* 40 x 40 cm (kenar uzunluğu 40 cm) ve daha büyük boyutlar için kombine döşeme yöntemi (Buttering/Floating) kullanılmalıdır.



## VISÃO GERAL DO ADESIVO AKKIT

		Akkit 400 Adesivo para azulejos	Akkit 401 Adesivo para azulejos	Akkit 402 Adesivo flexível	Akkit 403 Adesivo para pedras naturais	Akkit 408 Adesivo de dispersão	Akkit 405 Adesivo flexível rápido	Akkit 406 Adesivo flexível de alto rendimento
<b>Disponível nas regiões</b>		NL	DE/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU	DE/NL/AT/CH/LU
<b>Classificação</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Categoria de emissão</b>		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
<b>Sem poeira*</b>		não	sim	sim	sim	sim	sim	sim
<b>Revestimento</b>	<b>Cerâmica</b>	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
	<b>Grés</b>	não	sim	sim	sim	sim	sim	sim
	<b>Porcelanato</b>	não	sim (Interiores)	sim	sim	sim	sim	sim
	<b>Pedra natural</b>	não	não	sim (pedra natural mais escura)	sim	não	sim (pedra natural mais escura)	sim (pedra natural mais escura)
	<b>Mosaico de vidro</b>	não	não	não	sim	não	não	não
<b>Formato do azulejo</b>		até 20 x 30 cm no máx. 0,06 m <sup>2</sup> no máx. Comprimento lateral 30 cm	até 30 x 60 cm no máx. 0,18 m <sup>2</sup> no máx. Comprimento lateral 60 cm	até 60 x 60 cm no máx. 0,36 m <sup>2</sup> no máx. Comprimento lateral 60 cm	até 100 x 100 cm no máx. 1,0 m <sup>2</sup> no máx. Comprimento lateral 100 cm	até 60 x 60 cm no máx. 0,36 m <sup>2</sup> no máx. Comprimento lateral 60 cm	até 120 x 260 cm no máx. 3,12 m <sup>2</sup> no máx. Comprimento lateral 300 cm	até 100 x 100 cm no máx. 1,0 m <sup>2</sup> no máx. Comprimento lateral 100 cm
<b>Área de aplicação</b>	<b>Interiores</b>	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
	<b>Exteriores</b>	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim
	<b>Parede</b>	sim	sim	sim	sim	sim	sim	sim
	<b>Piso</b>	sim	sim	sim	sim	não	sim	sim
	<b>Local húmido</b>	sim	sim	sim	sim	somente na parede	sim	sim
<b>Base</b>	<b>Bases críticas</b>	não	não	sim	sim	sim	sim	sim
	<b>Ladrilhos cerâmicos antigos</b>	não	não	sim	sim	sim	sim	sim
	<b>Calefação de piso/superfícies</b>	não	não	sim	sim	não	sim	sim

\* testado e aprovado pela BG Bau

\*\* a partir do tamanho 40 x 40 cm (comprimento da borda de 40 cm) deverá ser aplicado o processo de assentamento combinado (dupla colagem).



## VISÃO GERAL DO ADESIVO AKKIT

		Akkit 400 Adesivo para azulejos	Akkit 401 Adesivo para azulejos	Akkit 402 Adesivo flexível	Akkit 403 Adesivo para pedras naturais	Akkit 408 Adesivo de dispersão	Akkit 405 Adesivo flexível rápido	Akkit 406 Adesivo flexível de alto rendimento
<b>Máx. Espessura da camada</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Processamento</b>	<b>Uso como</b>	Camada fina	Camada fina	Camada fina	Camada fina e média	Camada fina	Camada fina e média	Camada fina e média
	<b>Tempo em aberto</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Consumo/rendimento por recipiente (25/5 kg ou 13/4 kg)</b>	<b>Sulcos de 4 mm</b>	1,5 kg/16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg/16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg/16,5 m <sup>2</sup> /3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg/14 m <sup>2</sup> /2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg/9 m <sup>2</sup> /3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg/14 m <sup>2</sup> /3 m <sup>2</sup>	aprox. 18 m <sup>2</sup>
	<b>Sulcos de 6 mm</b>	2 kg/12,5 m <sup>2</sup>	2 kg/12,5 m <sup>2</sup>	2 kg/12,5 m <sup>2</sup> /2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg/11 m <sup>2</sup> /2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg/7 m <sup>2</sup> /2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg/11 m <sup>2</sup> /2,3 m <sup>2</sup>	aprox. 12 m <sup>2</sup>
	<b>Sulcos de 8 mm</b>	2,8 kg/9 m <sup>2</sup>	2,8 kg/9 m <sup>2</sup>	2,8 kg/9 m <sup>2</sup> /1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg/8 m <sup>2</sup> /1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg/5 m <sup>2</sup> /1,8 m <sup>2</sup>	3 kg/8,5 m <sup>2</sup> /1,7 m <sup>2</sup>	aprox. 10 m <sup>2</sup>
	<b>Sulcos de 10 mm</b>	3,6 kg/7 m <sup>2</sup>	3,6 kg/7 m <sup>2</sup>	3,6 kg/7 m <sup>2</sup> /1,4 m <sup>2</sup>	4 kg/6,5 m <sup>2</sup> /1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg/4 m <sup>2</sup> /1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg/7 m <sup>2</sup> /1,4 m <sup>2</sup>	aprox. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Sulcos de camada média</b>	não	não	não	6,4 kg/4 m <sup>2</sup> /0,8 m <sup>2</sup>	não	6 kg/4 m <sup>2</sup> /0,8 m <sup>2</sup>	4 kg/4,5 m <sup>2</sup>
<b>Ligação cristalina à água</b>		não	não	não	sim	não	sim	não

## TAMANHOS DE DESEMPENADEIRA DENTADA RECOMENDADOS

Mosaico	≤ 5 cm	Sulcos de 3 mm
Azulejos	10 x 10 cm	Sulcos de 6 mm
	15 x 15 cm	Sulcos de 6 mm
	20 x 20 cm	Sulcos de 6 mm
	30 x 30 cm	Sulcos de 8 a 10 mm
	60 x 60 cm**	Sulcos de 10 a 12 mm

\* testado e aprovado pela BG Bau

\*\* a partir do tamanho 40 x 40 cm (comprimento da borda de 40 cm) deverá ser aplicado o processo de assentamento combinado (dupla colagem).



## AKKIT-RAGASZTÓ ÁTTEKINTÉSE

		Akkit 400 Csemperagasztó	Akkit 401 Csemperagasztó	Akkit 402 Flexibilis ragasztó	Akkit 403 Természetes kő ragasztó	Akkit 408 Diszperziós ragasztó	Akkit 405 Gyors flexibilis ragasztó	Akkit 406 Flexibilis ragasztó bőségesen
<b>Elérhetőség régiók szerint</b>		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
<b>Norma besorolás</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Kibocsátási osztály</b>		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
<b>Pormentes*</b>		nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen
<b>Burkolat</b>	<b>Kő</b>	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
	<b>Kőlap</b>	nem	igen	igen	igen	igen	igen	igen
	<b>Finomkő</b>	nem	igen (Beltéri)	igen	igen	igen	igen	igen
	<b>Natúr kő</b>	nem	nem	igen (natúr kő)	igen	nem	igen (natúr kő)	igen (natúr kő)
	<b>Üvegmozaik</b>	nem	nem	nem	igen	nem	nem	nem
<b>burkolólap-méret</b>		legfeljebb 20 x 30 cm max. 0,06 m <sup>2</sup> max. oldalhosszúság 30 cm	legfeljebb 30 x 60 cm max. 0,18 m <sup>2</sup> max. oldalhosszúság 60 cm	legfeljebb 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. oldalhosszúság 60 cm	legfeljebb 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. oldalhosszúság 100 cm	legfeljebb 60 x 60 cm max. 0,36 m <sup>2</sup> max. oldalhosszúság 60 cm	legfeljebb 120 x 260 cm max. 3,12 m <sup>2</sup> max. oldalhosszúság 300 cm	legfeljebb 100 x 100 cm max. 1,0 m <sup>2</sup> max. oldalhosszúság 100 cm
<b>Alkalmazási terület</b>	<b>Beltéri</b>	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
	<b>Kültéri</b>	igen	igen	igen	igen	nem	igen	igen
	<b>Fal</b>	igen	igen	igen	igen	igen	igen	igen
	<b>Padló</b>	igen	igen	igen	igen	nem	igen	igen
	<b>Nedves helyiség</b>	igen	igen	igen	igen	csak falra	igen	igen
<b>Alapzat</b>	<b>Kritikus felületek</b>	nem	nem	igen	igen	igen	igen	igen
	<b>Régi kerámia burkolólap</b>	nem	nem	igen	igen	igen	igen	igen
	<b>Padlófűtés / felületfűtés</b>	nem	nem	igen	igen	nem	igen	igen

\* BG Bau által vizsgált és ellenőrzött

\*\* 40x40 cm-es mérettől (40 cm élhossztól) kombinált lehelyezési módot (Buttering / Floating) kell alkalmazni.



## AKKIT-RAGASZTÓ ÁTTEKINTÉSE

		Akkit 400 Csemperagasztó	Akkit 401 Csemperagasztó	Akkit 402 Flexibilis ragasztó	Akkit 403 Természetes kő ragasztó	Akkit 408 Diszperziós ragasztó	Akkit 405 Gyors flexibilis ragasztó	Akkit 406 Flexibilis ragasztó bőségesen
<b>Max. rétegvastagság</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Felhasználás</b>	<b>Alkalmazás</b>	Vékonyágyas	Vékonyágyas	Vékonyágyas	Vékony- és középágyas	Vékonyágyas	Vékony- és középágyas	Vékony- és középágyas
	<b>Száradási idő</b>	20 perc	20 perc	30 perc	15 perc	30 perc	15 perc	30 perc
<b>Felhasználás / kiadósság csoma- gonként (25/5 kg, illetve 13/4 kg kg</b>	<b>4 mm fogazás</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	kb. 18 m <sup>2</sup>
	<b>6 mm fogazás</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	kb. 12 m <sup>2</sup>
	<b>8 mm fogazás</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	kb. 10 m <sup>2</sup>
	<b>10 mm fogazás</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	kb. 8 m <sup>2</sup>
	<b>Középágyas fogazás</b>	nem	nem	nem	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	nem	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Kristályos vízmegkötés</b>		nem	nem	nem	igen	nem	igen	nem

## AJÁNLOTT FOGAZOTT SIMÍTÓ MÉRETE

Mozaik	≤ 5 cm	3 mm fogazás
<b>Csempe</b>	<b>10 x 10 cm</b>	6 mm fogazás
	<b>15 x 15 cm</b>	6 mm fogazás
	<b>20 x 20 cm</b>	6 mm fogazás
	<b>30 x 30 cm</b>	8 - 10 mm fogazás
	<b>60 x 60 cm**</b>	10 - 12 mm fogazás

\* BG Bau által bevizsgált és ellenőrzött

\*\* 40×40 cm-es mérettől (40 cm élhossztól) kombinált lehelyezési módot (Buttering / Floating) kell alkalmazni.



## PREGLED LJEPILO AKKIT

		Akkit 400 Ljepilo za pločice	Akkit 401 Ljepilo za pločice	Akkit 402 Fleksibilno ljepilo	Akkit 403 Ljepilo za prirodni kamen	Akkit 408 Disperzivno ljepilo	Akkit 405 Brzovezujuće fleksibilno ljepilo	Akkit 406 Ekonomično fleksibilno ljepilo
<b>Dostupnost u regijama</b>		NL	DE / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU	DE / NL / AT / CH / LU
<b>Klasifikacija u skladu s normama</b>		C1 T	C2 TE	C2 TE S1	C2 FT S1	D2 TE	C2 FT S1	C2 TE S1
<b>Klasa emisije</b>		-	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus	EC1 plus
<b>Bez prašine*</b>		ne	da	da	da	da	da	da
<b>Obloga</b>	<b>Kamenina</b>	da	da	da	da	da	da	da
	<b>Kremenasta glina</b>	ne	da	da	da	da	da	da
	<b>Porculanska keramika</b>	ne	da (Unutarnji prostor)	da	da	da	da	da
	<b>Prirodni kamen</b>	ne	ne	da (tamni prirodni kamen)	da	ne	da (tamni prirodni kamen)	da (tamni prirodni kamen)
	<b>Stakleni mozaik</b>	ne	ne	ne	da	ne	ne	ne
<b>Format pločica</b>		do maks. 20 x 30 cm maks. 0,06 m <sup>2</sup> Duljina stranice 30 cm	do maks. 30 x 60 cm maks. 0,18 m <sup>2</sup> Duljina stranice 60 cm	do maks. 60 x 60 cm maks. 0,36 m <sup>2</sup> Duljina stranice 60 cm	do maks. 100 x 100 cm maks. 1,0 m <sup>2</sup> Duljina stranice 100 cm	do maks. 60 x 60 cm maks. 0,36 m <sup>2</sup> Duljina stranice 60 cm	do maks. 120 x 260 cm maks. 3,12 m <sup>2</sup> Duljina stranice 300 cm	do 100 x 100 cm maks. 1,0 m <sup>2</sup> Duljina stranice 100 cm
<b>Područje primjene</b>	<b>Unutarnji prostor</b>	da	da	da	da	da	da	da
	<b>Vanjski prostor</b>	da	da	da	da	ne	da	da
	<b>Zid</b>	da	da	da	da	da	da	da
	<b>Pod</b>	da	da	da	da	ne	da	da
	<b>Prostor izložen vlazi</b>	da	da	da	da	samo na zidu	da	da
<b>Podloga</b>	<b>Kritične podloge</b>	ne	ne	da	da	da	da	da
	<b>Stare keramičke pločice</b>	ne	ne	da	da	da	da	da
	<b>Podno / površinsko grijanje</b>	ne	ne	da	da	ne	da	da

\* ispitalo i potvrdilo Njemačko udruženje za graditeljstvo (BG Bau)

\*\* Od veličine 40 x 40 cm (duljina ruba 40 cm) obvezna je primjena kombiniranog postupka polaganja (buttering/floating).



## PREGLED LJEPILO AKKIT

		Akkit 400 Ljepilo za pločice	Akkit 401 Ljepilo za pločice	Akkit 402 Fleksibilno ljepilo	Akkit 403 Ljepilo za prirodni kamen	Akkit 408 Disperzivno ljepilo	Akkit 405 Brzovezujuće fleksibilno ljepilo	Akkit 406 Ekonomično fleksibilno ljepilo
<b>Maks. Debljina sloja</b>		5 mm	5 mm	5 mm	20 mm	6 mm	20 mm	15 mm
<b>Obrada</b>	<b>Primjena kao</b>	Tankoslojni	Tankoslojni	Tankoslojni	Tankoslojni i srednjeslojni	Tankoslojni	Tankoslojni i srednjeslojni	Tankoslojni i srednjeslojni
	<b>Otvoreno vrijeme</b>	20 min	20 min	30 min	15 min	30 min	15 min	30 min
<b>Potrošnja / raspon po spremniku (25/5 kg odn. 13/4 kg)</b>	<b>Zupci od 4 mm</b>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup>	1,5 kg / 16,5 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 14 m <sup>2</sup> / 2,8 m <sup>2</sup>	1,4 kg / 9 m <sup>2</sup> / 3,3 m <sup>2</sup>	1,7 kg / 14 m <sup>2</sup> / 3 m <sup>2</sup>	oko 18 m <sup>2</sup>
	<b>Zupci od 6 mm</b>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup>	2 kg / 12,5 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,3 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,2 m <sup>2</sup>	1,8 kg / 7 m <sup>2</sup> / 2,5 m <sup>2</sup>	2,2 kg / 11 m <sup>2</sup> / 2,3 m <sup>2</sup>	oko 12 m <sup>2</sup>
	<b>Zupci od 8 mm</b>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup>	2,8 kg / 9 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3,2 kg / 8 m <sup>2</sup> / 1,6 m <sup>2</sup>	2,6 kg / 5 m <sup>2</sup> / 1,8 m <sup>2</sup>	3 kg / 8,5 m <sup>2</sup> / 1,7 m <sup>2</sup>	oko 10 m <sup>2</sup>
	<b>Zupci od 10 mm</b>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup>	3,6 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	4 kg / 6,5 m <sup>2</sup> / 1,3 m <sup>2</sup>	3,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	3,5 kg / 7 m <sup>2</sup> / 1,4 m <sup>2</sup>	oko 8 m <sup>2</sup>
	<b>Srednjeslojno ozubljenje</b>	ne	ne	ne	6,4 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	ne	6 kg / 4 m <sup>2</sup> / 0,8 m <sup>2</sup>	4 kg / 4,5 m <sup>2</sup>
<b>Kristalno vezivanje vode</b>		ne	ne	ne	da	ne	da	ne

## PREPORUČENA VELIČINA NAZUBLJENE LOPATICE

Mozaik	≤ 5 cm	Zupci od 3 mm
Pločice	10 x 10 cm	Zupci od 6 mm
	15 x 15 cm	Zupci od 6 mm
	20 x 20 cm	Zupci od 6 mm
	30 x 30 cm	Zupci od 8 - 10 mm
	60 x 60 cm**	Zupci od 10 - 12 mm

\* ispitalo i potvrdilo Njemačko udruženje za graditeljstvo (BG Bau)

\*\* Od veličine 40 x 40 cm (duljina ruba 40 cm) obvezna je primjena kombiniranog postupka polaganja (buttering/floating).