Garant Bretec IP 44 kabelhaspel voor nijverheid/ bouw 25 m H07RN-F 3G1,5

Voor gebruik op bouwplaatsen in overeenstemming met DGUV 203-006 (voorheen BGI 608) en permanent buitengebruik IP 44.









MADE IN GERMANY

cable PILOT

DGUV-I 203-006 K2

VDE 0100 Teil 704

BRETEC

SPECIAL ROBUST

IP 44

Referentie	1218900
Barcode	4007123251605

BESCHRIJVING

- Dankzij het Bretec® draaicontactsysteem kan de kabeltrommel worden opgerold of afgerold zonder dat aangesloten kabels verdraaien.
- Trommellichaam van speciale kunststof op gegalvaniseerd draagframe.
- Innovatieve draagbeugel „cablepilot" voor perfecte kabelgeleiding. Schommelt aan beide zijden voor handig dragen en ophangen.
- Met draaigreep voor comfortabel oprollen.
- RN-kabel is goedgekeurd voor moeilijke omstandigheden in gebouwen volgens VDE 0100 deel 704.
- 3 beschermende contactdozen, spatwaterdicht, met zelfsluitende deksels.
- Oververhittingsbeveiliging, indicatielampje bij oververhitting en overbelasting.
- Categorie 2 apparatuur (K2 DGUV 203-005): Voor gebruik in zware bedrijfsomstandigheden met hoge mechanische, fysische en chemische belasting.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kabel kwaliteit	Rubber-Neopreen
Kabellengte	25 m
Kabelbenaming	H07RN-F 3G1,5
Kabelkleur	zwart
Trommeldiameter	240 mm
Plug-in-systeem CEE-contactdoos	Geen
Stekkersysteem	Type F (CEE 7/4)
Systeem stopcontact	Type E en F (CEE 7/4 met aardegat)
Max. stroombelastbaarheid	16 A
Nominale ingangsspanning	230 V
Beschermingsgraad (IP)	IP44

VERPAKKING, AFMETINGEN EN GEWICHTEN

VE	1
Productgewicht (zonder verpakking)	5,05 kg
Afmeting LxBxH (zonder verpakking)	19 cm x 25 cm x 34 cm
Productgewicht (inclusief verpakking)	5,25 kg
Afmeting LxBxH (incl. verpakking)	19 cm x 25 cm x 34 cm

All products in this catalogue are subject to technical changes.