



# Kleurverbeteraar

met diepere kleurtint - zonder glans - waterafstotend - vuilafstotend

## PRODUCT:

waterafstotend en vuilafstotend impregneermiddel, dringt zeer diep door om opnemende oppervlakken hydrofoob te maken. Weersbestendig, ademend en leidt tot een diepere kleurtint die het uiterlijk van de steen wezenlijk verbetert.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN:

Voor alle oppervlakken van natuursteen met goed opnamevermogen zoals graniet, porfier, kwartsiet, leisteen, zandsteen, Solnhofener platen enz. Voor binnen en buiten. Niet geschikt voor gepolijste, geglazuurde en niet opnemende plavuizen.

## GEBRUIK:

Volg de voorschriften voor het gebruik buiten (verval, droogtijd enz.) goed op. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen. Niet aanbrengen bij kans op regen of bij directe zonneschijn. Schakel de vloerverwarming 12 uur van tevoren uit. Optimale objecttemperatuur 12-25 °C. Breng het product met behangkwast, penseel of dweil op de droge en schone ondergrond aanbrengen (minimaal 2 weken na lijmen, minimaal 4 weken na cementlijmen, resterende vochtigheid < 5%), al naar gelang het opnamevermogen 1-2 maal gelijkmatig aan. Het product moet volledig in de steen worden opgenomen. Er mogen geen plassen met product blijven staan. Vermijd dat het product op aangrenzende oppervlakken spat. Platen die los gelegd worden, kunnen het beste rondom worden geïmpregneerd.

## BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden. Aangebroken verpakking onmiddellijk afsluiten.

## BENODIGDE HOEVEELHEID:

met 1 liter kunt u ca. 5-20 m<sup>2</sup> behandelen, al naar gelang het opnamevermogen.

## AANWIJZINGEN:

Gevaar. nafta (aardolie), met waterstof onontwikkeld zwaar. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P261 Inademing van damp vermijden. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften.

## INHOUD:

1 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554  
Version 02/2016  
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

