



Siliconenverwijderaar

Voor het verwijderen van siliconen en restanten die siliconen bevatten

PRODUCT:

Reiniger met oplosmiddelen voor het verwijderen van siliconenrestanten van natuur- en kunststeen, plavuizen, fijn steengoed enz.

GEBRUIK:

Verwijder siliconen mechanisch met een scherp scheermesje. Breng siliconenverwijderaar met een kwast ruim aan op de restanten. Laat het product ca. 5 minuten inwerken. Daarbij niet laten indrogen, eventueel opnieuw product aanbrengen. Verwijder de opgezwollen siliconen met een schraapijzer. Herhaal de toepassing, indien nodig. Veeg met een schone doek af.

BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden.

AANWIJZINGEN:

Gevaar. Nafta (aardolie), met waterstof behandeld licht. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P261 Inademing van damp vermijden. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften.

INHOUD:

0,5 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554
Version 02/2016
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

