



Cementgebonden pleisters

**Cementgebonden pleisters**  
een compleet assortiment voor  
een perfect resultaat



### **Cementgebonden pleisters van Knauf**

- Volledige ondersteuning met garantie
- De beste kwaliteit
- Geen risico
- Mooi eindresultaat

### **Knauf, uw partner voor professioneel stucwerk**

Knauf levert wereldwijd veelzijdige oplossingen voor stukadoeren en droge afbouw voor vloeren, wanden en plafonds. Met meer dan zeventig jaar ervaring vindt u bij Knauf traditionele en innoverende afbouwmaterialen en systemen voor nieuwbouw, renovatie en restauratie. Daarmee bieden wij u als bouwpartner een bron aan inspiratie en een prachtig bouwresultaat dat voldoet aan alle technische voorschriften en architectonische wensen.

### **Kwaliteit**

Knauf staat voor kwaliteit en dat geldt ook voor onze cementgebonden pleisters; beter is er niet. Elk product is ontwikkeld voor en met de vakman. Elk systeem is eerst uitvoerig getest en doorgemeten. Alleen de beste materialen mogen het logo van Knauf dragen.

| Resultaat  |  | SM 700<br>schuurwerk |   |   | FP 205<br>schuurwerk             |   |   | HP 250<br>schuurwerk |   |   | LP 221<br>schuurwerk |   |   | LFP 235<br>schuurwerk |   |   | UP 210 W<br>schuurwerk |   |   | UP 310<br>schuurwerk |  |  |
|------------|--|----------------------|---|---|----------------------------------|---|---|----------------------|---|---|----------------------|---|---|-----------------------|---|---|------------------------|---|---|----------------------|--|--|
| Ondergrond |  | Laagdikte (mm)       |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  | V                    | B | A | V                                | B | A | V                    | B | A | V                    | B | A | V                     | B | A | V                      | B | A |                      |  |  |
|            |  | Nieuw metselwerk     |   |   | Gemengd metselwerk               |   |   | Breuksteen           |   |   | Kalkzandsteen        |   |   | Cellenbeton           |   |   | Beton                  |   |   | Oude situatie        |  |  |
|            |  | Bestaand metselwerk  |   |   | Bestaand cementgebonden stucwerk |   |   | Plaatmateriaal       |   |   | Aquapanel Outdoor    |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
| Metselwerk |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |
|            |  |                      |   |   |                                  |   |   |                      |   |   |                      |   |   |                       |   |   |                        |   |   |                      |  |  |

V = voorbehandeling  
B = basislaag  
A = afwerklaag



Schoonmaken zodat een ruwe, schone, zuigende en stabiele ondergrond ontstaat.



Horizontaal rijw halen met geland spackmes.



Schaven met rabbot.



Eerst de naden afwerken met Aquapanel voegenvuller en gaasband.



Autex wapeningsgaas t.p.v. overgangen, scheurvorming en naden van cellenbeton elementen.

| Resultaat                                                                                                                                                                                                                                           | LSP 650     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Ondergrond                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | V           | A         |
| Metselwerk                                                                                                                                                                                                                                          |             | 3 - 30 mm |
| Cellenbeton                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
| Kalkzandsteen                                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
| Cementpleister                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |
| Tegelwerk                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |
| Latex                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |
| Gipskartonplaat                                                                                                                                                                                                                                     |             |           |
| Beton, ruw                                                                                                                                                                                                                                          |             |           |
| Gipsblokken                                                                                                                                                                                                                                         | Stuc-Primer |           |
| Gipspleister                                                                                                                                                                                                                                        | Stuc-Primer |           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Overtegelbaar na circa 3 uur (Natuurstenen ondergrond na circa 24 uur)</li><li>Binnenshuis toepassen</li><li>Handmatig verwerken</li><li>Ondergrond dient vetvrij, schoon, en draagkrachtig te zijn</li></ul> |             |           |

|                                                |        |                        |
|------------------------------------------------|--------|------------------------|
| Plint t.h.v. maaiveld<br>waterdicht maken      | V      | A                      |
| Sokkel dichtpleister                           | SD 180 | SD 180                 |
|                                                | 1,5 mm | 1,5 mm                 |
| Profielen plaatsen                             |        |                        |
| Aanzetmortel                                   |        | AM 300                 |
|                                                |        | 1 - 5 cm               |
| Sierpleister aanbrengen op<br>nieuwe basislaag |        |                        |
| Krableister                                    |        | KR 202                 |
|                                                |        | 10 mm +<br>korreldikte |
| Structuurpleister<br>of<br>Spachtelpleister    | PG 2   | RP 240 /<br>SP 260     |
|                                                |        | korreldikte            |

## Cementwijzer

Op de uitklappagina hiernaast is de Knauf Cementwijzer te vinden. Kies in het schema de betreffende ondergrond en u treft daarbij de juiste cementgebonden voorbehandeling, basislaag en afwerklaag aan, met benodigde laagdikte. Een handig hulpmiddel bij elke klus waar u met cementgebonden pleisters werkt!

## Commercieel Technisch Adviseurs

Voor specifiekere vragen, projectadviezen en dergelijke kun u terecht bij onze Commercieel Technisch Adviseurs. Dit zijn adviseurs die zelf uit het vak komen. Aan deze vakkennis is specifieke Knauf kennis toegevoegd. Zij zijn daarmee niet alleen technisch adviseur, maar ook prettige sparringpartners.

## Advies

Knauf ondersteunt de vakman met het geven van technische adviezen. Zeker in risicovolle gebieden, zoals buitengevels en vochtige ruimtes, is het prettig om terug te kunnen vallen op de kennis en ervaring van Knauf. Met een Knauf Advies weet u zeker dat het gekozen systeem voor de gegeven situatie de beste oplossing biedt. Knauf geeft automatisch volledige garantie op elk project waar ons schriftelijke advies is gevolgd!

## Trainingen

Kennisuitwisseling met de vakman, architect en bouwverzorger staat bij Knauf voorop. Hierdoor zijn wij gezamenlijk in staat om betere afbouwresultaten te realiseren. Onze technici, adviseurs en trainers staan open om alle kennis en ervaringen met u te delen. Onze Knauf Akademie in Utrecht biedt alle faciliteiten voor theoretische en praktische trainingen. Voor de verwerking van onze cementgebonden pleisters hebben wij een specifieke training ontwikkeld. U kunt zich online inschrijven via [www.knauf.nl/akademie](http://www.knauf.nl/akademie).



## Merk Knauf

Vakmensen werken graag met A-merken. Dat geeft vertrouwen. Maar werken met Knauf biedt u nog meer. Knauf is een merk dat staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Opdrachtgevers zien ook graag dat u als vakman met Knauf werkt.

## Binnenpleister

### Knauf LSP 650

Lichtgewicht snelpleister voor natte ruimtes binnenshuis. Geschikt op alle steenachtige ondergronden en bestaand tegelwerk. Ideaal voor snelle renovatiewerkzaamheden: na drie uur al overtegelbaar.

#### Toepassingsgebieden

- Natte ruimtes binnen, zoals badkamers, toiletruimtes en keukens
- Ideaal bij snelle renovatieklussen
- Binnen



## Buitenpleisters

### Knauf AM 300

Aanzetmortel voor pleisterprofielen. Ook ideaal voor het vastzetten van elektrodozen en -leidingen.

#### Toepassingsgebieden

- Plaatsen van profielen
- Vastzetten van elektrodozen en -leidingen
- Binnen en buiten



### Knauf SD 180

Pleister voor het waterdicht maken van de pleister ter hoogte van het maaiveld. Geschikt als vochtbescherming van sokkels en afdichting van gevelbepleistering tegen grondvocht, stilstaand water en niet drukkend oppervlaktewater.

#### Toepassingsgebieden

- Waterdicht maken van gevelpleister ter hoogte van maaiveld
- Buiten



### Knauf SM 700

Hecht-, wapenings- en renovatiemortel. Ideaal als dunne afwerklaag over beton, bestaand pleisterwerk en Knauf Aquapanel.

#### Toepassingsgebieden

- Hecht-, wapenings- en renovatiemortel
- Binnen en buiten



### Knauf VP 340

Voorspuitpleister voor sterk of wisselend zuigende ondergronden en gladde ondergronden. Ideaal voor harde basispleisters en toepasbaar bij watergevoelige gebieden.

#### Toepassingsgebieden

- Sterk of wisselend zuigende ondergronden
- Gladde ondergronden
- Plintbereik, onder maaiveld
- Buiten



### Knauf LFP 235

Lichtgewicht basis- en afwerkpleister. Ideaal voor oudere of zachtere ondergronden en isolerend metselwerk.

#### Toepassingsgebieden

- Oude ondergronden
- Zachte ondergronden
- Isolerend metselwerk
- Binnen en buiten



### Knauf FP 205

Zeer dunne, witte afwerkpleister met fijne structuur.

#### Toepassingsgebieden

- Buitengevels, zeer fijn schuurwerk
- Binnen en buiten



**Knauf LUP 222**

Extreem spanningsarme lichtgewicht basispleister met een fijn korreltje en lichte vulstoffen. Ideaal voor oudere of zachtere ondergronden en metselwerk.

**Toepassingsgebieden**

- Oude ondergronden
- Zachte ondergronden
- Metselwerk
- Binnen en buiten

**Knauf HP 250**

Grijze afwerkpleister. Geschikt als afwerkpleister op steenachtige ondergronden, zoals lichtgewicht basispleisters (bijvoorbeeld Knauf LUP 222 en LFP 235) en Knauf Aquapanel Outdoor (in combinatie met SM 700 en Autex).

**Toepassingsgebieden**

- Afwerkpleister
- Buiten

**Knauf UP 210 W**

Traditionele basis- en afwerkpleister.

**Toepassingsgebieden**

- Traditionele basis- en afwerkpleister
- Binnen en buiten

**Knauf UP 310**

Zandcementpleister, ideaal als basislaag en/of afwerklaag op steenachtige ondergronden met dezelfde mechanische weerstand.

**Toepassingsgebieden**

- Basis- en afwerkpleister op steenachtige ondergronden met minimaal dezelfde mechanische weerstand
- Zeer geschikt in het plintbereik, indien afgewerkt met SD 180
- Locaties met hoge mechanische- en spatwaterbelasting
- Binnen en buiten

**Knauf LP 221**

Afwerkpleister, geschikt op minerale pleisters, zoals een lichtgewicht basispleister (Knauf LUP 222 en LFP 235) en Knauf Aquapanel Outdoor (in combinatie met SM 700 en Autex). Standaard wit en leverbaar in vele kleuren.

**Toepassingsgebieden**

- Afwerkpleister
- Binnen en buiten



## Sierpleisters

**Knauf KR 202 (krabpleister)**

Korrelgrootte: 2 – 3 – 4 mm

**Knauf RP 240 (structuurpleister)**

Korrelgrootte: 2 – 3 – 5 mm

**Knauf SP 260 (spachtelpleister)**

Korrelgrootte: 2 – 3 – 5 mm

**Toepassingsgebieden**

- Als sierpleister over Knauf basispleisters
- Binnen en buiten

**Verwerking**

Op de volgende pagina's vindt u meer informatie over de voordelen en verwerking van onze cementgebonden pleisters.

Bij elk product geven symbolen aan:

- kan het handmatig en/of met een gips spuitmachine verwerkt worden
- is het product leverbaar in kleur



Handmatig



Machinaal



Leverbaar in kleur

# BINNENPLEISTER





## LSP 650

### Lichtgewicht snelpleister voor natte ruimtes (binnen)

Knauf LSP 650 is een snel hardende en snel overtegelbare basispleister voor wanden in natte ruimtes binnenshuis. De pleister heeft als toeslag kleine ronde polystyreenkorrels. De pleister is met name geschikt voor renovatiewerkzaamheden waar snelheid gewenst is. De pleister kan op nagenoeg alle steenachtige ondergronden worden aangebracht, zelfs over bestaand tegelwerk. Na circa 3 uur kan de pleister van nieuw tegelwerk worden voorzien (met uitzondering van natuurstenen ondergronden).

#### Toepassingsgebieden

- Natte ruimtes binnen, zoals badkamers, toiletruimtes en keukens
- Ideaal bij snelle renovatieklussen
- Binnen

#### Kenmerken

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Laagdikte:     | 3 - 30 mm                          |
| Korrelgrootte: | < 1 mm                             |
| Verbruik:      | ca. 10 kg/m <sup>2</sup> per 10 mm |



#### Productvoordelen

- Snelhardend, na circa 3 uur te betegelen
- Gunstig verbruik
- Lichte, arbo-vriendelijke verwerking
- Laagdikte van 3 tot 30 mm, blijft ook bij grote laagdiktes goed staan



# BUITENPLEISTERS





## AM 300

### Aanzetmortel voor pleisterprofielen

Knauf AM 300 is een snelhardende mortel voor het stellen van profielen zoals hoekbeschermer en stuc-stop. Ook ideaal voor het vastzetten van elektradozen en -leidingen. Door zijn hoge kleefkracht en dikke consistentie blijven profielen, elektradozen en -leidingen goed staan en zakken niet weg. Verlijmen kan tot 5 cm dikte in één laag.

#### Toepassingsgebieden

- Plaatsen van profielen
- Vastzetten van elektradozen en -leidingen
- Binnen en buiten

#### Kenmerken

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Laagdikte:     | 1 - 5 cm                            |
| Korrelgrootte: | < 0,6 mm                            |
| Verbruik:      | ca. 0,5 - 1,0 kg per m <sup>1</sup> |



#### Productvoordelen

- Snel hard
- Hoge kleefkracht





## SD 180

### Sokkel dichtpleister

Knauf SD 180 is een pleister voor het waterdicht maken van de pleister ter hoogte van het maaiveld. Het is geschikt als vochtbescherming van sokkels en afdichting van gevelbepleistering tegen grondvocht, stilstaand water en niet drukkend oppervlaktewater. Niet geschikt voor (zwem)baden, vijvers en dergelijke. Het is een cementgebonden, sterk verrijkte en elastische dichtingsmassa.

#### Toepassingsgebieden

- Waterdicht maken van gevelpleister ter hoogte van maaiveld
- Buiten

#### Kenmerken

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Laagdikte:     | 2,5 mm                    |
| Korrelgrootte: | 0,5 mm                    |
| Verbruik:      | ca. 3,8 kg/m <sup>2</sup> |



#### Productvoordelen

- Vorst- en vochtbestendig
- Zeer flexibel
- Kan ook met kwast worden aangebracht







## SM 700

### Hecht-, wapenings- en renovatiemortel

Knauf SM 700 is een hecht-, wapenings- en renovatiemortel. De pleister is vezelversterkt, waardoor er minder kans op scheurvorming is. De SM 700 is een ideale hechtbrug tussen een zwak zuigende ondergrond en de daarop volgende raaplaag. Hij is ook geschikt als schuurafwerklaag van bestaande cementgebonden pleisters en Knauf Aquapanel.

#### Toepassingsgebieden

- Hecht-, wapenings- en renovatiemortel
- Binnen en buiten



#### Productvoordelen

- De hecht- en wapeningsmortel op Aquapanel Cement Board
- Vezelversterkt (minder kans op scheurvorming)
- Hoge hechtsterkte



#### Kenmerken

Minimale laagdikte: 3 mm

Korrelgrootte: ≤ 1 mm

Verbruik: ca. 4,3 kg/m<sup>2</sup> per 3 mm





## VP 340

### Voorspuitpleister

Knauf VP 340 is een voorspuitpleister voor gladde, zwak en/of onregelmatig zuigende ondergronden ter verbetering van de hechting en egale zuiging. De mortel wordt volledig dekkend aangebracht en met een getand spackmes horizontaal ruw gehaald. Deze voorspuitlaag moet altijd worden afgewerkt met een basislaag en een afwerklaag.

#### Toepassingsgebieden

- Zwak of wisselend zuigende ondergronden
- Gladde ondergronden
- Plintbereik, onder maaiveld (volgens systeem)
- Buiten

#### Kenmerken

Minimale laagdikte: 3 mm

Korrelgrootte: 1 mm

Verbruik: ca. 7 kg/m<sup>2</sup> per 5 mm (getand)



#### Productvoordelen

- Verbetert de hechting
- Eenvoudig te verwerken





## LFP 235

### Lichtgewicht basis- en afwerkpleister

Deze lichtgewicht basis- en afwerkpleister is geschikt als basislaag en als afwerklaag. LFP 235 is extreem spanningsarm, wat de kans op scheurvorming vermindert. Hij is uitstekend te gebruiken als basislaag bij oudere of zachtere ondergronden en isolerend metselwerk. De pleister heeft een minerale toeslag (glasgranulaat). Voordeel is dat voor zowel de basislaag als de afwerklaag hetzelfde materiaal kan worden gebruikt.

#### Toepassingsgebieden

- Oude ondergronden
- Zachte ondergronden
- Isolerend metselwerk
- Binnen en buiten



#### Productvoordelen

- Extreem spanningsarm
- Eén product voor basis- én afwerklaag
- Gunstig verbruik



#### Kenmerken

|                          |                                        |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale laagdikte:      | 12 mm (basislaag)<br>3 mm (afwerklaag) |  |  |
| Korrelgrootte:           | 1 mm                                   |                                                                                     |                                                                                     |
| Verbruik totale systeem: | ca. 16 kg/m <sup>2</sup> per 15 mm     |                                                                                     |                                                                                     |



## FP 205

### Witte afwerkpleister met fijne structuur

Knauf FP 205 is een zeer fijne afwerkpleister. Deze witte pleister heeft een fijne korrel van slechts 0,5 mm. Het pleisterwerk krijgt daardoor een mooi strak, bijna glad eindresultaat. FP 205 verwerkt het beste op een basislaag van LFP 235 (van 14 mm).

#### Toepassingsgebieden

- Buitengevels, zeer fijn schuurwerk
- Binnen en buiten



#### Productvoordelen

- Zeer fijn schuurwerk
- Witte afwerkpleister
- Snel af te schuren
- Vertraagde werking tegen algen en schimmels, waardoor de gevel langer mooi blijft

#### Kenmerken

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Laagdikte:     | 1 - 2 mm in twee lagen           |
| Korrelgrootte: | < 0,5 mm                         |
| Verbruik:      | ca. 2 kg/m <sup>2</sup> per 2 mm |





## LUP 222

### Lichtgewicht basispleister

Knauf LUP 222 is een extreem spanningsarme lichtgewicht basispleister. De pleister heeft als toeslag kleine polystyreenkorrels. De pleister is met name geschikt voor oudere of zachtere ondergronden en isolerend metselwerk. Bij gebruik buitenshuis dient deze basispleister te worden afgewerkt met een waterafstotende afwerkpleister.

#### Toepassingsgebieden

- Oude ondergronden
- Zachte ondergronden
- Isolerend metselwerk
- Binnen en buiten



#### Productvoordelen

- Extreem spanningsarm
- Lichte, soepele verwerking
- Gunstig verbruik



#### Kenmerken

Minimale laagdikte: 12 mm (basislaag)  
 Korrelgrootte: < 1,5 mm  
 Verbruik: ca. 13 kg/m<sup>2</sup> per 12 mm





## HP 250

### Grijze afwerkpleister

Knauf HP 250 is een waterafstotende afwerkpleister die zowel binnen als buiten zeer geschikt is als afwerklaag op een lichtgewicht basislaag. De pleister heeft een verbeterde toeslag en daardoor een fijnere structuur. Geschikt zijn steenachtige ondergronden zoals lichtgewicht basispleisters (bijvoorbeeld Knauf LUP 222 en LFP 235) en Knauf Aquapanel Outdoor (in combinatie met SM 700 en Autex).

#### Toepassingsgebieden

- Afwerkpleister
- Binnen en buiten



#### Productvoordelen

- Fijn schuurwerk
- Grijze, lichtgewicht afwerkpleister

#### Kenmerken

Minimale laagdikte: 3 mm

Korrelgrootte: ≤ 1 mm

Verbruik: ca. 4,2 kg/m<sup>2</sup> per 3 mm





## UP 210 W

### Traditionele basis- en afwerkpleister

Knauf UP 210 W is een waterafstotende basis- en afwerkpleister die mechanisch belastbaar is en dampopen. De pleister kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.

#### Toepassingsgebieden

- Traditionele basis- en afwerkpleister
- Binnen en buiten

#### Productvoordelen

- Mechanisch belastbaar
- Dampopen

#### Kenmerken

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Minimale laagdikte:      | 12 mm (basislaag)<br>3 mm (afwerklaag) |
| Korrelgrootte:           | ≤ 1 mm                                 |
| Verbruik totale systeem: | ca. 24 kg/m <sup>2</sup> per 15 mm     |





## UP 310

### Zandcementpleister

Knauf UP 310 is een waterafstotende zandcementpleister die uitstekend geschikt is als basislaag en/of afwerklaag op steenachtige ondergronden met minimaal dezelfde mechanische weerstand. Deze pleister is ook zeer geschikt in het plintbereik (sokkel) en bij plaatsen met hoge mechanische- en spatwaterbelasting.

#### Toepassingsgebieden

- Basis- en afwerkpleister op steenachtige ondergronden met minimaal dezelfde mechanische weerstand
- Zeer geschikt in het plintbereik, indien afgewerkt met SD 180
- Locaties met hoge mechanische- en spatwaterbelasting
- Binnen en buiten

#### Kenmerken

|                          |                                        |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Minimale laagdikte:      | 12 mm (basislaag)<br>3 mm (afwerklaag) |   |
| Korrelgrootte:           | ≤ 1,2 mm                               |                                                                                                                                                                         |
| Verbruik totale systeem: | ca. 24 kg/m <sup>2</sup> per 15 mm     |                                                                                                                                                                         |



#### Productvoordelen

- Hoge druksterkte
- Hoog mechanisch belastbaar
- (Spat)waterbestendig







## LP 221 Afwerkpleister

Knauf LP 221 is een waterafstotende afwerkpleister. Standaard is het een witte pleister, maar de LP 221 is in vele kleuren leverbaar. Als ondergrond zijn minerale pleisters geschikt, zoals een lichtgewicht basispleister (Knauf LUP 222 en LFP 235) of Knauf Aquapanel Outdoor (in combinatie met SM 700 en Autex).

### Toepassingsgebieden

- Afwerkpleister
- Binnen en buiten



### Productvoordelen

- Fijn schuurwerk, wit
- In vele kleuren leverbaar

#### Kenmerken

Minimale laagdikte: 3 mm

Korrelgrootte: ≤ 1,5 mm

Verbruik: ca. 4,2 kg/m<sup>2</sup> per 3 mm



Zie  
kleuren-  
kaart



# SIERPLEISTERS



# Sierpleisters

KR 202 (krabpleister), RP 240 (structuurpleister) en SP 260 (spachtelpleister) zijn geschikt als sierpleister over alle Knauf basispleisters.


## Toepassingsgebieden

- Als sierpleister over Knauf basispleisters  
(RP 240 en SP 260 dienen dan voorbehandeld te worden met Knauf PG 2)
- Binnen en buiten

## KR 202 Krabpleister

### Kenmerken

Korrelgrootte: 2 - 3 - 4 mm




Zie  
kleuren-  
kaart



## RP 240 Structuurpleister

### Kenmerken

Korrelgrootte: 2 - 3 - 5 mm




Zie  
kleuren-  
kaart



## SP 260 Spachtelpleister

### Kenmerken

Korrelgrootte: 2 - 3 - 5 mm



Zie  
kleuren-  
kaart



## Productvoordelen

- Leverbaar in vele kleuren, structuren en korrelgroottes
- Topkwaliteit kleurpigmenten
- Lichtecht
- Vertraagde werking tegen algen en schimmels





*Voor vragen over Knauf producten, systemen, gereedschappen en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)*

*Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen op de Knauf Akademie in Utrecht. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen. De adviseurs van Knauf komen op de bouw bij u langs indien er ter plaatse advies gewenst is.*

KS/C-CGP/04-2013/193637/7500/C18119



#### Knauf Techniek

Voor meer informatie:

 (030) 247 33 89

 [www.knauf.nl](http://www.knauf.nl)

 [techniek@knauf.nl](mailto:techniek@knauf.nl)

#### Knauf B.V.

Mesonweg 8-12

3542 AL Utrecht

Tel: (030) 247 33 11

Fax: (030) 240 96 90

