



*From experts
for both
professionals & DIY*

Antivlek voor natuursteen

Olie-, vet- en waterafstotend impregneermiddel

PRODUCT:

Olie-, vet- en waterafstotend impregneermiddel voor duurzame bescherming van natuursteen, ook bij werkbladen in keukens. Ademend. Voor binnen en buiten. Bij sommige soorten natuursteen kan Natuursteen-vlekkenstop tot een diepere kleurtint leiden. De gevoeligheid voor zuren van bijv. kalksteen, marmer enz. blijft bestaan.

GEBRUIK:

Volg de voorschriften voor het gebruik buiten (verval, droogtijd enz.) goed op. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen. Niet aanbrengen bij kans op regen of bij directe zonneschijn. Schakel de vloerverwarming 12 uur van tevoren uit. Optimale objecttemperatuur 12-25 °C. Vóór gebruik schudden. Breng het product met behangkwast, penseel of dweil op de droge en schone ondergrond aanbrengen (minimaal 2 weken na lijmen, minimaal 4 weken na cementlijmen, resterende vochtigheid < 5%), al naar gelang het opnamevermogen 1-2 maal gelijkmatig aan. Het product moet volledig in de steen worden opgenomen. Er mogen geen plassen met product blijven staan. Wat niet opgenomen wordt, eventueel verdelen en na ca. 30 min. met een doek wegvegen. Vermijd dat het product op aangrenzende oppervlakken spat. Platen die los gelegd worden, kunnen het beste rondom worden geïmpregneerd. Opgedroogde plavuizen zijn na ca. 6 uur begaanbaar, na ca. 48 uur werkt de bescherming. Gepolijste oppervlakken: Ingedroogde strepen na minimaal 24 uur met een met wasbenzine bevochtigde doek (giet de wasbenzine niet rechtstreeks op de plavuizen!) losweken en met een droge doek wegwrijven.

BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden. Aangebroken verpakking onmiddellijk afsluiten.

BENODIGDE HOEVEELHEID:

met 1 liter kunt u ca. 10-40 m² behandelen, al naar gelang het opnamevermogen.

AANWIJZINGEN:

Gevaar. nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften.

INHOUD:

0,5 Liter, 1 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554
Version 02/2016
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de


ALPINCHEMIE
CLEANING · PROTECTION · CARE