



Antivlek voor fijn gres materiaal

Olie-, vet- en waterafstotend impregneermiddel

PRODUCT:

Olie-, vet- en waterafstotend impregneringsmiddel voor permanente bescherming van fijn steengoed en ongelazuurd steengoed. Onzichtbaar. Ademend. Voor binnen en buiten.

GEbruik:

Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen. Schakel vloerverwarming 12 uur vóór de behandeling uit. Vóór gebruik schudden. Met een pluisvrije doek één keer op de droge (minimaal 2 weken na lijmen, minimaal 4 weken na cementlijmen) en schone plavuizen (vrij van vet, olie, stof, enz.) aanbrengen. Niet opgenomen materiaal na ca. 60 minuten opdeppen. Opgedroogde plavuizen zijn na ca. 6 uur begaanbaar, na ca. 48 uur werkt de bescherming.

GEPOLIJSTE OPPERVlakKEN:

Ingedroogde strepen na minimaal 24 uur met een met wasbenzine bevochtigde doek oplossen en met een droge doek wegwrijven.

BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden. Aangebroken verpakking onmiddellijk afsluiten.

BENODIGDE HOEVEELHEID:

met 1 liter kunt u ca. 30-50 m² behandelen, al naar gelang het opnamevermogen.

AANWIJZINGEN:

Gevaar. nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. P403+P235 Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften.

INHOUD:

0,5 Liter, 1 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554
Version 02/2016
www.alpin-chemie.de
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
info@alpin-chemie.de

