



# Premium GRIP

**Speciale substantie om de stroefheid van vloeren van graniet en plavuizen te verbeteren**

## PRODUCT:

Het speciale middel op waterbasis, bestemd voor particulieren, is klaar voor gebruik. Langs chemische weg creëert het middel extreem kleine structuren op de oppervlakte van vloeren van graniet of fijn steengoed, die bij natte toestand de stroefheid duurzaam verhogen. Hoeveel deze verhoogd wordt, hangt o.a. af van het soort vloer en de tijd die sinds het aanbrengen is verstreken. Bij gepolijste en geglazuurde vloeren kan de glans minder worden. Daarom is het absoluut nodig om het middel op een onopvallende plaats eerst uit te proberen.

## TOEPASSINGSGBIED:

Alle gepolijste harde steensoorten met kiezelhoudende structuur zoals graniet, gneis, dioriet, syeniet en gabbro, geglazuurde plavuizen, onglazuurde plavuizen, gepolijst of onbewerkt fijn steengoed enz. kunnen ermee worden behandeld.

Het middel is niet geschikt voor marmer of andere kalksteen, evenals voor al geïmpregneerde vloeren (gebrek aan vochtigheid). Het uiterlijk van steen m.b.t. kleur en glans verandert bij verwerking volgens de instructies minimaal (niet toepassen indien sodaliet of limoniet de kleur van de steen bepaalt). Zowel m.b.t. de vraag of stroefheid bereikt wordt, als m.b.t. de invloed op het uiterlijk moet het product absoluut worden getest op vloertegels die niet gelegd zijn. De inwerkingsduur bedraagt ca. 20-30 min.

## GEBRUIK:

Voor toepassing van Premium GRIP moet de vloer, al naar gelang de verontreiniging, worden gereinigd (vloerreiniger) of met speciaal product (cementsluis- of verwijderaar) van cementresten worden ontdaan.

Let op dat van het vuile sop geen resten achterblijven, spoel grondig na, want het product mag niet met andere middelen worden vermengd. Er mogen geen zuur- of loogresten achterblijven. De vloer moet vrij zijn van vet, olie en andere substanties die opname van vocht (water) beïnvloeden.

Alle metalen voorwerpen in de kamer, die niet kunnen worden verwijderd, moeten zorgvuldig worden afgeplakt met plasticfolie om deze te beschermen.

De vloer mag tijdens de verwerking niet opwarmen of worden opgewarmd (bijv. een terras dat door de zon wordt opgewarmd). Als er een vloerverwarming is, moet deze 12 uur vóór de behandeling worden uitgeschakeld. Vermijd ook te veel kou of tocht. Het product kan tussen 5°C en 25°C worden verwerkt. Er moet op een niet gelegde plaat worden getest, om te constateren of er sluis ontstaat. Als dat het geval is, mag het product niet worden toegepast.

Om snel door te kunnen werken, verdient het aanbeveling om Premium GRIP in een plastic emmer met een brede opening te gieten en een verdeelrooster te gebruiken. Voor het aanbrengen is een schuimroller of dweil geschikt. Na het onderdempelen moet het gereedschap steeds worden afgestroken voordat men daarmee de droge en schone vloer voldoende en gelijkmatig vochtig maakt. Vermijd het ontstaan van plassen, schuim en druppels om een gelijkmatig resultaat te bereiken. Giet Premium GRIP in géén enkel geval rechtstreeks op de vloer. Deel de te behandelen vloeroppervlakte in hanteerbare gedeelten in, d.w.z. dat de gedeelten die behandeld worden, zonder deze te betreden, op een gemakkelijke manier (bijv. door gebruik van een telescopisch steel) vochtig gehouden kunnen worden. Kies de randen van de gedeelten zodanig dat deze langs bestaande begrenzingen zoals dilatatievoegen, kleurgrenzen bij een patroon of voegen komen te liggen en niet dwars over een groot gelijkvormig oppervlak lopen. Veeg spatten, maar ook voetsporen van het behandelmiddel op aangrenzende oppervlakken onmiddellijk met water af. Tijdens de volledige behandelingstijd van het gedeelte moet de oppervlakte permanent met Premium GRIP nat worden gehouden. Opgedroogd Premium GRIP heeft niet overall dezelfde werking en leidt tot schommelende resultaten. Na het verstrijken van de behandelingstijd ca. 20-30 min. (let op de tijd met een horloge!) stopt men de reactie door sterk te verdunnen met water. Neem het vuile sop vervolgens met een waterzuiger op en spoel grondig na met helder water. Alle gedeelten moeten op dezelfde manier worden behandeld.

Mocht bij een test blijken dat de stroefheid nog niet voldoende is, kan de behandeling worden herhaald, rekening houdend met het al bereikte effect. Voer weer eerst een test uit op een niet opvallende plaats. De controle van de stroefheid moet bij natte toestand gebeuren!

1/2

**Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.**

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554  
Version 02/2016  
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de





*Floor experts  
for both  
professionals & DIY*

# Premium GRIP

**Speciale substantie om de stroefheid van vloeren van graniet en plavuizen te verbeteren**

## **ONDERHOUD:**

Om het effect met bescherming tegen uitglijden op lange termijn te behouden, is de juiste reiniging doorslaggevend. Voor het onderhoud van de vloer mag alleen een reinigingsmiddel dat geen restanten achterlaat (d.w.z. een middel dat geen vet- of filmlaag achterlaat) zoals Onderhoudsreiniger voor natuursteen worden gebruikt, om de stroefheid duurzaam te behouden. Let erop dat de vloer niet alleen regelmatig wordt gereinigd, maar dit bij sterke vervuiling ook extra vaak gebeurt. Bovendien is het onvermijdelijk om de reiniging met schrobben of schuren mechanisch te ondersteunen. Het vuil moet met een spons of een waterzuiger worden opgenomen, zonder dat er resten achterblijven. Spoel langdurig met helder water na. Opgedroogde resten vuil sops hebben een nadelige invloed op de stroefheid. Met regelmatige tussenpozen dient bovendien een reiniging van de vloer met Vloerreiniger te worden uitgevoerd.

## **AANWIJZINGEN:**

Gevaar. ammoniumwaterstofdifluoride. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften. Transportvoorschriften: ADR/RID/GGVSEB: UN 3264, 8, III (E)

## **MILIEUBESCHERMING:**

Premium GRIP is een product op waterbasis waarvan de werkzame bestanddelen bij de toepassing worden opge maakt.

Maak een aangebroken verpakking zo goed mogelijk leeg; na reiniging kan de verpakking weer gerecycled worden. Aanbevolen reinigingsmiddel: water.

## **OPSLAG:**

In gesloten originele verpakking kan Premium GRIP bij deskundige, koele en vorstvrije opslag tenminste 3 jaar lang worden bewaard.

## **BENODIGDE HOEVEELHEID:**

Het verbruik hangt af van het opnamevermogen van de ondergrond en de gewenste stroefheid die moet worden bereikt. Richtwaarde: behandeling van 15-20 m<sup>2</sup> per liter Premium GRIP. Door een test op een niet gebruikte plaat te doen, kunt u de totaal benodigde hoeveelheid nauwkeuriger inschatten.

## **INHOUD:**

100 ml (voor ca. 2 m<sup>2</sup>), 250 ml (voor ca. 5 m<sup>2</sup>).

2/2

**Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.**

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554  
Version 02/2016  
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

