



*From experts
for both
professionals & DIY*

Cementsluier verwijderaar -concentraat-

Verwijdert cementsluier, specieresten, enz.

PRODUCT:

Concentraat op waterbasis. Bevat niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, hydrogeenchloride.

TOEPASSINGSGEBIED:

Zure reiniger voor plavuizen, baksteen, gebrande klei, terracotta, klinkers en zuurbestendige natuursteen. Verwijdert cementsluier, uittredend kalk, beton- en specieresten. Bij zuurgevoelige plavuizen en platen, marmer, kalksteen, Solnhofener, beton, emaille enz. mag cementsluier-verwijderaar niet worden gebruikt. Neem bij gepolijste natuursteen of onduidelijkheid over de bestendigheid vooraf een proef.

GEBRUIK:

Schakel vloerverwarming tenminste 12 uur vóór de behandeling uit. Bescherm aangrenzende gevoelige onderdelen zoals gelakte oppervlakken, metalen, houten lijsten, deuren, geëloxeerde of verchromde onderdelen enz. door afplakken tegen spatten. Roestgevoelige componenten zoals geëloxeerd aluminium, chroom, ijzer, messing, roestvrij staal enz. moeten vóór het gebruik luchtdicht worden afgeplakt of gedemonteerd.

Plavuizen vóór toepassing goed bevochtigen met water. Breng de Cementsluier-verwijderaar, al naar gelang de vervuiling, met water verdund (maximaal 1 op 5) of onverdund aan op het vooraf bevochtigde oppervlak en schuur met een schrobber, schuurspons of machinaal, totdat de vervuiling opgelost. Zorg voor een goede ventilatie. Niet laten indrogen! Neem het vuile sop met een spons, trekker of waterzuiger op en spoel meerdere keren na met helder water.

BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden. Vorstvrij bewaren.

BENODIGDE HOEVEELHEID:

met 1 liter kunt u ca. 20-60 m² behandelen.

AANWIJZINGEN:

Gevaar. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften.

INHOUD:

1 Liter, 3 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554
Version 02/2016
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

