



F 503

IMPREGNEERCRÈME ZUIGENDE MUREN

VOORDELEN

- Universeel inzetbaar
- Oplosmiddelvrij
- Als gevelbescherming
- Horizontale afsluiting
- Goed standvermogen
- Dringt zeer diep in ondergrond

PRODUCT

Bostik F503 is een oplosmiddelvrije impregneer- en gevelcrème op silaanbasis met een hoog gehalte aan werkzame stoffen. Ideaal om gevels tegen vochtigheid te beschermen. Verhindert effectief het doorslaan van bouwmaterialen en daardoor ontstane gevolgschade. Door het hoge gehalte aan werkzame stof en de lange levensduur op het oppervlak, dringt het materiaal zeer diep in de ondergrond en zorgt een langdurige bescherming.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Bostik F503 is een stabiel impregneercrème voor de duurzame bescherming van metselwerk (in het zicht), beton, staalbeton en andere absorberende, minerale ondergronden tegen slagregen, vochtigheid en nattigheid. Voor het duurzaam verhinderen van doorslag van bouwmaterialen en hierdoor ontstane gevolgschade, zoals het uitspoelen van bindmiddelen, zout- en kalkuitslag, vervuiling en vlekken, vorstschade enz.

VOORBEWERKEN VAN DE ONDERGROND

Uitslag, mos- en algenbegroeiing of andere verontreinigingen, scheidingslagen of verflagen moeten volledig worden verwijderd. Gebreken, barsten, beschadigde voegen en dergelijke moeten voor het aanbrengen van **Bostik F503** met hiervoor geschikt materiaal worden hersteld. De minerale ondergrond kan droog of licht vochtig zijn en moet absorberend en vast zijn. Indien het product wordt verspoten, dienen aangrenzende vlakken en onderdelen, zoals vensters, buitenlampen, brievenbussen en dergelijke, door geschikte maatregelen te worden afgedekt. Contact met planten moet worden vermeden.

VERWERKING

Bostik F503 is gebruiksklaar en kan direct vanuit de verpakking worden verwerkt. De verwerking dient plaats te vinden met een kwast, roller of met hiervoor geschikte



s spuitapparaat. Het opbrengen moet in één bewerking plaatsvinden; indien nodig kan een tweede bewerking volgen. **Bostik F503** dringt afhankelijk van het absorptievermogen, binnen 30 minuten tot enkele uren, binnen in de ondergrond, waarbij de melkachtig witte kleur na droging volledig verdwijnt. Niet opbrengen bij direct, sterk zonlicht. Laat tijdens de verwerking geen regen op de impregnering terecht komen. Met **Bostik F503** behandelde vlakken kunnen met dispersieverf en verf op oplosmiddelbasis worden overschilderd.

OPSLAG

Bostik F503 moet koel, droog en vorstvrij, idealiter bij 5 tot 25 °C, worden opgeslagen. Bij gesloten originele verpakking en bij juiste opslag is **Bostik F503** ten minste 12 maanden houdbaar.

GISCODE

D1

Technische gegevens	
Materiaalbasis	Silaan
Kleur	Crèmewit, na uitharding transparant
Omstandigheden voor de verwerking	Verwerkbaar van +5 °C tot +30 °C (vermijd direct zonlicht)
Verbruik	Kalkzandsteen: +- 0,1 l/m ² Gasbeton: +- 0,2 l/m ² Gasbeton: +- 0,1 l/m ²
Reiniging van gereedschap	Gereedschap kan in verse toestand met water worden gereinigd.
Penetratiediepte	Kalkzandsteen: +- 10 mm Gasbeton: +- 25 mm Beton: +- 15 mm
Gehalte werkzame stof	+/- 80%
Soortelijk gewicht	+/- 9,9 kg/l
Vlampunt	>70 °C
Verpakking	5 L
EAN code	4010327524086
Artikelnummer	500055-67

Bostik BV

De voerman 8
5215 MH 's-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 6244244
infoNL@bostik.com
www.bostik.nl

Bostik Belux SA - NV

Meulestedekaai 86
B-9000 Gent
T: + 32 (0) 92551717
info@bostik.be
www.bostik.be

BOSTIK HOTLINE

Smart help + 31 (0) 73 6 244 244
+ 32 (0) 9 255 17 17

