

Laserliner®

BeamControl-Master 120 set

Rotatielaser met laserontvanger, statief en meetlat

BeamControl-Master BCM Basic-Plus 120

- **Verticale referentiestraal** voor het loden en uitlijnen van scheidingswanden.
- Instelbare en positioneerbare **scanhoek**.
- **Puntmodus**: positie kan met afstandsbediening worden bepaald.
- **Rotatiemodus**: toerental instelbaar (goede zichtbaarheid bij laag toerental).
- **Handontvangermodus**: optimale ontvangstkwaliteit dankzij constant hoog toerental.
- **Scanmodus**: instelling van een lichtintensieve lijn die qua breedte en positie kan verschillen.
- Een **speciaal platform** van spuitgietzink zorgt voor **duurzame stabiliteit**.
- **SpotLite-Marking** voorkomt parallaxfouten

SensoCommander 120 set

- De SensoCommander 120 beschikt over **lichtdioden aan de voor- en achterzijde** en over een hechtmagneet.
- Combinatie van laserontvanger en **infrarood afstandsbediening**.

Licht aluminiumstatief 165 cm

- **professionele uitvoering** met 5/8" schroefdraad
- Gefreesd steunvlak, robuuste staalpoten.

Flexi-meetlat

- Voor het meten van vloerhoogten.
- **Bepaling van het hoogteverschil** zonder te rekenen.

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID $\pm 2 \text{ mm} / 10 \text{ m}$

LASERONTVANGSTBEREIK
max. 120 m radius

LASERGOLFLENGTE 635 nm


LASER klasse 2 < 1 mW

ROTATIETOERENTAL
0 ... 120 o/min variabel,
550 o/min voor ontvanger

BESTURING infrarood

ELEKTRISCHE VOEDING
4 x 1,5 V type mignon alkali
ca. 40 uur bedrijfsduur
aansluitbus voor externe verzorging

GEWICHT 5,2 kg



BeamControl-Master 120 set

inclusief BeamControl-Master
+ SensoCommander 120
+ universele houder
+ flexi-meetlat
+ transporttas
+ batterijen

inclusief licht aluminiumstatief 165 cm

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 1180 x 250 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
BeamControl-Master 120 set	026.04.00A	4 021563 665181	1

