



WAPENINGSVLIES VOOR NADEN, CONSTRUCTIE-RANDEN EN KIMVERSTEVIGING

Toepassingen

Wordt gebruikt als wapeningsvlies in Omnibind Coat voor naden, constructieranden en kimversteving zoals vermeld in diverse productbladen van Omnicol.

Alternatieve producten/toepassingen

- Grote oppervlakken waar alleen waterdichting vereist is kunnen met Omnibind 400 behandeld worden.
- Grote vloeroppervlakken waar alleen waterdichting vereist is kunnen met Omnibind Coat behandeld worden.
- Indien de draagvloer vlak is, droogbouwsysteem: Omnibind Band.

Samenstelling product

Witte (non-woven)vezel, 95% polyester, 5% polyethyleen, met mechanische binding.

Technische eigenschappen

- | | |
|---------------|---|
| ■ Treksterkte | : machinerichting 85 N/5 cm conform DIN 53857 |
| | : dwarsrichting 85 N/5 cm conform DIN 53857 |
| ■ Elongatie | : machinerichting 50% conform DIN 53857 |
| | : dwarsrichting 75% conform DIN 53857 |
| ■ Breedte | : 15 cm |
| ■ Lengte | : 100 m of 12 m op rol |
| ■ Dikte | : 0,65 mm conform DIN 53855 |
| ■ Gewicht | : 80 g/m ² conform DIN 53854 |

Verpakkingswijze

Los verkrijgbaar per rollen van 100 of 12 m.

Opslag en houdbaarheid

Onbeperkt houdbaar in droge, schone opslag.

Gezondheid/veiligheid

Geen gevaaraanduiding van toepassing.



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en laboratorium-research. Wij zijn niet aansprakelijk voor het volgens onze systemen vervaardigde werk, daar factoren buiten onze beoordeling en invloed mede bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat. Wij garanderen dat dit product in steeds gelijkblijvende kwaliteit wordt geleverd. In geval van twijfel adviseren wij zelf proeven door te voeren.