



Roestomzetter

Verwijdert roest, cement en kalk

PRODUCT:

Bevat niet-ionische oppervlakte-actieve stoffen < 5%, orthofosforzuur.

TOEPASSINGSGBIED:

verwijdert roest, cement, kalk enz. van zuurbestendige oppervlakken zoals graniet, fijn steengoed enz. Het product heeft een conserverende werking en belemmert tegelijkertijd dat er snel nieuw roest ontstaat. Niet gebruiken op zuurgevoelige oppervlakken! Alle gevoelige plaatsen zoals gelakte oppervlakken en metalen (houten lijsten, deuren, geanodiseerde bekleding enz.) met afplakband beschermen. Bij zuurgevoelige plavuizen en platen, gepolijst natuursteen, emaille, marmer, beton, enz. mag geen roestomzetter worden gebruikt. Gevoelige onderdelen zoals geëloxeerd aluminium, chroom, ijzer, roestvrij staal enz. moeten vóór de behandeling luchtdicht worden afgeplakt of worden gedemonteerd.

GEBRUIK:

Maak de oppervlakte goed vochtig. Breng de roestomzetter onverdund aan op de vooraf vochtig gemaakte oppervlakte. Laat het product ca. 5-10 minuten inwerken. Het product mag niet indrogen! Schrob het oppervlak met een schrobber, handpad of machinaal af en neem het vuile sop op met een spons, trekker of waterzuiger. Daarna meerdere keren met schoon water goed naspoelen.

BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden, vorstvrij bewaren

BENODIGDE HOEVEELHEID:

met 1 liter kunt u ca. 5-20 m² behandelen, afhankelijk van de vervuiling.

AANWIJZINGEN:

Gevaar. H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P262 Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken - huid met water afspoelen/afdouchen. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften.

INHOUD:

0,25 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554
Version 02/2016
www.alpin-chemie.de
☎ +49 (0)8321 6689-0 · Fax -99
info@alpin-chemie.de

