



Antiek marmer finish olie Leisteenolie

Waterafstotende impregnering met glans • Intensiveert de tint

PRODUCT:

Bevat plantaardige, drogende oliën, boomharsen, oplosmiddelen. Waterafstotende, maar dampdoorlatende impregnering. Intensiveert de tint en geeft een lichte glans. Niet geschikt voor gepolijste en (met olie, was, vlekbescherming enz.) voorbehandelde vloeren.

TOEPASSINGSGEBIED:

Leisteen, antiek marmer.

GEBRUIK:

De vloer mag niet warm zijn. Schakel vloerverwarming 12 uur vóór de behandeling uit. De ondergrond moet schoon, droog, stevig, absorberend en stofvrij zijn. Breng de olie met een pluisvrije doek gelijkmatig dun op de te behandelen vloer aan. Vermijd dat er te veel vloeistof op één plaats terechtkomt. Belangrijk: Neem de olie die na uiterlijk 5 minuten niet in de ondergrond is opgenomen, met een pluisvrije doek weg. Laat geen overtollige vloeistof achter. Het drogen duurt 12 - 24 uur, waarbij voldoende ventilatie gegarandeerd moet zijn. Door lage temperatuur wordt de droogtijd verlengd. De vloertemperatuur mag daarom niet minder dan 10°C zijn.

Voor latere reiniging volstaat nat afnemen met Natuursteen-onderhoudsreiniger in het sop.

BEWAARTIJD:

ca. 36 maanden. Aangebroken verpakking onmiddellijk afsluiten. Vorstvrij bewaren op een plaats die tegen licht afgeschermd is.

BENODIGDE HOEVEELHEID:

met 1 liter kunt u ca. 25-40 m² behandelen, al naar gelang het opnamevermogen.

AANWIJZINGEN:

Waarschuwing. nafta (aardolie), met waterstof onttwavelend zwaar.

H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar plaatselijke voorschriften.

INHOUD:

0,5 Liter.

Wij bieden garantie op de onberispelijke gesteldheid van ons materiaal, maar op grond van de uiteenlopende omstandigheden bij bouwplaatsen bieden wij geen garantie op de uitgevoerde werkprocedures. Altijd eerst op een onopvallende plaats voorzichtig uitproberen.

Alpin-Chemie GmbH
Hindelanger Str. 29
D - 87527 Sonthofen

Managing Director Werner Schmitt · Kempten District Court HRB 554
Version 02/2016
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de
info@alpin-chemie.de

