



Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.



Dynamische lasboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.



Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.




Heel handig dankzij laag gewicht (5 kg) en kleine afmetingen.



MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.



Leverbaar in koffer met :

- Massakabel (1.6m / $\varnothing 25\text{mm}^2$)
- Elektrodekabel (2m / $\varnothing 25\text{mm}^2$)

STERKE PUNTEN

HOT START : startstroomverhoging bij het inschakelen.

ANTI STICKING : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

ARC FORCE : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.



BEVEILIGING BIJ GENERATOR GEBRUIK EN TEGEN NETSPANNINGSVARIATIES.

	 50/60hz		I₂ MMA	 1h  → MINI 20" → 							EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
	Ø1,6	Ø2,0	Ø2,5	Ø3,2	Ø4,0	Ø5,0	I _A (60%)	X% (I ₂ max)								
	230V	32A	10 - 200A	62	50	47	45	30	21	120A	200A 20%	72V	10/25	14x18x27 / 5	7 kW 10 kVA	