



Lasapparaat met inverter technologie bestuurd door een microprocessor.



Dynamische vlamboog van dit product is revolutionair en uniek op de markt.



Geschikt voor alle soort elektroden: rutiel, basisch, RVS, gietijzer op gelijkstroom.





Heel handig dankzij laag gewicht (2,5 kg), kleine afmetingen en laag energieverbruik.




MMA

- ✓ Onmiddellijke boogontsteking dankzij hoge nullastspanning.
- ✓ Constante laskracht.
- ✓ Heel zachte vlamboog vanwege gelijkstroom.
- ✓ Ongevoelig voor netspanningsvariaties of lengte van de lasboog.
- ✓ Heel goed penetratie en perfecte lasboog stabiliteit.



Leverbaar in kartonnen doos met (ref. 029958) :

- Massakabel (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)
- Elektrodekabel (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)



Leverbaar in koffer met (ref. 029941) :

- Massakabel (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)
- Elektrodekabel (1.6m / $\varnothing 10\text{mm}^2$)
- Traditioneel hand lasmasker
- Pikeerhamer

STERKE PUNTEN

HOT START : startstroomverhoging bij het inschakelen.

ANTI STICKING : voorkomt vastplakken en uitgloeien van de elektrode.

ARC FORCE : prompt stroom verhoging bij moeilijke lassituaties.

	 50/60hz	 I ₂ MMA	 1h	 MINI 20"	 20"	 20"	 20"	 20"	EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	
									I _A (60%)	X% (I ₂ max)					
	230V	10A	10 - 80A	62	50	20	-	-	31A	80A 6%	85V	10/25	10x14x23 / 2.5	3 kW 3.7 kVA	