



D-Tape®

D-Tape®

extra strong professional cloth tape

datasheet item no. 5577 - blauw - permanent - 50mm x 50m



eigenschappen

D-Tape® is gemaakt van een zeer sterke linnen backing met een hoogwaardige polyethyleen coating. Daardoor is **D-Tape®** olie- en waterbestendig en bijzonder geschikt voor noodreparaties en allerlei permanente verbindingen. Deze zachte en soepele tape is in de lengterichting bijzonder sterk terwijl het in de breedterichting gemakkelijk af te scheuren is. **D-Tape®** is weer- en UV-bestendig en kan tegen zeer lage - en hoge temperaturen. Deze rol betreft een kwaliteit voor permanent gebruik. **D-Tape®** heeft een lage aanvangskleefkracht maar blijft uitermate goed zitten.

Zorg altijd dat de ondergrond schoon en vetvrij is voordat u de tape opplakt. Ontvetten kunt u het beste met aceton doen. De minimale verwerkingstemperatuur is +5 graden Celsius.

toepassingen


Afdichten van buizen, bevestigen van afdek materiaal, algemene markeringswerkzaamheden, kabels bevestigen, plakken op hout,

technische data

mesh	70
kleeflaag	natural rubber
totale dikte (mm)	0,3
peel adhesie (kg/25mm)	1,1
rewinding force (kg/50mm)	2,0
tensile strength (kg/25mm)	14,0
holding power (25x25mm / 40°C)	60 min
ball tack (cm / ball no. 20)	10
temperature resistance 1h	-35 tot +80 °C

productsamenstelling

release coating	->
pe-film	->
textiel	->
kleeflaag	->



DELTAFIX INTERNATIONAL BV

KRUISWEG 755/E | 2132 NE HOOFDDORP | T: 020 655 63 90 | F: 020 655 63 99 | HT: 020 653 88 90

E: INFO@DELTAFIX.COM | W: WWW.DELTAFIX.COM

more information:



D-Tape.eu