

Woodline Pent

Een bijzonder elegant tuinhuis met een smal ruitvormig profiel. Het bovenlicht laat veel licht naar binnen waar de 2,25 m hoge wanden veel plaats bieden voor tuingereedschap. De elementbouwwijze maakt een veilige en eenvoudige opbouw mogelijk. Voor het dak wordt eenvoudig dakleer voor de eerste dakbedekking meegeleverd. Bij de volledige montageset horen vloerelementen en een cilinderslot.

Eenvoudige opbouw dankzij volledige elementbouwwijze.

- Bijzonder stevige elementframe-bouwwijze
- Alle delen compleet geprefabriceerd – geen zagen of vastschroeven van enkele wandplanken noodzakelijk
- Vloerelementen van gepatenteerde houten Finsa Superspan Tech5 Anti Slip plaat
- Deur van gelijmd hout - aan beide kanten behandeld (in verschillende kleuren)
- Volledige montageset inclusief dakleer voor de eerste dakbedekking
- Elementen in ruitvormig profiel



Met het FSC®-keurmerk worden producten aangegeven waarvan het hout voor de fabricage uit milieu en sociaal verdraagzaam bosbeheer wordt gebruikt en onafhankelijk gecertificeerd zijn conform de strenge richtlijnen van de FSC.

Eenvoudiger op te bouwen

Geprefabriceerde elementen

FACILES À MONTER

panneaux pré assemblés

Behandeling: ANTRACIET (RAL 7016)




Technische gegevens

Basisafmetingen	226 × 234 cm
Oppervlak	5,3 m ²
Dikte van de vloer	19/ 16* mm
Kader	41 × 82 mm
Deuropening (B x H)	137 × 188 cm
Ruimtevolume	11,2 m ³
Wanddikte	19 mm
Uitwendig wandoppervlak	17 m ²
Dakdikte	12** mm
Dakoppervlak	5,8 m ²
Dakhelling	4 °
Sneeuwlast	1,6 kN/m ²
Pakketafmetingen	230 × 111 × 71 cm
Gewicht	380 kg


* gepatenteerde houten Finsa Superspan Tech5 Anti Slip plaat

**hoogstabiele, vochtresistente MFP-elementen / Pfleiderer, Duitsland



Aanwijzingen voor fundering en vloerplaat

Een zorgvuldig vlak uitgelijnde fundering is de voorwaarde voor het nauwkeurige samenvoegen van de elementen en daarmee een juiste opbouw. De vloerelementen inclusief de inkadering van de elementen moeten voor het opbouwen van onderen en aan de zijkanten met een geschikt houtconserveermiddel worden behandeld. Tegen opstijgend vocht kan de vloer door het onderaan aanbrengen van foliestroken of korreelpads worden beschermd. Hierbij moet opgestuwd vocht worden vermeden.



Eenvoudige opbouw



Houten vloer




Houten Finsa Superspan
Tech5 Anti Slip plaat

Vloerelementen van onderen behandelen, omdraaien en met een waterpas uitlijnen.

*De aanwijzingen op dit gegevensblad dienen slechts als algemene informatie. Bij de leveringsomvang van uw tuinhuis kunnen ofwel vloerelementen van hout of houten Finsa Superpan Tech5 Anti Slip platen horen.

Constructietekening

Volledige elementframebouwwijze. Alle delen inclusief vloer en dakelementen worden af fabriek geprefabriceerd zodat de opbouw binnen een korte tijd uitgevoerd kan worden.



Extra stevige verbindingen door een dubbele in-kadering rondom.



Aanwijzingen voor het dak en de raammontage


Bij de bouwset hoort standaard dakleer voor de eerste dakbedekking. Varianten met plat dak en lessenaarsdak moeten met KSK- of EPDM-folie gedekt worden.

Om te voorkomen dat er vocht binnendringt en om een stevige verbinding van de roeden te garanderen moet voor de montage van de ruiten op de randen van de ruiten silicone worden aangebracht.



Standaard dakleer voor de eerste dakbedekking

Detailafbeeldingen



Ruitvormig profiel 19
x 47 mm

Kleurbehandeling

De kleur wordt voor de fabricage van de elementen machinaal met grondverf en eindbehandeling aangebracht. Daarmee zijn de profielplanken van buiten inclusief messing en groef beschermd. Er worden in water oplosbare verfsoorten van Scandinavische fabricage gebruikt (NORDICA EKO/TEKNOS) die aan de hoogste ecologische en kwalitatieve eisen voldoen.

De kleur „antraciet“ komt overeen met de RAL kleur 7016 (antracietgrijs).

Behandelingen achteraf kunnen met willekeurige kleuren worden uitgevoerd.



Behandeling: ANTRACIET (RAL 7016)

Behandeling met houtconserveermiddel

Onbehandelde houtproducten moeten van buiten geheel met houtconserveermiddel worden behandeld. In een bijzonder vochtige omgeving is het aan te bevelen om alle massieve houten delen ook van binnen met een houtbeitsmiddel met open poriën te behandelen. Daarmee kunnen natuurlijke processen als grijs worden, kromtrekken en vooral rottingsverschijnselen worden voorkomen.

Om lang plezier met uw tuinproduct te hebben moet de conserveringslaag uiterlijk om de twee jaar gecontroleerd en indien nodig bijgewerkt worden.



Behandeling: onbehandeld

Belangrijke aanwijzingen

Hout is levend materiaal dat zich op de weersomstandigheden aanpast. Kleine scheurtjes, vervormingen, vrijkomende hars en kleurveranderingen zijn natuurlijk.

Controleer regelmatig de houtconservering en de schroefverbindingen.

In geval van een onvoldoende luchtcirculatie aan de buitenwanden, bijv. door begroeiing direct aan de wand, aangrenzende gebouwen of voorwerpen, kan er schade door vocht optreden.

Voor voldoende ventilatie van het tuinhuis door regelmatig openen van de deur met name tijdens vochtige en koude perioden moet beslist worden gezorgd.

Informatie omtrent garantievoorwaarden wordt met het product meegeleverd.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Alle maten zijn ongeveere vermeldingen.

