

- primer voor minerale ondergronden
- verdunning van silicaatverven
- vrij van conserveermiddelen, oplosmiddelen en weekmakers
- voor binnen en buiten

Silicaat Fixatief

Toepassingsgebied

Voor het verstevigen van sterk en verschillend zuigende minerale ondergronden en het verdunnen van silicaatverven.

Ingrediënten

Kaliwaterglas, polymeerdispersie, water, additieven

Ondergrond

Geschikt voor ondergronden zoals wand- en plafondoppervlakken van beton, cement- en kalkcementpleister, metselwerk, gipsondergronden, vezelcementplaten. Ook voor oude lagen kalk, minerale verf en silicaat met groot hechtvermogen.

De ondergrond moet droog, schoon, solide, goed absorberend en stof- en vetvrij zijn. Zowel niet te verstevigen of niet voldoende hechtende ondergronden als sinterlagen moeten volledig verwijderd worden. Ingeval van twijfel bij wijze van proef een verflaag opbrengen. Scheurtjes, gaatjes en oneffenheden met een geschikt baufan® plamuur repareren.

Niet voor het beschilderen voorziene oppervlakken, in het bijzonder van glas en aluminium, en keramische oppervlakken vooraf afdekken. Spatten onmiddellijk met water afwassen.

Verwerking

Vóór gebruik goed schudden of oproeren en met borstel, kwast, vlakstrijker of geschikt spuittoestel opbrengen. De primer kan onverdund resp. tot 1:2 met water verdund verwerkt worden. Zeer sterk zuigende ondergronden twee keer nat-in-nat in de grondverf zetten en inlopen. Niet met primers en verven van een andere materiaalbasis mengen. Gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.

Verbruik per verflaag

Gladde oppervlakken/fijne pleisterkorrel → vanaf 100 ml/m²

Exacte verbruikshoeveelheid vaststellen door bij wijze van proef verflaag op te brengen.

Verwerkingstemperatuur

+5°C tot +30°C voor materiaal, circulerende lucht en ondergrond

Droogtijd

Ca. 6 uur in normale omstandigheden (+20°C, 65% relatieve luchtvochtigheid, matig zuigende ondergrond); in ongunstige omstandigheden navenant langere droogtijd.

Belangrijke aanwijzingen

Niet te beschilderen oppervlakken afdekken. Buiten het bereik van kinderen opbergen. Tijdens de verwerking en droging voor voldoende ventilatie zorgen. Sproeinevel niet inademen. Eten, drinken en roken tijdens het gebruik van de verf dienen vermeden te worden. Veiligheidsbril (geen glas) dragen. Bij aanraking met de ogen of de huid onmiddellijk grondig met water afspoelen. Niet in de riolering, waterlopen of bodem laten terechtkomen. Alleen compleet geledigde verpakkingen laten recycleren.

GISCODE voor bekledingsstoffen: BSW40

EU-VOC-grenswaarde voor dit product:

(cat.: A/h, Wb) = 30 g/l (2010)

VOC-inhoud van dit product max.: 1 g/l

Opslag

Originele verpakking goed afgesloten en koel, maar vorstvrij bewaren. In de ongeopende toestand en bij een vakkundige opslag ten minste houdbaar tot: zie batchetiket.

EAN.-nr.

4016215021088

6 x 1,0 l

PE-fles

4016215021095

5,0 l

PE-jerrycan

Opmerking:

Alle door dit informatieblad verstrekte informatie en gegevens stemmen overeen met onze in de praktijk opgedane ervaringen en laboratoriumonderzoeken en zijn gebaseerd op de huidige stand van de techniek. Het gaat hierbij echter slechts om algemene aanwijzingen die geen bepaalde eigenschappen verzekeren. Omdat de omstandigheden, waarin opslag, transport en verwerking plaatsvinden, buiten onze invloedssfeer liggen, hebben de aanwijzingen geen juridisch bindend karakter. Het is aan de gebruiker om de producten op hun geschiktheid voor het telkens daarvoor voorziene toepassingsgebied in de betreffende, in het gegeven pand geldende omstandigheden te controleren.