

MIOFOL 125AV

PRESTATIEVERKLARING

DOP-3212515020-02



1. Producttype	Miofol 125AV
2. Beoogd gebruik	Kunststof en rubber dampremmende lagen EN 13984, type A.
3. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Jacques Meuwissenweg 2, 2031AD Haarlem, Nederland
4. Gemachtigde	Niet van toepassing
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm	SGS INTRON Certificatie B.V. (NB 1939) heeft onder systeem 3 een initiële type test uitgevoerd en testrapporten verstrekt.
7. Prestaties tot ETA	Niet van toepassing
8. Aangegeven prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13984

Essentiële kenmerken	Methode	Prestaties	Toleranties	
			Minimaal	Maximaal
Brandklasse	EN 13501-1	F	-	-
Waterdichtheid bij 2kPa	EN 1928	Geslaagd	-	-
Waterdampdoorlatendheid Sd (m)	EN 1931	1500	1100	1700
Treksterkte, lengte (N/50mm)	EN 12311-1	245	200	300
Treksterkte, breedte (N/50mm)	EN 12311-1	145	100	200
Rek bij breuk, lengte (%)	EN 12311-1	14	10	20
Rek bij breuk, breedte (%)	EN 12311-1	13	10	20
Scheursterkte, lengte (N)	EN 12310-1	160	120	200
Scheursterkte, breedte (N)	EN 12310-1	200	140	260
Schuifweerstand van verbindingen (N/50mm)	EN 12317-2	210	170	250
Weerstand tegen stootbelasting	EN 12691	NPD	-	-
Duurzaamheid na veroudering (waterdamp weerstand)	EN 1296 / EN 1931	Geslaagd	-	-
Duurzaamheid tegen alkali (treksterkte)	EN 1847 / EN 12311-2	Geslaagd	-	-

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur

06-12-2021