

MIOFOL 125G

PRESTATIEVERKLARING

DOP-6212415001-02



1. Producttype	Miofol 125G
2. Beoogd gebruik	Folies voor toepassing achter gevelbekleding EN 13859-2
3. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Jacques Meuwissenweg 2, 2031AD Haarlem, Nederland
4. Gemachtigde	Niet van toepassing
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm	SGS INTRON Certificatie B.V. (NB 0958) heeft onder systeem 3 een initiële type test uitgevoerd en testrapporten verstrekt.
7. Prestaties tot ETA	Niet van toepassing
8. Aangegeven prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13859-2

Essentiële kenmerken	Methode	Prestaties	Toleranties	
			Minimaal	Maximaal
Brandklasse	EN 13501-1	F	-	-
Waterwerendheidsklasse	EN 13111	W2	-	-
Waterdampdoorlatendheid Sd (m)	EN 1931	0,28	0,14	0,43
Treksterkte, lengte (N/50mm)	EN 12311-1	305	255	355
Treksterkte, breedte (N/50mm)	EN 12311-1	310	250	360
Rek bij breuk, lengte (%)	EN 12311-1	13	10	22
Rek bij breuk, breedte (%)	EN 12311-1	16	10	22
Scheursterkte, lengte (N)	EN 12310-1	320	260	540
Scheursterkte, breedte (N)	EN 12310-1	300	240	480
Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C)	EN 1109	-	-	- 40
Weerstand tegen versnelde veroudering	EN 1296 / EN 1297			
Waterwerendheidsklasse	EN 13111	W2	-	-
Treksterkte, lengte (%)	EN 12311-1	100	-	-
Treksterkte, breedte (%)	EN 12311-1	90	-	-
Rek bij breuk, lengte (%)	EN 12311-1	80	-	-
Rek bij breuk, breedte (%)	EN 12311-1	70	-	-

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur

06-12-2021