

MIOFOL ACTIVE

PRESTATIEVERKLARING

DOP-8608415030-02



1. Producttype	Miofol Active
2. Beoogd gebruik	Damp variabel membraan voor wand- en dakconstructies.
3. Fabrikant	MEUWISSEN GERRITSEN B.V. Jacques Meuwissenweg 2, 2031AD Haarlem, Nederland
4. Gemachtigde	Niet van toepassing
5. Het systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 3
6. Geharmoniseerde norm	Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH (NB0800)
7. Prestaties tot ETA	Niet van toepassing
8. Aangegeven prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie EN 13984 - type B

8. Essentiële kenmerken

Prestaties

hEN

Gewicht	85 (± 10) gram m ²		EN 1849-2: 2010
Waterdampdoorlatendheid Sd	14 m ($\pm 4,5$ m)		EN 1931: 2001
Brandklasse	E		EN 13501-1: 2010
Weerstand tegen chemicaliën	Geslaagd		EN 13984: 2013
Gevaarlijk stoffen	Geslaagd		EN 13984: 2013
Weerstand tegen stootbelasting	Geslaagd		EN 13984: 2013
MD = lengte richting CD = breedte richting	MD	CD	
Treksterkte	110 N/50 mm	80 N/50 mm	EN 12311-2: 2013
Rek bij breuk	40 %	35 %	EN 12311-2: 2013
Scheurweerstand	60 N	60 N	EN 12310-1: 1999
Schuifweerstand	Geslaagd		EN 12317-2: 2010
Duurzaamheid na veroudering	Geslaagd		EN 1296: 2001 / EN 1931: 2001

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 8 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door

Datum

Jaap Jan Gerritsen
Algemeen directeur

06-12-2021