



Instructions de pose et d'entretien des revêtements Flexfloors Clic Deluxe
Merci d'avoir choisi Flexfloors. Suivez les instructions de pose et d'entretien pour des années de plaisir avec votre revêtement de sol.

GÉNÉRALITÉS

Application

Flexfloors Click Deluxe est un revêtement de sol vinyle avec un système à clipser, pour une utilisation dans les pièces à vivre de la maison, qu'on installe flottant et sans recours à la colle. Mesurer la longueur et la largeur de la pièce. Si la pièce dispose d'une baie vitrée ou d'une extension, mesurez cela séparément. Achetez au moins 10 % de produit en plus que nécessaire pour couvrir les erreurs de coupe, les déchets ou une utilisation future. Flexfloors Click Deluxe est un revêtement de sol à utiliser dans les pièces à vivre de la maison. La température de la pièce ne doit pas être inférieure à 10 °C.

Avant de commencer :

- Laisser Flexfloors Click Deluxe au moins 48 heures dans la pièce où il sera posé pour que le produit s'acclimate aux conditions climatiques [1].
- Ne procédez pas à la pose du revêtement à une température ambiante inférieure à 15 °C [1].
- La sous-couche du Flexfloors Click doit être dure, parfaitement plane, ayant une bonne portance, sans fissures et sèche en permanence (max. 2 % d'humidité).
- La surface doit aussi être propre et exempte de résidus de plâtre, de peinture ou d'autres irrégularités, par exemple, pour éviter que les imperfections ne se voient sous le revêtement. [2]
- Sous-couche en béton : elle doit être dure, parfaitement plane et sèche pour éviter que les imperfections ne se voient sous le revêtement
- Sous-couche en bois : elle doit être dure, parfaitement plane et sèche pour éviter que les imperfections ne se voient sous le revêtement, pensez éventuellement à aplanir avec des panneaux en fibres de bois
- Conseil : utilisez une sous-couche adaptée à la pose d'un revêtement vinyle clipsable.
- La pose d'un revêtement Flexfloors Click se fait toujours de façon flottante, et il ne doit pas être collé, ni vissé, ni agrafé ni d'une autre manière fixé à la sous-couche [3].
- Les tapis doivent toujours être enlevés et ne conviennent pas en tant que sous-couche [4].
- Dans le cas d'une surface de plus de 8 mètres de longueur ou largeur, il faut travailler avec des joints de dilatation (de min. 2 cm de largeur). Cela doit aussi se faire pour la pose dans des pièces contiguës. Dans le cas d'une ouverture de porte, la surface du revêtement doit être interrompue. Les joints de dilatation peuvent être recouverts de façon professionnelle avec des profilés de passage [5].
- En cas de doute au sujet de la pose des lames du revêtement, ne continuez pas à poser, mais contactez d'abord le magasin où vous avez acheté le produit pour obtenir des conseils. Le résultat final dépend en grande partie des conditions dans lesquelles les éléments ont été posés.
- Dans le cas d'un chauffage au sol, la température de la sous-couche doit être partout inférieure à 28 °C. Le système de chauffage doit avoir été mis en marche au moins 4 semaines avant que le revêtement ne soit posé pour éviter la rétraction et la dilatation de la sous-couche. Éteignez le chauffage 24 heures avant et après la pose du Flexfloors Clic.
- Chauffage par le sol : Cette procédure est d'application uniquement pour le chauffage par le sol à eau et pour le chauffage par le sol avec refroidissement, à condition qu'il soit équipé d'un protecteur de condensation. Poser un revêtement sur un chauffage par le sol électrique n'est pas recommandé. Il est interdit de poser un revêtement Flexfloors Clic Deluxe sur des chauffages au sol datant d'avant 1990. Ces systèmes produisent généralement des températures excessives.

Matériel nécessaire [6] :

Accessoires auxiliaires possibles :

- Règle Flexfloors
- Ruban de mesure
- Crayon de bois
- Couteau Flexfloors

La pose :

Pour un meilleur effet visuel, posez les lames de revêtement dans la longueur et dans le sens de la lumière du jour. [7]. Il faut maintenir un espace au bord d'au moins 10 mm (espace de dilatation) le long des murs, des tuyaux de chauffage, des piliers, des arrêts de porte, etc. Vous fixez cet espace avec des cales de dilatation. [8] En cas de murs non rectilignes, la suite est transférée à la première rangée des lames du revêtement. Les lames du revêtement doivent être découpées de façon pertinente. Mesurez aussi, pour la pose, la profondeur spatiale. Si la dernière rangée devait faire une largeur de moins de 5 cm, le restant doit être réparti uniformément sur la première et la dernière rangée, de sorte que les deux rangées puissent être réalisées avec une largeur identique. Veiller, lors de la pose, que les rainures soit exemptes de poussières, saletés et autres substances étrangères. Plus les rainures seront propres, mieux sera la liaison entre les lames. Commencez la pose dans le coin gauche de la pièce. Poser la première lame avec la languette du côté mur et avec les cales de dilatation à une distance du bord d'un minimum de 10 mm. [8] Insérer une seconde lame (à la transversale) (côté court) avec un angle de 30 degrés, dans la rainure de la première lame suivante [9], et abaisser la lame à plat sur le sol. Veillez à ce que les côtés longs soient placés dans leur ensemble en une seule fois, n'aient aucune imperfection et soient en ligne droite. Cela est essentiel pour pouvoir poser la deuxième rangée de lames sans aucun joint sur le côté long. Si, dans le cas d'un mur non rectiligne, l'espace est trop grand ou trop petit, vous reportez cette différence [10,11] sur la première rangée, et découpez les lames à la taille (scier légèrement et casser avec précaution). Posez les autres lamelles jusqu'à la fin de la première rangée. Découpez la dernière lame de la rangée [12] à la taille. Vous déterminez la longueur et la largeur appropriée en faisant tourner la lame à 180 degrés avec le côté décor vers le haut et en la posant à côté de la rangée déjà installée [13, 14]. Si la dernière lame est inférieure à 30 cm, découpez la première lame de telle sorte que la dernière lame fasse plus de 30 cm de long. Pensez à observer un espace minimal de 10 mm entre la lame et le mur, des deux côtés transversaux. Marquez la longueur correcte et découpez. Chaque nouvelle rangée commence avec la chute de coupe (au minimum 30 cm, et maximum 95 cm de longueur) de la rangée précédente. [9,12,15] La différence doit faire d'une rangée à l'autre au min. 30 cm. [16,17] Les première et deuxième rangées doivent maintenant être posées sans joint et sans différence de hauteur entre elles. Lorsque vous posez les première et deuxième rangées, pensez à veiller à ce que les lames soient posées sur le côté long sans différence. Pour la pose des rangées suivantes, suivez les instructions comme indiqué pour la pose de la deuxième rangée. Vous devez observer une différence de longueur suffisante. [17]

Côtés et irrégularités

Découpez les bandes avec un couteau bien aiguisé et une règle à mesurer Flexfloors. Découpez sur le haut et cassez avec précaution. Les formes irrégulières, comme dans les cas des ouvertures de portes et les tuyaux de chauffage, peuvent être ainsi réalisées. Un patron en papier facilite les choses.

Finition

Dans les pièces humides, il est recommandé de traiter le sol au niveau des joints avec le mur et les sanitaires avec du mastic polyuréthane. Flexfloors Clic ne peut pas être utilisé comme revêtement dans la douche. Après la pose, retirez les cales de dilatation. Terminez le mur avec une plinthe nette. Après la pose, vous pouvez directement marcher sur le revêtement et lui faire subir une charge.

Entretien

Un plancher Flexfloors est facile à entretenir. Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner et Protective Finish ont été tout spécialement développés pour les revêtements Flexfloors [18].

Au quotidien

Les plus grands ennemis des revêtements sont la poussière, le sable et le gravier. Passer l'aspirateur tous les jours ou balayer avec un balai à brosse douce est souvent suffisant pour les éliminer. Nettoyez régulièrement le revêtement avec Flexfloors Daily Cleaner, selon votre utilisation. N'utilisez pas de détergents agressifs ou abrasifs. Essayez immédiatement les taches et passez ensuite la serpillière avec de l'eau tiède propre.

Périodique

Le revêtement Flexfloors Click est doté d'une couche de finition polyuréthane de protection. L'utilisation et un nettoyage intensif endommageront la finition. Par conséquent, nous vous recommandons d'effectuer un entretien périodique. Dans la salle à manger, faites un entretien au moins 1 fois par an et dans des pièces moins sujettes à l'usure, comme une chambre à coucher, 1 fois tous les 2 ans. L'entretien se compose du nettoyage complet du sol avec Flexfloors Intensive Cleaner et de l'application d'une nouvelle couche de finition protectrice de Flexfloors Protective Finish. Ceci se fait simplement à l'aide d'un balai microfibre ou d'un balai-cireur. La saleté, les petites rayures et les stries de chausseurs s'élimineront facilement après ce traitement.

Conseils de prévention

Une exposition prolongée au soleil, la lumière directe du soleil peuvent endommager votre revêtement. Utilisez un bon paillason pour éviter que l'humidité et la saleté pénètrent à l'intérieur. Évitez les tapis de sol en caoutchouc et les protections des pieds de meubles en caoutchouc noir. Équipez les pieds de chaise et d'autres meubles de feutre de bonne qualité et ne faites pas glisser des objets lourds sur le sol. Pensez, en cas de meubles sur roulettes, à ce que celles-ci soient appropriées à un revêtement de sol en vinyle plat (pas de caoutchouc).

Conditions de la garantie

- Flexfloors a été fabriqué avec soin. S'il devait néanmoins apparaître, dans la période couverte par la garantie, des fautes de fabrication et/ou de matériau, les conditions de garantie suivantes sort d'application :
- Si vous remarquez des défauts visibles dans le produit après l'ouverture du paquet, vous devez les signaler avant de commencer la pose auprès du magasin où vous avez acheté le produit.
- Nous accordons une garantie pour les défauts déjà présents au moment de la livraison, mais qui n'étaient pas directement visibles pour tout le monde.
- La garantie s'applique si le revêtement a été posé à l'intérieur de votre domicile et entretenu conformément aux instructions ; le revêtement doit pouvoir être évalué posé.
- La garantie est applicable que si la taille de la surface utilisée, la surface associée est facilement visible, et fait au moins 2 m². Le dommage fait au moins 2 cm².
- Vous devez signaler toute réclamation par écrit au magasin où vous avez acheté le produit, dans les 60 jours prévus par la loi après la constatation, en y joignant un ticket de caisse et ces conditions. Écrivez le numéro du produit directement sur votre ticket de caisse. Dans le cas d'une réclamation jugée non valide, votre fournisseur a le droit de facturer les frais de déplacement et autres frais engagés pour cette réclamation injustifiée.
- En cas de réclamation jugée valide, la valeur résiduelle des parties endommagées sera remboursée, si cela se fait pendant en cours de période de garantie//. La valeur résiduelle est déterminée en fonction de la durée restante de la garantie de votre revêtement.
- La garantie ne couvre pas les dommages supérieurs à la valeur actuelle des tuiles ou des bandes fournies.
- Vous devez entretenir votre plancher avec des produits d'entretien Flexfloors.
- Dans un litige découlant de cet accord de garantie, l'une des parties peut faire appel à un expert indépendant qui émettra un avis contraignant. Les frais relatifs à cet avis seront à la charge de la partie perdante. Si cette clause est appliquée, ces coûts doivent être convenus à l'avance par écrit entre les parties.

La garantie est caduque :

- En cas de dommages dus à l'usure, de dommages et de fissures de la surface d'usure en raison d'une mauvaise utilisation, de chute d'objets, d'apport de sable et/ou d'opérations avec un objet pointu.
- En raison d'une utilisation brutale et/ou inappropriée.
- En cas de toute autre utilisation négligente du produit concerné.
- Si, avant la pose, il pouvait déjà être établi que le produit était défectueux.
- Ces conditions de garantie ne portent pas atteinte à vos droits et obligations juridiques.

CE14041 et EN649
Classe d'utilisation 23/31 (usage résidentiel intensif)

Consultez aussi le site www.flexfloors.com



Flexfloors Click Deluxe Verlege- und Pflegeanleitung

Danke, dass Sie sich für Flexfloors entschieden haben. Wenn Sie die folgenden Verlege- und Pflegeanleitungen beachten, haben Sie noch jahrelang Freude an Ihrem Fußboden.

ALLGEMEIN

Verwendungszweck

Flexfloors Click Deluxe ist ein Vinylboden mit Klicksystem zur Verwendung in Wohnräumen, wird schwimmend verlegt und braucht nicht verleimt zu werden. Messen Sie Länge und Breite des Raumes aus. Falls der Raum über einen Erker oder Anbau verfügt, messen Sie diesen separat aus. Kaufen Sie mindestens 10 % mehr als die exakt benötigte Menge, um Schnittfehler, Verschnitt oder zukünftigen Bedarf mit einzukalkulieren. Flexfloors Click Deluxe ist als Fußbodenbelag für Wohnräume im Innenbereich geeignet. Die Raumtemperatur darf 10 °C nicht unterschreiten.

Vorbereitung:

- Lassen Sie den Flexfloors Click Deluxe mindestens 48 Stunden unter denselben klimatischen Bedingungen in dem Raum, wo er verlegt wird, akklimatisieren [1].
- Verlegen Sie den Boden nicht bei einer Raumtemperatur von weniger als 15 °C [1].
- Der Untergrund für den Flexfloors Click muss fest, völlig eben, einwandfrei tragfähig, frei von Rissen und dauerhaft trocken (max. 2 % Feuchtigkeitsgehalt) sein.
- Der Untergrund muss außerdem sauber und frei von Gips- oder Farbresten oder anderen Unebenheiten sein, da diese sich sonst auf dem Boden abzeichnen. [2]
- Betonuntergrund: Dieser muss fest, völlig eben und trocken sein, damit sich nichts auf dem Boden abzeichnen kann.
- Holzuntergrund: Dieser muss fest, völlig eben und trocken sein, damit sich nichts auf dem Boden abzeichnen kann; eventuell zunächst mit Holzfaserverplatten ausgleichen.
- Empfehlung: Verwenden Sie einen zur Verarbeitung von PVC-Böden mit Klicksystem geeigneten Unterboden.
- Flexfloors Click-Böden werden immer schwimmend verlegt und dürfen nicht auf dem Untergrund verleimt, verschraubt, vernagelt oder anderweitig fixiert werden [3].
- Teppichboden ist als Untergrund nicht geeignet und muss immer vollständig entfernt werden [4].
- Bei Verlegeflächen von mehr als 8 Längen- oder Breitenmetern müssen (min. 2 cm breite) Dehnungsfugen eingeplant werden. Dies gilt auch für Übergänge in andere Räume, in denen das gleiche Material verlegt wird. Bei einer Türöffnung muss die Bodenfläche unterbrochen werden. Bewegungsfugen können fachgerecht mit Profilen verdeckt werden [5].
- Unterbrechen Sie bei Zweifeln über die adäquate Verarbeitung der Bodenteile das Verlegen und holen Sie zunächst den Rat Ihres Verkäufers ein. Das Endergebnis hängt erheblich von den Umgebungsbedingungen ab, unter denen die Bodenelemente verlegt werden.
- Bei Fußbodenheizungen muss die Temperatur des Untergrunds überall unter 28 °C liegen. Die Heizungsanlage muss vor dem Verlegen des Bodens mindestens seit 4 Wochen in Betrieb sein, um nachträgliche Setzrisse oder Ausdehnung des Untergrunds zu vermeiden. Die Fußbodenheizung muss 24 Stunden vor und nach dem Verlegen des Flexfloors Click ausgeschaltet sein.
- Fußbodenheizung: Die Anweisung gilt nur für mit Warmwasser betriebene Fußbodenheizungen und für Fußbodenheizungen mit Kühlfunktion, falls diese mit einem Kondensatablauf ausgerüstet sind. Das Verlegen auf elektrisch betriebenen Fußbodenheizungen ist nicht anzuraten. Flexfloors Click Deluxe darf nicht auf Fußbodenheizungen verlegt werden, die vor 1990 installiert wurden. Diese Anlagen erzeugen in der Regel zu hohe Temperaturen.

- Was Sie benötigen [6]:** Mögliche Hilfsmittel:
 - Flexfloors-Lineal
 - Maßband
 - Bleistift
 - Flexfloors-Messer

So wird verlegt:

Den besten optischen Effekt erzielen Sie, indem Sie die Bodenelemente in Längsrichtung des Lichteinfalls verlegen. [7]. Zu den Wänden, Heizungsrohren, Pfeilern, Türstoppern und dergleichen ist ein Mindestabstand von 10 mm (Dehnungsbereich) einzuhalten. Nutzen Sie dazu Abstandhalter. [8]

Bei nicht gerade verlaufenden Wänden wird die Abweichung auf die erste Reihe der Bodenelemente übertragen. Die Bodenelemente müssen auf das entsprechende Maß zugeschnitten werden. Messen Sie vor dem Verlegen auch die Raumtiefe. Falls die letzte Reihe auf eine Breite von weniger als 5 cm hinausläuft, muss das Restmaß zu gleichen Teilen auf die erste und die letzte Reihe umgelegt werden, damit beide Reihen in gleicher Breite verlegt werden können. Achten Sie beim Verlegen darauf, dass die Nuten frei von Staub, Schmutz und Fremdkörpern sind. Je sauberer die Nuten, desto besser die Verbindung zwischen den Dielenböden. Beginnen Sie beim Verlegen in der linken Raumecke. Legen Sie das erste Bodenelement mit der Federseite zur Wand und sorgen Sie mit den Abstandhaltern für einen Abstand von mindestens 10 mm zur Wand. [8] Hebeln Sie ein zweites Element (stirnseitig) [kurze Seite] in einem Winkel von 30 Grad zum ersten Element ein und lassen Sie die Verbindung einrasten [9]. Senken Sie die Elemente dann auf den Boden ab. Achten Sie darauf, die Längsseiten auf Anrieb als Ganzes zu verlegen und Unebenheiten und schiefe Linien zu vermeiden. Nur so kann die zweite Reihe Bodenelemente nahtlos mit der Längsseite verbunden werden. Wenn der Abstand bei einer nicht gerade verlaufenden Wand teils zu groß oder zu klein ist, übertragen Sie die Abweichung der Wand [10,11] auf die erste Reihe und schneiden die Paneele maßgerecht zu [leicht einschneiden und dann vorsichtig durchbrechen]. Lassen Sie die weiteren Paneele bis ans Ende der ersten Reihe anschließen. Schneiden Sie das letzte Element der Reihe [12] passgenau zu. Sie bestimmen die richtige Länge und Breite, indem Sie das Element mit der Dekorseite nach oben um 180 Grad drehen und neben die bereits verlegte Reihe legen [13, 14]. Wenn das letzte Element kürzer als 30 cm ist, kürzen Sie das erste Tei, damit das letzte Element länger als 30 cm ist. An der Stirnseite muss auch ein Abstand von jeweils mindestens 10 mm zwischen Bodenelement und Wand eingehalten werden. Markieren Sie die richtige Länge, und schneiden Sie das entsprechende Stück ab. Jede neue Reihe beginnen Sie mit dem Reststück (mindestens 30 cm und höchstens 95 cm lang) der vorigen Reih. [9,12,15] Der Versatz von Reihe zu Reihe muss immer mindestens 30 cm betragen. [16,17] Die erste und die zweite Reihe sollten jetzt fugenfrei und ohne Höhenunterschiede ineinandergreifen. Wichtig ist beim Verlegen der ersten und der zweiten Reihe, dass die Paneele in der Länge unbedingt ohne jegliche Abweichung verlegt werden. Zum Verlegen der nächsten Reihen befolgen Sie die Anweisungen zum Verlegen der zweiten Reihe. Achten Sie dabei auf ausreichenden Versatz. [17]

Ränder und Unregelmäßigkeiten

Schneiden Sie die Elemente mit einem scharfen Flexfloors-Messer und mit einem Lineal auf Maß zu. Von oben einschneiden, vorsichtig umknicken und abbrechen. So lassen sich auch unregelmäßige Formen, etwa an Türzargen und Heizungsrohren, realisieren. Eine Papierschablone erleichtert die Arbeit.

Endbearbeitung

In feuchten Räumen ist es zu empfehlen, den Boden an den Übergängen zur Wand und Sanitär-Anschlüssen mit Polyurethan-Kit abzudichten. Flexfloors Click ist ungeeignet als Bodenbelag in Duschen. Entfernen Sie nach dem Verlegen die Abstandhalter. Schließen Sie den Abstand zur Wand mit einer Bodenleiste ab. Nach dem Verlegen ist Ihr Boden direkt begehbar und belastbar.

Pflege

Ein Flexfloors-Boden ist pflegeleicht. Flexfloors Daily Cleaner, Intensive Cleaner und Protective Finish sind speziell für Flexfloors-Böden entwickelte Reinigungs- und Pflegemittel [18].

Täglich

Die größten Feinde jedes Fußbodens sind Staub, Sand und Splitt. Oft genügt es, täglich zu staubsaugen oder mit einer weichen Bürste zu fegen, um den Boden sauber zu halten. Je nach Nutzung reinigen Sie den Boden regelmäßig mit dem Flexfloors Daily Cleaner. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel. Flecken können Sie sofort wegfehen und die Stelle mit sauberem, warmen Wasser abnehmen.

Regelmäßig

Zum Schutz ist der Flexfloors Click mit einer PU-Deckschicht versehen. Die Deckschicht kann sich durch Nutzung und intensive Reinigung abnutzen. Daher empfehlen wir eine regelmäßige Bodenpflege. Für Wohnzimmer empfiehlt sich 1x pro Jahr und für leichtere Anwendungen wie in Schlafzimmern 1x in zwei Jahren. Die Pflege besteht aus einer gründlichen Reinigung des Bodens mit dem Flexfloors Intensive Cleaner und dem Aufbringen einer neuen PU-Schutzschicht mit dem Flexfloors Protective Finish. Das Produkt lässt sich leicht mit einem Mopp mit kurzen Borsten oder einem Wachsverteiler auftragen. Schmutz, kleine Kratzer und Streifen von Schuhsohlen lassen sich nach dieser Behandlung auch einfacher entfernen.

Präventive Pflegetipps

Langfristige direkte Sonneneinstrahlung kann Ihren Boden beschädigen. Verwenden Sie eine effiziente Türmatte, damit weniger Schmutz und Feuchtigkeit nach innen getragen werden. Vermeiden Sie die Verwendung von Gummimatten und schwarzen Möbelkappen. Nehmen Sie für Stuhlbeine und andere Möbel hochwertige Filzgleiter und schieben Sie keine schweren Gegenstände über den Boden. Achten Sie bei Möbeln auf Rollen darauf, dass diese für einen glatten Vinylboden geeignet sind (keine Gummilenkrollen).

Garantiebestimmungen

- Flexfloors wurde mit äußerster Sorgfalt gefertigt. Sollten dennoch innerhalb des angegebenen Garantiezeitraums versteckte Material- oder Produktionsfehler auftreten, gelten die nachstehenden Garantiebestimmungen:
- Falls Sie nach dem Öffnen der Verpackung sichtbare Mängel am Produkt feststellen, müssen Sie diese vor der Weiterverwendung bei Ihrer Verkaufsstelle melden.
- Unsere Garantieleistung erstreckt sich auf Mängel, die zum Zeitpunkt der Lieferung bereits vorhanden, jedoch nicht direkt für jeden ersichtlich waren.
- Die Garantie gilt nur, wenn der Boden gemäß der beigefügten Anweisungen im Innenbereich bei Ihnen zuhause verlegt und gepflegt wurde; der Boden muss im verlegten Zustand beurteilt werden können.
- Die Garantie gilt nur, wenn die verwendete, durchgängige Oberfläche gut sichtbar und mindestens 2 m² groß ist. Die Beschädigung betrifft eine Fläche von mindestens 2 cm².
- Richten Sie sich mit eventuellen Reklamationen innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von 60 Tagen nach Feststellung des Mangels schriftlich an Ihre Verkaufsstelle und legen Sie eine Kopie des Kassenzettels und der vorliegenden Bestimmungen bei. Vermerken Sie die Produktionsnummer auf dem Kassenzettel. Bei einer als unberechtigt eingestuftes Reklamation hat Ihr Lieferant das Recht, Ihnen Anfahrtskosten sowie alle sonstigen Kosten bezüglich der unberechtigten Reklamation in Rechnung zu stellen.
- Bei einer berechtigten Reklamation wird für den gesamten Garantiezeitraum der Restwert der beschädigten Elemente Ihres Bodenbelags erstattet. Der Restwert wird aufgrund der verbleibenden Laufzeit der Garantie Ihres Bodens festgelegt.
- Die Garantie gilt nicht für Schäden, die höher sind als der Tageswert der gelieferten Fliesen und/oder Dielen.
- Sie sind dazu verpflichtet, Ihren Boden mit den Flexfloors-Pflegeprodukten zu pflegen.
- Bei Streitigkeiten in Bezug auf die vorliegende Garantievereinbarung darf sich eine beliebige Partei auf das verbindliche Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen berufen. Die Kosten für dieses Gutachten gehen zu Lasten der unterliegenden Partei. Wenn diese Klausel Anwendung findet, müssen diese Kosten vorab und schriftlich von den Parteien bewilligt werden.

In folgenden Fällen erlischt die Garantie:

- Bei Schäden infolge von normaler Abnutzung, bei Schäden und Rissen der Verschleißfläche aufgrund von zweckentfremdeter Nutzung, fallenden Gegenständen, Eintreten von Sand und/oder Bearbeitungen mit einem scharfen Gegenstand.
- Bei gewaltsamer und/oder unsachgemäßer Verwendung.
- Bei fahrlässiger Nutzung des betreffenden Produktes.
- Falls schon vor der Bearbeitung festgestellt werden konnte, dass das Produkt Mängel aufweist.
- Die vorliegenden Garantiebestimmungen haben keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte und Pflichten.

CE14041 und EN649
Gebrauchsklasse 23/31 (intensive Wohnnutzung)

Siehe auch die Website www.flexfloors.com

