

KOZIJN MET BOVENLICHT, SCHUIFSTUKJES EN AFGESLANKTE BOVENDORPEL

KIES IN 6 STAPPEN JOUW DEURKOZIJN

1. Bepaal de plafondhoogte
 - Hoogtemaat tussen vloer en plafond
2. Bepaal de deurhoogte
 - 2015 mm
 - 2115 mm
 - 2315 mm
3. Bepaal de deurbreedte
 - 530 mm - 730 mm
 - 580 mm - 830 mm
 - 630 mm - 880 mm
 - 680 mm - 930 mm
4. Bepaal de wanddikte
 - 70 mm
 - 100 mm

5. Bepaal de kantvorm
 - Uitsluitend in opdek leverbaar
 6. Bepaal de draairichting
 - Linksdraaiend
 - Rechtsdraaiend
 7. Bepaal de kleur
 - Kristalwit (RAL 9010) *
 - Reinwit (RAL 9001) *
- Optioneel:**
Bovenlicht paneel gelakt
500 x 930 mm
- Kristalwit (RAL 9010) *
 - Reinwit (RAL 9001) *

* RAL kleuren bij benadering

BEPAAAL DE JUISTE KOZIJNAFMETING

KOZIJNBREEDTE

Communicatiemaat	Deurbreedte	Wandopening	Kozijnbreedte
530	530	575	610
580	580	625	660
630	630	675	710
680	680	725	760
730	730	775	810
780	780	825	860
830	830	875	910
880	880	925	960
930	930	975	1010

ZIE KOZIJNHOOGTE OP VOLGENDE PAGINA

KOZIJNHOOGTE

Deurhoogte	Communicatiemaat	Stijllengte	Minimale plafondhoogte*	Maximale plafondhoogte*
2015 2 paumelles	2360	2360	2380	2420
	2430	2430	2450	2490
	2460	2460	2480	2520

	Communicatiemaat	Stijllengte	Minimale plafondhoogte*	Maximale plafondhoogte*
2115 2 paumelles	2360	2360	2380	2420
	2430	2430	2450	2490
	2460	2460	2480	2520

Deurhoogte	Communicatiemaat	Stijllengte	Minimale plafondhoogte*	Maximale plafondhoogte*
2315 3 paumelles	2560	2560	2580	2620
	2610	2610	2630	2670

***Plafondhoogte is variabel en op te vangen met het schuifstuk in de stijl**
Deze is minimaal 20 mm (advies) en maximaal tot 60 mm uit te schuiven

Het kozijn wordt geleverd met een ruimte onder de deur van 28 mm

PANEELHOOGTE

Hoogte bovenpaneel = afstand tussen bovenkant tussendorpel (kalf) en plafond + 15 mm

