

VOORSTRIJK Sneldrogende GRIJS

- ▶ Verbeterd de dekkraft van heldere donkere kleuren.
- ▶ Al na drie uren overschilderbaar.

TOEPASSINGEN

- ✓ Voorbehandeling voor latex, sierpleister, muur- en structuurverf.
- ✓ Te gebruiken op o.a. pleister- en stucwerk, spuitwerk (spack), gipsplaten, steen, beton en nieuwbouwmuren.
- ✓ Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- ✓ Kleur Grijs.
- ✓ Voorkomt aanzetten en kleurverschillen.
- ✓ Zorgt voor een betere en egalere dekking van de verf.
- ✓ Zorgt voor een zuiniger verbruik van muur- of structuurverf.
- ✓ Biedt optimale hechting; voorkomt bladders en loslaten van de verf.
- ✓ Dringt diep in de ondergrond.
- ✓ Stofdroog na ca. 30 minuten.
- ✓ Overschilderbaar na 3 uur (bij 20°C) met alle soorten verf.
- ✓ 2,5 L is voldoende voor ca. 25 m² (afhankelijk van de ondergrond).

GEBRUIKSAANWIJZING

- ✓ Voor gebruik ondergrond testen of voorstrijken noodzakelijk is. Ondergrond vochtig maken met water (bv. met spons of plantenspuit). Alleen indien het vocht nagenoeg volledig wordt opgenomen is voorstrijken noodzakelijk.
- ✓ Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- ✓ Verwijder loszittende delen.
- ✓ Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- ✓ Voor gebruik goed doorroeren.
- ✓ Aanbrengen met een stevige kwast of blokwitter.
- ✓ Zeer sterk zuigende ondergronden twee keer behandelen. Tweede laag aanbrengen na volledige droging van de eerste laag.
- ✓ Voorkom druipers, deze blijven zichtbaar na het aanbrengen van muurverf.
- ✓ Gereedschap schoonmaken met warmwater.
- ✓ Opslag en gebruik niet beneden 10°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

✓ 2.5ltr

