

MUURVERF Sneldrogend

- ▶ Al na 3 uur volledig droog.
- ▶ Streeploos eindresultaat, in één laag dekkend.

TOEPASSINGEN

- Alabastine Muurverf Sneldrogend is een sneldrogende watergedragen muurverf.
- Deze muurverf is eenvoudig aan te brengen zonder spatten en geeft een streeploos mat eindresultaat.
- Geschikt voor beton, steen, schoon metselwerk, pleisterwerk, latex muurverf, gipskarton, papierbehang, glasweefsel en glasvlies.
- Geschikt voor muren en plafonds.
- Ook geschikt voor over spack- en spuitwerk.
- Voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Sneldrogend; Na 3 uur volledig droog en overschilderbaar.
- Kleur: wit / RAL9010
- Op een voorbehandelde ondergrond meestal in 1 laag dekkend.
- Streeploos eindresultaat, zonder aanzetten.
- Stofdroog na ca. 1 uur (bij 20°C).
- Overschilderbaar na ca. 3 uur (bij 20°C).
- Droogtijd afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ondergrond.
- Rendement: 40 - 50 m² (8-10 m² per liter). Rendement is afhankelijk van de ondergrond en applicatiemethode.
- Reukarm.
- Verfbasis: acrylaat/waterbasis.



GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen.
- Vul gaten en scheuren met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
- Vlekken eerst voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk Vlekken.
- Poederende ondergronden vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Voor vochtige ruimtes adviseren wij gebruik te maken van Alabastine 2in1 Muurverf Badkamer en Keuken.
- De muurverf is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden.
- Voor gebruik de muurverf goed doorroeren.
- Voor het schilderen eerst de plinten, kozijnen en stopcontacten afplakken en de vloer en meubels afdekken.
- Start eerst met het aanbrengen van de muurverf langs de kanten van het te schilderen oppervlak. Doe dit met een kwast of blokwitter in een baan van ongeveer 10 cm.
- Breng vervolgens de muurverf aan met een vachtroller. Doe dit eerst in horizontale richting over een breedte van ongeveer 1 meter. Daarna met de vachtroller van boven naar beneden werken voor een mooie egale kleur.
- Als het schilderwerk is voltooid direct het afplaktape verwijderen. Hiermee voorkomt u beschadigingen in de zojuist aangebrachte muurverf.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.

VERPAKKINGSEENHEDEN

• 5ltr