


CondenseSpot Plus



Infraroodthermometer voor de lokalisering van warmtebruggen en condensatievocht



Verlicht Ic-display met kleuralarm-functie



8-punts-lasercirkel voor de peiling

- **Functies:**
oppervlakte temperatuur,
dauwpunttemperatuur
- **Temperatuurmeting** op slecht toegankelijke
plaatsen of in gevaarlijke meetzones
- **Lokalisering** van warmtebruggen en gevaren-
punten voor condenswatervorming met behulp van
warmtebruggen-modus met dauwpuntindicatie
- **Condenswater-indicator** als staafdiagramweergave
- **Kleuralarm-functie:** waarschuwing voor
warmtebruggen door middel van gekleurde
displayweergave
- **Instelbare emissiegraad** (0,01 - 1,0)
- **Snelkeuze van 5 ingestelde waarden voor de
emissiegraad** door fast-preset of exacte instelling via
de numerieke invoer
- Meetwaardeweergave omschakelbaar van °C naar °F
- **Data hold:** de laatste meetwaarde wordt
kortstondig opgeslagen.
- **LCD backlight:** verlicht LC-display
- Stabiele, ergonomische behuizing met
beschermende rubberlaag

TECHNISCHE GEGEVENS

MEETBEREIK INFRAROOD

-40°C ... 365°C

NAUWKEURIGHEID

-40°C ~ 0°C: $\pm (1 + 0.05/\text{deg})^\circ\text{C}$
0°C ~ 30°C: $\pm 1^\circ\text{C} \pm 1\%$
>30°C: $\pm 2^\circ\text{C} \pm 2\%$

DAUWPUNTWEERGAVE -20°C ... 60°C

OPTIEK 12:1

(12 m meetafstand : 1 m meetoppervlak)

EMISSIEGRAAD 0.01 - 1.0, instelbaar

LASER 8-punts-lasercirkel

LASERGOLFLENGTE 650 nm

LASER KLASSE 2, < 1 mW

ELEKTRISCHE VOEDING

Batterijen 2 x 1,5 V type AA

WERKOMSTANDIGHEDEN
0 ... 50°C, 80%rH, niet-condenserend,
Werkhoogte max. 2000 m

OPSLAGVOORWAARDEN
-10 ... 60°C, 80%rH, niet-condenserend

AFMETINGEN (B x H x D)

150 x 205 x 60 mm

GEWICHT 384 g



CondenseSpot Plus

+ batterijen

Verpakkingsformaat (B x H x D)

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
CondenseSpot Plus	082.046A	4 021563 688098	2

