



PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES – LEISTUNGSERKLÄRUNG – DECLARATION OF PERFORMANCE

STABICOL TP2 XF

DoP code: 10279-11115001

Producttype

type de produit – Produkttyp – product-type

Type D – Klasse 2 T E

Aanwending

Usage – Verwendung - Use

Verbeterde dispersietegelijm met beperkte afglijding en verlengde open tijd, die binnen toepasbaar is voor wanden.

Colle en pâte améliorée résistante au glissement et temps ouvert allongé, applicable à l'intérieur pour des parois.

Dispersions- Fliesenkleber für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit, anwendbar an Wände für innen.

Improved dispersion adhesive for tiles, with reduced slip and extended open time, for internal use on walls.

Fabrikant

Fabricant – Hersteller - Manufacturer

OMNICOL NV

Nijverheidsstraat 14

2381 Weelde (België)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances – System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts – System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

Systeem 2+

Aangemelde instantie

l'organisme notifié – Die notifizierte Stelle – notified body

Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband

Nordrhein-Westfalen (BÜV NW) e. V.

0778

Heeft onder systeem 2+ de methode van procescontrole gecertificeerd, en heeft afgeleverd het certificaat:

A certifié la méthode de contrôle de procès selon la système 2+, a délivré le certificat:

Hat nach dem System 2+ der werkseigenen Produktionskontrolle die Konformitätsbescheinigung ausgestellt:

Certified under system 2+ the factory production control, and issued the certificate of conformity:

0778-PZVE-8.554-2/1 EN 12004

Aangegeven prestatie

Performances déclarées – Erklärte Leistung – Declared performance

Essentiële kenmerken Caractéristiques essentielles Wesentliche Merkmale Essential characteristics	Prestaties Performances Leistung Performance	Geharmoniseerde technische specificaties Spécifications techniques harmonisées Harmonisierte technische Spezifikation Harmonised technical specification
Brandgedrag Brandverhalten Reaction to fire Reaction au feu	Class E	EN 12004 :2012

Afschuifsterkte (droge condities) <i>Adhérence initiale par cisaillement</i> <i>Scherfestigkeit nach Trockenlagerung</i> <i>Initial shear adhesion (dry conditions)</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	<i>EN 12004 :2012</i>
Afschuifsterkte (na warmteveroudering) <i>Adhérence par cisaillement après action de la chaleur</i> <i>Scherfestigkeit nach Warmlagerung</i> <i>Shear adhesion after heat</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	<i>EN 12004 :2012</i>
Afschuifsterkte (bij verhoogde temperatuur) <i>Adhérence par cisaillement après température élevée</i> <i>Scherfestigkeit bei erhöhter Temperatur</i> <i>Shear adhesion at elevated temperature</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	<i>EN 12004 :2012</i>
Afschuifsterkte (natte condities) <i>Adhérence par cisaillement après action de l'eau</i> <i>Scherfestigkeit nach Wasserlagerung</i> <i>Shear adhesion after water immersion</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	<i>EN 12004 :2012</i>
Gevaren door emissie van gevaarlijke stoffen <i>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</i> <i>Release of dangerous substances</i> <i>Émissions de substances dangereuses</i>	NPD	<i>EN 12004 :2012</i>

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever
Gedelegeerd Bestuurder



Weelde, 07/06/2013