

Laserliner®

SmartVision-Laser set



Groene kruislijnlaser met universele klemhouder

SmartVision-Laser


- **Groene lasertechnologie**
- Extreem fel groen laserkruis vooraan in **DLD-uitvoering zorgt voor lijnen van hoge kwaliteit**, een schoon, duidelijk en daardoor goed zichtbaar lijnbeeld.
- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Out-Of-Level:** door optische signalen wordt gesignaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- Groene lasertechnologie met 0°C...50°C temperatuurbereik

FlexClamp Plus

- **Eenvoudig af te stellen klemhouder** voor het optimale gebruik van kruislijnlasers bij binnentimmerwerk
- **Veelzijdige bevestigingsmogelijkheden zonder schade** aan oppervlakken
- **Eenvoudig verstellen** van hoogte en positie van het meettoestel
- Geschikt voor lasermeettoestellen met 1/4"-schroefdraad

TECHNISCHE GEGEVENS

ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NAUWKEURIGHEID ± 0,5 mm / m
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m
LASERGOLFLENGTE 510 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJING 2 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR 6 uur (alkalibatterijen)
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C
OPSLAGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
AFMETINGEN (B x H x D) 60 x 90 x 77 mm (SmartVision-Laser)
GEWICHT (complete set) 760 g



SmartVision-Laser set

inclusief SmartVision-Laser
+ FlexClamp Plus
+ batterijen

Verpakkingsafmetingen (B x H x D)
175 x 295 x 90 mm



Automatic Level



Pendelvergrendeling
voor een veilig transport



Eenvoudige en
veelzijdige verstelling



FlexClamp Plus
met standvoet

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartVision-Laser set	081.336A	4 021563 698967	4

