

DROOGTIJDVERSNELLER VOOR ZANDCEMENTDEKVLOEREN

STANDAARD DROOGTIJD

De droogtijd van een cementdekvloer is 1cm per week. Bij een laagdikte van 6cm is de droogtijd circa 6 weken (42 dagen).

NIEUWE DROOGTIJD

Bij toevoeging van een droogtijdversneller kan de droogtijd worden terug gebracht naar circa 10 dagen. EEN REDUCTIE VAN RUIM 75%!!!

Na de droogtijd kan er direct alle type vloerafwerking worden toegepast bijv. coating, tegelwerk, tapijt, parket, PVC ect.

De Chemsta Basic droogtijdversneller is geschikt voor iedere situatie waar een snellere droogtijd van de cementdekvloer wordt gevraagd.

VERBRUIK

1 liter Chemsta Basic is nodig per 4 zakken cement a 25kg ofwel 1 liter Chemsta Basic is voldoende voor circa 6 M2 bij een laagdikte 5cm (verhouding cement/zand 1:4)

TOEPASSING KANT-EN-KLAAR MORTEL

Toevoeging Chemsta Basic **50ml per zak** van 20/25kg – 1 liter Chemsta Basic is voldoende voor 20 zakken kant-en-klaar mortel. Wij gaan uit van een verhouding kant-en-klaar mortel (1:4) 5kg cement, 20kg zand. Verbruik 1% van het cementgewicht 50ml per 5kg cement.

TOEPASSING BETONMOLEN

Gebruik 250 ml Chemsta Basic per zak cement van 25kg. Voeg dit toe, tegelijk met het water. Het water dient met circa 40% gereduceerd te worden. Bijv. standaard 10 liter water – met droogtijdversneller 6 liter water.

VOORDELEN

Grote tijdsbesparing, voordelig en eenvoudig te verwerken – duidelijke gebruiksaanwijzing. Bij vloerverwarming direct na verleggen van de cementdekvloeren starten met het opstookprotocol
Vloerverwarmingsvloeistof geïntegreerd in de Chemsta Basic droogtijdversneller (geen extra vloerverwarmingsvloeistof toevoegen)

INSTRUCTIE

Instructie filmpjes vindt u op youtube, gebruik de zoek term "Chemsta droogtijdversnellers" in de zoekbalk op youtube.com
Voor meer informatie over de producten bel 0229-540 516.

