



# Premium Veiligheidsbeslag Breed & Smal

Schild met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging  
Vast Draaibaar Verend

EN 1906, SK 3

## Informatie

U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.

### Toepassing

Buitendeuren



**De Zelfstellende Kerntrek Beveiliging stelt zich automatisch in op de uitsteeklengte van de euro-profielcilinder.**



**Dit product is standaard geschikt voor deuren met dikte 38 mm tot 67 mm. Voor afwijkende deurdiktes dient u (voor alternatieve bouten) contact op te nemen met uw leverancier.**

### Montagegereedschap (advies):

(Accu)boormachine, schroevendraaier, boor  $\varnothing 8$  en  $\varnothing 13$  mm, priem/potlood

## Montagehandleiding

- 1 Monteer het slot en de euro-profielcilinder (figuur **A**).
- 2 Plaats de boormal over de euro-profielcilinder (figuur **B**).
- 3 Plaats de krukstift door de boormal via het kruk gat in het slot (figuur **B**).
- 4 Prik de boormarkeringen door met een priem (figuur **B**).
- 5 Herhaal de handelingen **2**, **3** en **4** aan de andere zijde van de deur.
- 6 Verwijder de boormal en demonteer de euro-profielcilinder en het slot.
- 7 Doorboor aan de buitenzijde de markeringen met een  $\varnothing 13$  mm boor tot aan de slotkast. Doorboor aan de binnenzijde de markeringen met een  $\varnothing 8$  mm boor tot aan de slotkast.
- 8 Bevestig het slot en de profielcilinder opnieuw in de deur.



**De euro-profielcilinder mag voor montage van het veiligheidsschild aan de buitenzijde tussen de 9 mm en 15 mm uitsteken**

### Vaste Duwer/Wing Veiligheidsbeslag (figuur **C**),

- 9<sup>A</sup> Draai knopstift (1) in het draadgat van schild (2).
- 10<sup>A</sup> Plaats het duwerschild met voorgemonteerd buitenseal (9) aan de buitenzijde op de deur.
- 11<sup>A</sup> Bevestig het binnenschild (3) inclusief binnenseal (10) met de bijgeleverde bouten (4) aan het buitenschild.

### Bedienbare Kruk/Wing Veiligheidsbeslag (figuur **D**)

- 9<sup>B</sup> Plaats het buitenschild (5) met voorgemonteerde buitenseal (9) aan de buitenzijde op de deur.
- 10<sup>B</sup> Plaats de krukstift (6) in de kruk van het buitenschild
- 11<sup>B</sup> Bevestig het binnenschild (7) inclusief binnenseal (10) met de bijgeleverde bouten (4) aan het buitenschild.

