



Gebruikershandleiding

- Lees de handleiding volledig door voordat u de folie aanbrengt!
- Verdere benodigdheden: glasreiniger, meetlint, hobbymes, liniaal, plantenspuit en een (papieren) handdoek.



1 Ruit reinigen. Reinig uw ruit met een overal in de handel verkrijgbare glasreiniger.




2 Opmeten. Meet de ruit op. Hierbij is het van belang dat u het vlak binnen de rubber afdichting resp. het raamkozijn opmeet. Wij adviseren u om tussen de folie en het raamkozijn een afstand van 2 mm vrij te houden.




3 Op maat snijden. Leg de folie op een ondergrond die schoon en vlak is (en niet op de vloerbedekking vanwege statische elektriciteit). Snijd de folie met behulp van een liniaal en hobbymes op de gewenste maat. Let op: de folie is iets donkerder van kleur! Ter bescherming tegen krassen is de folie aan beide zijden voorzien van een doorzichtige beschermfolie. Deze is duidelijk dunner dan de tintfolie en volledig doorzichtig.



4 Ruit besproeien. Meng in een plantenspuit enkele druppels afwasmiddel met koud water. Bespreek de ruit (aan de binnenzijde) op royale wijze met dit mengsel. Door de mix van water en afwasmiddel in een aanzienlijke hoeveelheid op de ruit te sproeien kan de tintfolie later eenvoudig op de ruit worden gepositioneerd. Let op: het gebruik van water is absoluut noodzakelijk voor de hechting van de folie!




5 Beschermfolie lostrekken. Trek de beschermfolie los van de voor- en achterzijde van de tintfolie. Hierbij begint u in een hoek. Breng de tintfolie direct na het lostrekken van de doorzichtige beschermfolie op de ruit aan. Wanneer delen van de tintfolie elkaar raken, zorgt u ervoor dat deze delen van de tintfolie voorzichtig van elkaar loskomen. Let op: zorg ervoor dat de tintfolie niet in aanraking komt met stofdeeltjes en pluisjes wanneer u de beschermfolie hebt verwijderd!



6 Tintfolie aanbrengen. Plaats de tintfolie op de natte ruit (binnenzijde!), waarbij u erop let dat dit gebeurt met de zijde die in opgerolde toestand de binnenzijde was te herkennen aan het buigen van de folie. Nadat u de ruit eerst met een flinke hoeveelheid van het mengsel van water en afwasmiddel hebt besproeid, kan de folie probleemloos op de juiste plek worden geschoven. Mocht dit onverhoopt niet mogelijk zijn, dan haalt u de folie eraf en besproeit u de ruit opnieuw overvloedig. Let op: gebruik geen kleefmiddelen voor de tintfolie! De folie hecht zich statisch vast zonder kleefmiddelen.



7 Folieoppervlak besproeien. Nadat u de tintfolie hebt geplaatst, bespreek u de voorzijde van de folie met water. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat het oppervlak van de folie bij de volgende verwerkingsstap wordt beschadigd.



8 Vocht wegstrijken. Strijk nu vanuit het midden naar de randen alle vocht tussen ruit en folie volledig weg met de bijgesloten rubber foliewisser. Schuif hiertoe de greep over het dikke uiteinde van de meegeleverde foliewisser. Trek bij het wegstrijken van het vocht uitsluitend de zachte rubber lip over de folie. Gebruik een zachte katoenen doek om de waterresten en het weggestreken vocht te verwijderen. Let op: Zorg ervoor dat u de folie ook goed in de hoeken aanbrengt. De randen en de hoeken van de door u aangebrachte zonwerende folie mogen de rubber afdichting resp. het raamkozijn nergens raken. Wanneer dit wel het geval is, kan dit negatieve uitwerkingen hebben op de hechting van de folie op de ruit.



Download. [D](#) [GB](#) [I](#) [F](#) [CZ](#) [ES](#) [NL](#) [RO](#) [HU](#)

www.d-c-fix.com

OPMERKINGEN

- De doorzichtigheid van de folie verbetert binnen een periode van 2 à 3 dagen zodra de waterresten tussen folie en ruit zijn verdamppt.
- Pas de folie alleen toe aan de binnenzijde van de ruit.
- De garantie van sommige glasleveranciers vervalt indien er folie op de ruit wordt aangebracht. De ruit breekt normaliter niet door raamfolie. De raamfolie kan wel een al bestaand gebrek zichtbaar maken of de verergering hiervan bespoedigen. Glasbreuk treedt slechts in zeer zeldzame gevallen op.
- De tintfolie hecht uitsluitend op een schone en vlakke ondergrond. De folie hecht niet op gesatineerde of geribbelde glasoppervlakken.
- Voor een succesvolle toepassing gebruikt u de tintfolie niet op verwarmde ruitoppervlakken.
- Wij bevelen u aan om een tweede persoon te hulp te vragen indien u de folie wilt aanbrengen op grote ruitoppervlakken.
- Gebruik bij het opmeten en op maat maken van de folie, wanneer dit enigszins mogelijk is, steeds de randen en hoeken van het product.
- Strijk het vocht met de foliewisser altijd vanuit het midden naar de randen weg.
- Door het naast elkaar plaatsen van meerdere vellen kunt u elk formaat ruit van folie voorzien.
- Reinigen: De folie kan met overal verkrijgbare glasreinigingsmiddelen worden gereinigd. Gebruik geen reinigingsmiddelen met een hoog alcoholgehalte of spiritus! Probeer het reinigingsmiddel eerst uit op een onopvallende plek.