




GEVAAR

Bevat aceton. Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan barsten bij verhitting. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Gelekte/geborste stof opruimen. Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

VOS informatie: EU grenswaarde voor dit product (categorie B/e): 840 g/L. Dit product bevat max. 680 g/L VOS.



UFI: PMUD-X1NQ-8008-0QNV

AkzoNobel

Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden

400 ml

520



AkzoNobel

Alabastine

POLYESTER EN METAAL

0 - 2 mm

Polyester & Metaal PLAMUUR

- Egaliseert krasjes, kleine oneffenheden en plamuurgaatjes.
- Zorgt voor een gladde ondergrond voor het afspritzen.

WIT

KLEUR | **MAX. DIEPTE** | **VOOR AUTO'S, SCOOTERS,**
wit | 2 mm | **EN CARAVANS**

Alabastine

Polyester & Metaal PLAMUUR

TOEPASSINGEN

- Voor het egaliseren van krasjes en kleine beschadigingen in o.a. auto's, scooters en caravans.
- Als grondlaag voor het afspritzen.
- Geschikt voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Creëert een spiegelgladde grondlaag voor het afspritzen.
- Sneldrogend, af te werken na ca. 60 minuten.
- Makkelijk verwerkbaar.
- Goed schuurbaar.
- Schuur- en overschilderbaar na ca. 1 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid) met alkyd- en acrylverf.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Loszittende delen verwijderen.
- Het te repareren gedeelte en de directe omgeving daarvan ontvetten en eventueel roestvrij maken en schuren.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Bus voor gebruik goed schudden, minimaal 1 minuut nadat het kogeltje hoorbaar is.
- Het te behandelen oppervlak vanaf ca. 25 cm gelijkmatig bespuiten.
- Indien nodig herhalen.
- Na gebruik de bus omdraaien en zolang spuiten totdat alleen nog drijfgas ontsnapt.
- Dit voorkomt verstopping van het ventiel.

UW PRODUCT VOOR:

- 1 **REINIGEN EN VERWIJDEREN**
- 2 **VULLEN EN REPAREREN**
- 3 **VOORBEHANDELEN**
- 4 **SCHILDREN EN BENANGEN**



Voor tips en advies:
www.alabastine.nl
Of scan de QR code.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl