


138 mm

55 mm

Waarschuwing
Component A: Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. Bevat trimethylopropaantriacrylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU grenswaarde voor dit product (cat. B/c): 540 g/L. Dit product bevat max. 225 g/L VOS.



8 1710839 400354

Alabastine

POLYESTER EN METAAL

Polyester & MetaalHARS
Component A

- ▶ Snel drogend
- ▶ Vult ijersterk beschadigingen, deuken en scheuren.
- ▶ Toepasbaar op o.a. auto's, scooters en caravans.

UFI: UR: 8CUD-E1KH-A00S-1PWP

100ml

5951444-A/01

AkzoNobel
Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden

DROOGTIJD
45 Minuten

POLYESTER & METAAL REPARATIES

138 mm

55 mm

Gevaar
Component B: Bevat 1-methoxypropaan-2-ol, 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)fenol en 1,4-diazabicyclooctaan. Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. Achter slot bewaren. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale of internationale regelgeving. EU grenswaarde voor dit product (cat. B/c): 540 g/L. Dit product bevat max. 295 g/L VOS.

Voor tips en advies:
www.alabastine.nl
Scan QR code voor gebruiksaanwijzing:



Alabastine

POLYESTER EN METAAL

Polyester & MetaalHARS
Component B

- ▶ Snel drogend
- ▶ Vult ijersterk beschadigingen, deuken en scheuren.
- ▶ Toepasbaar op o.a. auto's, scooters en caravans.

UFI: HEUD-X18W-N009-P1GR

100ml

5951444-B/01

AkzoNobel
Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden

DROOGTIJD
45 Minuten

POLYESTER & METAAL REPARATIES