

Front

Back

154mm

3 mm

4mm 10mm

111 mm

In this area, no text and no illustrations, it should be white, with a black position mark.

In this area, no text or logo, only background color.



Lak PLAMUUR

► Spiegelglad afwerken van nerven, krasjes en kleine beschadigingen.

► Voor geschilderd en gegrond hout.

KLEUR | **MAX. DIEPTE** | **SPIEGELGLAD**

wit | 1 mm | EINDRESULTAAT

AkzoNobel



HOUT

0 - 2 mm

Lak PLAMUUR

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van beschadigingen tot 1 mm in hout.
- Geschikt voor geschilderd of gegrond hout.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Spiegelglad eindresultaat.
- Schuur- en overschilderbaar na 4 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid).
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of dekkende beits.
- Maximale diepte: 1 mm.
- Watergedragen.
- Kleur: wit.

GEBRUUKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen en schuur de ondergrond.
- Voor gebruik tube goed kneden.
- Ongeschilderd hout voorbehandelen met een geschikte grondverf.
- Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen (max. laagdikte van 1 mm).
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VEILIGHEID

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving. Bevat een biocide bestanddeel. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en CMIT/MIT(3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.



Voor tips en advies:
www.alabastine.nl
Of scan de QR code.

Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

AkzoNobel
Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden

225 g e

8 710839 115982 >

2240640/01