

**VEILIGHEID**

Buiten het bereik van kinderen houden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden. Bij onwel voelen een arts raadplegen. Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/nationale regelgeving. Bevat een biocide bestanddeel. Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en CMIT/MIT(3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken.



Voor tips en advies:

www.alabastine.nl

Of scan de QR code.

● Consumentenservice:
073 - 599 93 05 of
info@alabastine.nl

AkzoNobel

Alabastine Holland BV
Hogesteeg 27e
5324 AA Ammerzoden

AkzoNobel

Alabastine

LakPLAMUUR

- Spiegelglad afwerken van nerven, krasjes en kleine beschadigingen.
- Voor geschilderd en gegrond hout.

HOUT

0 - 1 mm



KLEUR | **MAX. DIEPTE** | **SPIEGELGLAD**
wit | 1 mm | **EINDRESULTAAT**

Alabastine

Lak PLAMUUR

TOEPASSINGEN

- Voor het vullen van beschadigingen tot 1 mm in hout.
- Geschikt voor geschilderd of gegrond hout.
- Voor binnen en buiten.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Spiegelglad eindresultaat.
- Schuur- en overschilderbaar na 4 uur (afhankelijk van laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid). Na schuren stofvrij maken en gronden.
- Overschilderbaar met alle soorten verf (alkyd en acryl) of dekkende beits.
- Maximale diepte: 1 mm.
- Watergedragen.
- Kleur: wit.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Verwijder loszittende delen en schuur de ondergrond.
- Ongeschilderd hout voorbehandelen met een geschikte grondverf.
- Product met een plamuurmes dun en gelijkmatig aanbrengen (max. laagdikte van 1 mm).
- Gereedschap en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.