

39,37" X39,37"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

100x100 cm

MODEL / MODELO: **SUECIA ACACIA**

QUALITY / CUALIDAD: 1

OPERATOR/OPERARIO: 4 PIEZAS CAJA 2

CALIBER / CALIBRE: 5 METROS CAJA 2

SHADE / TONO: hout

Baldosas prensadas en seco,
ISO 13006 (2018), Anexo G
Bla, M 100 cm x 100 cm
W (1000 mm x 1000 mm x 10,2 mm) GL
1ér choix

GLAZED - GL

8 435728 000711

14710/1/N02/5/1764/5443

MANUFACTURER NAME:	اسم المصنع
COUNTRY OF ORIGIN: MADE IN SPAIN	بلد الأصل: صنع بإسبانيا
QUALITY: FIRST CLASS	جودة: أول
DRY PRESSED TILE, SASO ISO 13006:2018, ANNEX G GROUP BIA	بلاط مضغوط بالجاف، سلسلة أنيق ج BIA، SASO ISO 13006:2018
NOMINAL SIZE: 100 X 100 cm	المقاس الاسمي: 100 X 100 سم
WORK SIZE: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm	المقاس الفعلي: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm
MODULAR OR NON MODULAR: NO MODULAR	نوع القرميد: غير وحداتي
NATURE OF THE SURFACE: GLAZED (GL)	طبيعة السطح: مطلية
ANY SURFACE TREATMENT AFTER FIRING: YES, RECTIFIED	أي معالجة للسطح بعد التصنيع: نعم، تم تصحيح
TOTAL NUMBER OF TILES IN THE PACKAGE: 2	عدد القرميد في العلبة: 2
TOTAL DRY WEIGHT OF TILES IN THE PACKAGE: 48 KG APPROX	مجموع الوزن الجاف للقرميد في العلبة: 48 كغم تقريبا
BARCODE NUMBER: BIA: 8436559874243	
SALEEM SPECIFICATION STANDARD: SASO ISO 13006:2018	المواصفات القياسية السعودية: SASO ISO 13006:2018
TILE AND PLACED TILE MAKE TILES UNTRACEABLE BY NAKED EYE	صناعة البلاط بحيث لا يمكن التتبع بالعين المجردة

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WET SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

UK CA

Bla 2021

BS EN 14411:

Reaction to fire	A1/A1
Breaking strength	≥ 1300 N
Adhesion strength, strength loss	≥ 1 N/mm²
Crack pattern, transverse deflection	Complies
Durability, freeze/thaw	Complies
Dimensions	Complies
Colour no	Complies
Colour no, freeze/thaw resistance	Complies

علامة الجودة SASO QUALITY MARK

اي معالجة تمت على السطح بعد عملية الحرق : مقصوص
رقم الانتاج او رقم الدفعة: حسب التسمية منفصلة
رمز اللون و اللون : حسب التسمية منفصلة
عدد البلاط
باركد 8436559874243

Porcelánico / Porcelain Tile
100 cm x 100 cm
39,37" x 39.37" aprox.
GLAZED PORCELAIN

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
PLASTIQUE ou CARTON/PAPIER ou DISTRIBUTEUR DÉCHETTERIE
Adresses sur quefairedemesdechets.fr

New Tiles

CE
NEW TILES S.L.
CARRETERA CU 160
KM 16 - VILLAFAMES -12192
CS
Nº 006
EN-14411:2012

CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)	VALOR DECLARADO (DECLARED VALUE)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 / A1
Fuerza de rotura (Breaking strength)	≥ 1300 N
Adhesión (Bond strength adhesion) Adhesión cementosa (Cementitious adhesives)	(EC) ≥ 1 N/mm² (TS) ≥ 1 N/mm²
Durabilidad hielo / (Durability for) interior uso (interior use) uso exterior (exterior use) resistencia a la helada (external use freeze thaw resistance)	CUMPLE PASS CUMPLE PASS
Dimensiones y calidad superficial (Dimensions and surface quality) (Rectangular tiles)	CUMPLE PASS

ES INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO EXISTA UNA CIERTA VARIACIÓ DE TONALIDAD.

SE ACONSEJA TENER SEPARADES PARTIDAS RETIRADAS DE FÁBRICA EN DIFERENTES PERIODOS.

VARIFICAR ANTES DE COLOCAR: TONALIDAD, CALIBRE Y CLASE, NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES REFERENTES AL MATERIAL YA COLOCADO.

EL MATERIAL DEBE CORTARSE EN HÚMEDO.

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION.

WE RECOMMEND HAVING DIFFERENT BATCHES TAKEN FROM THE FACTORY AT DIFFERENT TIMES.

CHECK BEFOR FIXING AS REGARDS SHADE, SIZE AND TYPE, NO COMPLAINTS FOR FIXED MATERIAL WILL BE ACCEPTED.

THIS MATERIAL MUST BE CUT WITH A WET SAW.

UNE CERTAINE VARIATION DANS LE TON EST INHERENTE AU PROCESSUS DE FABRICATION DU RÉVÊTEMENT EMAILLÉ.

IL EST CONSEILLÉ DE CONSTITUER DES LOTS EN FONCTION DES RETRAITS EFFECTUÉS À LA FABRIQUE À DES PÉRIODES DIFFÉRENTES.

VÉRIFIER AVANT LA POSE: ILE TON, LE CALIBRE ET LE MODÈLE. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ADMISE APRÈS LEÈ POSE.

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE COUPÉ IMPÉRATIVEMENT AVEC UNE MACHINE À EAU

EINE GEWISSE FARBANMECHING LIEGT IN DER NATUR DER HERSTELLUNG VON GLASSERTEM FEINSTRIZGUG IM EMBRANDVERFAHREN.

ES WIRD GERATEN, DIE ENZELNEN LIEFPARTEN NACH LIEFERSATUM GETRENNT ZU LAGERN.

VOR DEM VERLEGEN BITTE ÜBERPRÜFEN: FARBTON, FORMAT UND KLASSE, RECLAMATIONEN VON VERLEGTEN MATERIAL WERDEN NICHT ANGENOMMEN.

DIE FLIESEN MUSSEN NASS GESCHNITTEN WERDEN.

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an invert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

Instalación Obligatoria con cuñas autonivelantes.
Installation Obligatory with self-levelling wedges.
Installation Obligatoire avec des cales auto-niveleantes.

JUNTA MÍNIMA RECOMENDADA 1,5mm y 0,5mm RESPECTIVAMENTE
MINIMUM JOINT RECOMMENDATION 1,5mm AND 0,5mm RESPECTIVELY
JOINT MINIMUM RECOMMENDED 1,5mm ET 0,5mm RESPECTIVEMENT
MINDESTFUGENBREITE EMPFOHLEN 1,5mm UND 0,5mm RESPECTIVELY
الحد الأدنى للفواصل المستطيلة 1,5 مم و 0,5 مم على التوالي

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT FASHION
الطريقة الصحيحة

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT FASHION
الطريقة الخاطئة

Tanto en productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5mm y 0,5mm respectivamente.

Para formatos rectangulares, cosando se colocan a junta trabada, es aconsejable igualmente colocar a 3/4 de pieza.

Both in non-rectified and rectified product, a joint width of at lest 1,5mm and 0,5mm respectively is recommended.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of tiles in the previous row.

من الملائم عند (1,5 مم لملائة المقصوص و 0,5 مم من المصقول لزلك الترتيب لملائة بينما المقصوص

إذا بالنسبة للبلاطات المستطيلة عند الوضع لغير متجاور من المصقول أن لا تتجاوز مسافة الربع من البلاط في الصف السابق