

39,37" X39,37"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

100x100 cm

MODEL / MODELO: **BOTTICELLI PANNA**

QUALITY / CUALIDAD: 1

OPERATOR/OPERARIO: 4 PIEZAS CAJA 2

CALIBER / CALIBRE: 5 METROS CAJA 2

SHADE / TONO: steenlook

Baldosas prensadas en seco, ISO 13006 (2022), Anexo G
Bla, M 100 cm x 100 cm
W (1000 mm x 1000 mm x 10,2 mm) GL
1ér choix

GLAZED - GL

8 435728 014312

14710/1/N02/5/1764/5443

MANUFACTURER NAME:	
COUNTRY OF ORIGIN: MADE IN SPAIN	
QUALITY: FIRST CLASS	
DRY PRESSED TILE, SASO ISO 13006:2018, AMBIENT GROUP BIA	BIA ISO 13006:2018
NOMINAL SIZE: 100 X 100 cm	
WORK SIZE: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm	1000 mm x 1000 mm x 10 mm
MODULAR OR NON MODULAR: NO MODULAR	
NATURE OF THE SURFACE: GLAZED (GL)	
ANTI SURFACE TREATMENT AFTER FIRING: RESURFACED	
TOTAL NUMBER OF TILES IN THE PACKAGE: 2	
TOTAL DRY WEIGHT OF TILES: 50KG, NOT ENCRYPTED, AB KG APPROX	
BARCODE NUMBER:	BIA: 8436435014243
SALEM SPECIFICATION STANDARD: SASO ISO 13006:2018	SASO ISO 13006:2018

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WET SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

UK CA

Bla 2021

BS EN 14411:

Reaction to fire	A1/A1
Breaking strength	≥ 1300 N
Adhesion strength, strength, base	≥ 1 N/mm²
Crack resist. (tensil adhesive)	Complies
Durability (freeze/thaw)	Complies
Dimensions	Complies
Surface qu. (freeze thaw resistance)	Complies

SASO QUALITY MARK

اي معالجة تمت على السطح بعد عملية الحرق : مصقول
رقم الانتاج او رقم الدفعة حسب التسمية منفصلة
رمز اللون و اللون : حسب التسمية منفصلة
عدد البلاط
باركود 8436435014243

Porcelánico / Porcelain Tile
100 cm x 100 cm
39,37" x 39.37" aprox.
GLAZED PORCELAIN

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
PLASTIQUE ou CARTON/PAPIER ou DISTRIBUTEUR DÉCHETTERIE
Déposez sur quefairedemesdechets.fr

New Tiles

CE NEW TILES S.L. CARRETERA CU-160 KM 16 - VILLAHAMES-12192 CS Nº 006 EN-14411:2012	CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)	VALOR DECLARADO (DECLARED VALUE)
	Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 / A1
	Fuerza de rotura (Breaking strength)	≥ 1300 N
	Adhesión (Bond strength adhesive) Adhesivos cementosos (Cementitious adhesives)	(EC) ≥ 1 N/mm² (TS) ≥ 1 N/mm²
Baldosas cerámicas de prensado en seco para pavimento y revestimiento, para interior y exterior. Dry pressed ceramic tiles for floor and wall tiles, for indoor and outdoor use.	Durabilidad para / (Durability for) Uso interior (internal use) Uso permanente resistente a la helada (external use freeze thaw resistance)	CUMPLE PASS CUMPLE PASS
Dry pressed ceramic tiles, with water absorption lower than 0,5% by weight. Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua inferior al 0,5% en peso.	Reacción al choque térmico (Thermal shock resistance)	CUMPLE PASS

Contact:
New Tiles
Carretera Castellón 19
ESP-12110 Alcora (Castellón)
info@new-tiles.com

ES INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO UNA CIERTA VARIACIÓ DE TONALIDAD.

SE ACONSEJA TENER SEPARADES PARTIDAS RETIRADAS DE FÁBRICA EN DIFERENTES PERÍODOS.

VARIFICAR ANTES DE COLOCAR: TONALIDAD, CALIBRE Y CLASE. NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES REFERENTES AL MATERIAL YA COLOCADO.

EL MATERIAL DEBE CORTARSE EN HÚMEDO.

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION.

WE RECOMMEND HAVING DIFFERENT BATCHES TAKEN FROM THE FACTORY AT DIFFERENT TIMES.

CHECK BEFOR FIXING AS REGARDS SHADE, SIZE AND TYPE. NO COMPLAINTS FOR FIXED MATERIAL WILL BE ACCEPTED.

THIS MATERIAL MUST BE CUT WITH A WET SAW.

UNE CERTAINE VARIATION DANS LE TON EST INHERENT AU PROCESSUS DE FABRICATION DU RÉVÊTEMENT ÉMAILLÉ.

IL EST CONSEILLÉ DE CONSTITUER DES LOTS EN FONCTION DES RETRAITS EFFECTUÉS À LA FABRIQUE À DES PÉRIODES DIFFÉRENTES.

VÉRIFIER AVANT LA POSE: LE TON, LE CALIBRE ET LE MODÈLE. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ADMISE APRÈS LES FAITS.

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE COUPÉ IMPÉRATIVEMENT AVEC UNE MACHINE À EAU.

EINE GEWISSE FARBANMECHUNG LIEGT IN DER NATUR DER HERSTELLUNG VON GLASSERTEM FEINSTEINZEUG IM EMBRANDVERFAHREN.

ES WIRD GERATEN, DIE ERZEUGEN LEEPARTEN NACH LIEFERDATUM GETRENNT ZU LAGERN.

VOR DEM VERLEGEN BITTE ÜBERPRÜFEN: FARBTON, FORMAT UND KLASSE. REKLAMATIONEN VON VERLEGTEN MATERIAL WERDEN NICHT ANGENOMMEN.

DIE FLIESEN MUSSEN NASS GESCHNITTEN WERDEN.

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an invert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

Instalación Obligatoria con cuñas autoretenidas.
Installation Obligatory with self-retaining wedges.
Installation Obligatoire avec des cales auto-maintenues.

(مواصفات القياسية للبلاط الخزفي المطلي والمصقول)
(GLAZED AND POLISHED CERAMIC TILES SPECIFICATIONS)

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT FIXATION
الطريقة الصحيحة

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT FIXATION
الطريقة الغير صحيحة

Tanto en productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5mm y 0,5mm respectivamente.

Para formatos rectangulares, cosando se colocan a junta trabada, es aconsejable igualmente colocar a 3/4 de pieza.

Both in non-rectified and rectified product, a joint width of at lest 1,5mm and 0,5mm respectively is recommended.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of tiles in the previous row.

من الملائم عند (1.5) مم للبلاط المقصوص و(0.5) من المصقلين لرقة فرق التزييف لمثلة بينما المقصوص

إذا بالنسبة للشكل المستطيل عند الوضع لغير مشاري من المصقلين أن لا تتطابق مسافة الربع من الربع الأول