

39,37" X39,37"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

100x100 cm

MODEL / MODELO: **ETNA BEIGE**

QUALITY / CUALIDAD: 1

OPERATOR/OPERARIO: 4 PIEZAS CAJA 2

CALIBER / CALIBRE: 5 METROS CAJA 2

SHADE / TONO: steenlook

Baldosas prensadas en seco,
ISO 13006 (2018), Anexo G
Bla, M 100 cm x 100 cm
W (1000 mm x 1000 mm x 10,2 mm) GL
1ér choix

GLAZED - GL

8 435728 003552

14710/1/N02/5/1764/5443

MANUFACTURER NAME:	
COUNTRY OF ORIGIN: MADE IN SPAIN	
QUALITY: FIRST CLASS	
DRY PRESSED TILE, SASO ISO 13006:2018, AMBIENT GROUP BIA	
NOMINAL SIZE: 100 X 100 cm	
WORK SIZE: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm	1000 mm x 1000 mm x 10 mm
MODULAR OR NON MODULAR: NO MODULAR	
NATURE OF THE SURFACE: GLAZED TILE	
ANTI SURFACE TREATMENT AFTER FIRING: RESURFACED	
TOTAL NUMBER OF TILES IN THE PACKAGE: 2	
TOTAL DRY WEIGHT OF TILES IN THE PACKAGE: 48 Kg APPROX	
BARCODE NUMBER:	BIA: 8436059874243
SALEM SPECIFICATION STANDARD: SASO ISO 13006:2018	SASO ISO 13006:2018

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WET SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

UK CA

Bla 2021

BS EN 14411

Reaction to fire	A1/A1
Breaking strength	≥ 1300 N
Adhesion strength, strength loss	≥ 1 N/mm²
Dimensions, flatness, deformation	Complies
Durability	Complies
Water tightness	Complies
Outdoor use, freeze thaw resistance	Complies

علامة الجودة SASO QUALITY MARK

اي معالجة تمت على السطح بعد عملية الحرق : مصقول
رقم الانتاج او رقم الدفعة حسب التسمية منفصلة
رمز اللون و اللون : حسب التسمية منفصلة
عدد البلاط
8436059874243 باركود

Porcelánico / Porcelain Tile
100 cm x 100 cm
39,37" x 39.37" aprox.
GLAZED PORCELAIN

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
PLASTIQUE ou CARTON/PAPIER ou DISTRIBUTEUR DÉCHETTERIE
Adressez sur quefairedemesdechets.fr

New Tiles

CE
NEW TILES S.L.
CARRETERA - CU - 160
KM 16 - VILLAFAMES - 12192
CS
Nº 006
EN-14411:2012

CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)	VALOR DECLARADO (DECLARED VALUE)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 / A1
Fuerza de rotura (Breaking strength)	≥ 1300 N
Adhesión (Bond strength adhesive) Adhesivos cementosos (Cementitious adhesives)	(EN) C2 ≥ 1 N/mm² (TR) C2 ≥ 1 N/mm²
Durabilidad para / (Durability for) Interior (internal use) Uso exterior para zonas resistentes a la helada (external use freeze thaw resistance)	CUMPLE PASS CUMPLE PASS
Resistencia al choque térmico (Thermal shock resistance)	CUMPLE PASS

Contact:
New Tiles
Carretera Castellón 19
ESP-12110 Alcora (Castellón)
info@new-tiles.com

ES INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO UNA CIERTA VARIACIÓ DE TONALIDAD.

SE ACONSEJA TENER SEPARADES PARTIDAS RETIRADAS DE FÁBRICA EN DIFERENTES PERÍODOS.

VARIFICAR ANTES DE COLOCAR: TONALIDAD, CALIBRE Y CLASE. NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES REFERENTES AL MATERIAL YA COLOCADO.

EL MATERIAL DEBE CORTARSE EN HÚMEDO.

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION.

WE RECOMMEND HAVING DIFFERENT BATCHES TAKEN FROM THE FACTORY AT DIFFERENT TIMES.

CHECK BEFOR FIXING AS REGARDS SHADE, SIZE AND TYPE. NO COMPLAINTS FOR FIXED MATERIAL WILL BE ACCEPTED.

THIS MATERIAL MUST BE CUT WITH A WET SAW.

UNE CERTAINE VARIATION DANS LE TON EST INHERENTE AU PROCESSUS DE FABRICATION DU RÉVÊTEMENT ÉMAILLÉ.

IL EST CONSEILLÉ DE CONSTITUER DES LOTS EN FONCTION DES RETRAITS EFFECTUÉS À LA FABRIQUE À DES PÉRIODES DIFFÉRENTES.

VÉRIFIER AVANT LA POSE: LE TON, LE CALIBRE ET LE MODÈLE. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ADMISE APRÈS LES FAITS.

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE COUPÉ IMPÉRATIVEMENT AVEC UNE MACHINE À EAU.

EINE GEWISSE FARBABWEICHUNG LIEGT IN DER NATUR DER HERSTELLUNG VON GLASIERTEM FEINSTEINZEUG IM EMBRANDVERFAHREN.

ES WIRD GERATEN, DIE ERZEUGEN LEIPPATTEN NACH LIEFERDATUM GETRENNT ZU LAGERN.

VOR DEM VERLEGEN BITTE ÜBERPRÜFEN: FARBTON, FORMAT UND KLASSE. REKLAMATIONEN VON VERLEGTEN MATERIAL WERDEN NICHT ANGENOMMEN.

DIE FLIESEN MUSSEN NASS GESCHNITTEN WERDEN.

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an inert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

Instalación Obligatoria con cuñas autonivelantes.
Installation Obligatory with self-levelling spacers.
Installation Obligatoire avec des cales auto-niveleantes.

APLICAR BANDA RESILIENTE EN CASOS QUE TALL MATERIAL MENOS DENSO ROLLER BAND, RESILIENTE TO CASES THAT THE MATERIAL MORE DENSE
APPLIQUER UNE LANGUEPERMETTRE DES MOINS DENSE DANS LES CAS DE MATERIAUX DENS
NEHMEN SIE EINE RELAXATION FÜR ANWENDETE WENN ZUSÄTZLICH WENIGER DICHTE MATERIAL
ÚSANDO MATERIAL MENOS DENSO, ES ACEPTE APRIL EN FOIL
ÚSANDO MATERIAL MENOS DENSO, ES ACEPTE APRIL EN FOIL

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT FIXATION
الطريقة الصحيحة

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT FIXATION
الطريقة الخاطئة

Tanto en productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5mm y 0,5mm respectivamente.

Para formatos rectangulares, cosando se colocan a junta trabada, es aconsejable igualmente colocar a 3/4 de pieza.

Both in non-rectified and rectified product, a joint width of at least 1,5mm and 0,5mm respectively is recommended.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of tiles in the previous row.

من الملائم عند (1,5) مم للبلاط المقصوص و (0,5) من المفضل ترك فواصل تقريب للبلاط بينما المقصوص

إذا بالنسبة للبلاط المستطيل من الموصى أيضا تجنب تشارج من المفضل أن لا تتطابق مساحة الأول على الأقل