

39,37" X39,37"

PORCELÁNICO-PORCELAIN TILES

RECTIFICADO - RECTIFIED -

100x100 cm

MODEL / MODELO: **CONCRETE DESERT**

QUALITY / CUALIDAD: 1

OPERATOR/OPERARIO: 4 PIEZAS CAJA 2

CALIBER / CALIBRE: 5 METROS CAJA 2

SHADE / TONO: betonlook

Baldosas prensadas en seco, ISO 13006 (2018), Anexo G
Bla, M 100 cm x 100 cm
W (1000 mm x 1000 mm x 10,2 mm) GL
1ér choix

GLAZED - GL

8 435728 011243

14710/1/N02/5/1764/5443

MANUFACTURER NAME:	اسم المصنع
COUNTRY OF ORIGIN: MADE IN SPAIN	بلد الأصل: صنع بإسبانيا
QUALITY: FIRST CLASS	الجودة: أول
DRY PRESSED TILE, SASO ISO 13006:2018, AMBIENTE GROUP BLA	بلاط مضغوط بالجاف، سيسو إيسو 13006:2018، أمبينتي غروب بلا
NOMINAL SIZE: 100 X 100 cm	المقاس الاسمي: 100 X 100 سم
WORK SIZE: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm	المقاس الفعلي: 1000 mm x 1000 mm x 10 mm
MODULAR OR NON MODULAR: NO MODULAR	نوع القالب: غير وظائفي
NATURE OF THE SURFACE: GLAZED (GL)	طبيعة السطح: مطلية
VAST SURFACE TREATMENT AFTER FIRING: YES, RECTIFIED	معالجة السطح بعد التسخين: نعم، تم تصحيح
TOTAL NUMBER OF TILES IN THE PACKAGE: 2	عدد البلاط في العلبة: 2
TOTAL DRY WEIGHT OF TILES IN THE PACKAGE: 48 KG APPROX	مجموع الوزن الجاف للبلاط في العلبة: 48 كغ تقريبا
BARCODE NUMBER: BLA: 8436259874243	
SALEN SPECIFICATION STANDARD: SASO ISO 13006:2018	المواصفات القياسية السعودية: SASO ISO 13006:2018
TILE AND PLATES TYPE MANUFACTURER: ANTONIO GREGORI SANCHIS	صانعة البلاط والألواح: أنطونيو غريغوري سانشيس

ISO 13006 - EN 14411
AN. G Group Bla/GL

41431046

DO NOT DRY CUT USING MOTORIZED EQUIPMENT DUE TO THE POTENTIAL FOR EXPOSURE TO HARMFUL SILICA DUST. USE OF A WET SAW OR A SCORE & SNAP TOOL WHEN CUTTING IS NECESSARY DURING THE INSTALLATION PROCESS.

UK CA

Bla 2021

BS EN 14411:

Reaction to fire	A1 / A1
Breaking strength	≥ 1300 N
Adhesion strength, strength, tear	≥ 1 N/mm²
Dimensions, flatness, deformation	Complies
Durability	Complies
Impact	Complies
Colour and frost & thaw resistance	Complies

اي معالجة تعتمد على السطح بعد عملية الحرق : مفحوص
رقم الانتاج او رقم الدفعة حسب التسمية منفصلة
رمز اللون و اللون : حسب التسمية منفصلة
عدد البلاط
باركد 8436259874243

SASO QUALITY MARK

Porcelánico / Porcelain Tile
100 cm x 100 cm
39,37" x 39.37" aprox.
GLAZED PORCELAIN

TRIEZ RÉEMPLOYEZ RECYCLEZ
PLASTIQUE ou CARTON/PAPIER ou DÉCHETS DIVERS
Adressez sur quefairedemesdechets.fr

New Tiles

CE
NEW TILES S.L.
CARRETERA - CU - 160
KM 16 - VILLAHAMES - 12192
CS
Nº 006
EN-14411:2012

CARACTERISTICAS (CHARACTERISTICS)	VALOR DECLARADO (DECLARED VALUE)
Reacción al fuego (Reaction to fire)	A1 / A1
Fuerza de rotura (Breaking strength)	≥ 1300 N
Adhesión (Bond strength adhesive) Adhesión a cortante (Cohesion tile adhesive)	(PC) ≥ 1 N/mm² (TC) ≥ 1 N/mm²
Durabilidad para / (Durability for) Uso interior (Internal use) Uso exterior con resistencia a la helada (External use freeze thaw resistance)	CUMPLE PASS CUMPLE PASS
Resistencia al choque térmico (Thermal shock resistance)	CUMPLE PASS

Contact:
New Tiles
Carretera Castellón 19
ESP-12110 Alcora (Castellón)
info@new-tiles.com

ES INHERENTE A LA PRODUCCIÓN DE GRES PORCELÁNICO ESMALTADO UNA CIERTA VARIACIÓ DE TONALIDAD.

SE ACONSEJA TENER SEPARADES PARTIDAS RETIRADAS DE FÁBRICA EN DIFERENTES PERÍODOS.

VARIFICAR ANTES DE COLOCAR: TONALIDAD, CALIBRE Y CLASE. NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES REFERENTES AL MATERIAL YA COLOCADO.

EL MATERIAL DEBE CORTARSE EN HÚMEDO.

A CERTAIN VARIATION IN THE SHADE IS AN INHERENT FEATURE OF PORCELAIN TILE PRODUCTION.

WE RECOMMEND HAVING DIFFERENT BATCHES TAKEN FROM THE FACTORY AT DIFFERENT TIMES.

CHECK BEFOR FIXING AS REGARDS SHADE, SIZE AND TYPE. NO COMPLAINTS FOR FIXED MATERIAL WILL BE ACCEPTED.

THIS MATERIAL MUST BE CUT WITH A WET SAW.

UNE CERTAINE HARATION DANS LE TON EST INHERENT AU PROCESSUS DE FABRICATION DU RÉVÊTEMENT ÉMAILLÉ.

IL EST CONSEILLÉ DE CONSTITUER DES LOTS EN FONCTION DES RETRAITS EFFECTUÉS À LA FABRIQUE À DES PÉRIODES DIFFÉRENTES.

VÉRIFIER AVANT LA POSE: LE TON, LE CALIBRE ET LE MODÈLE. AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA ADMISE APRÈS LEÈ POSE.

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE COUPÉ IMPÉRATIVEMENT AVEC UNE MACHINE À EAU

EINE GEWISSE FARBANMECHUNG LIEGT IN DER NATUR DER HERSTELLUNG VON GLASSERTEM FEINSTRIZEUG IM EMBRANDVERFAHREN.

ES WIRD GERATEN, DIE ERNZELNEN LIEFPARTEN NACH LIEFERDATUM GETRENNT ZU LAGERN.

VOR DEM VERLEGEN BITTE ÜBERPRÜFEN: FARBTON, FORMAT UND KLASSE. REKLAMATIONEN VON VERLEGTEN MATERIAL WERDEN NICHT ANGENOMMEN.

DIE FLIESEN MUSSEN NASS GESCHNITTEN WERDEN.

"Las baldosas cerámicas una vez que llegan al final de su vida útil son un residuo inerte, que para su correcta gestión debe ser entregado a un gestor autorizado de residuos, favoreciendo su reciclado."

"Ceramic tiles, once they reach the end of their useful life, are an invert waste, which for its correct management must be delivered to an authorized waste manager, favoring their recycling."

Instalación Obligatoria con cuñas autonivelantes.
Installation Obligatory with self-levelling wedges.
Installation Obligatoire avec des cales auto-niveleantes.

APLICAR BANDA PERIMETRAL EN CASO QUE THE MATERIAL BEING USED INCLUDES WALL-TO-WALL FLOOR COVERING.
ADDITIONAL ADVANTAGE OF THE BAND IS THAT IT ABSORBS THE DIMENSIONAL CHANGES THAT THE MATERIAL MAY EXPERIENCE DUE TO ADVERSE WEATHER CONDITIONS.
HOWEVER, THE LIABILITY FOR THE MATERIAL LOCATION DOES NOT ACCEPTED AFTER ITS FIXING.

COLOCACIÓN CORRECTA
CORRECT FIXATION
الطريقة الصحيحة

COLOCACIÓN INCORRECTA
INCORRECT FIXATION
الطريقة الخاطئة

Tanto en productos SIN RECTIFICAR como RECTIFICADOS, es aconsejable la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5mm y 0,5mm respectivamente.

Para formatos rectangulares, cosando se colocan a junta trabada, es aconsejable igualmente colocar a 3/4 de pieza.

Both in non-rectified and rectified product, a joint width of at lest 1,5mm and 0,5mm respectively is recommended.

When staggering rectangular tiles, it is also recommended to stagger them up to a quarter of the length of tiles in the previous row.

من الملائم عند (1,5) مم للبلاط المفحوص و(0,5) من المفحص لرقة فرق التزيب لمثلة بينما المفحوص

إذا ما بالنسبة للشكل المستطيل عند الوضع لغير متجاوز من المفحص أن لا تتجاوزمسافة الربع من البلاط