

Gebruiksaanwijzing

NL

Beste klant,

Gefeliciteerd met uw aankoop van een hoogwaardig Safety Jogger-product. Dit veiligheids-, beschermings- of werkschoeisel voldoet aan de PBM verordening 2016/425 en de PBM-verordening (EU) 2016/425 zoals omgezet in Britse wetgeving en gewijzigd - Britse wetgeving (2019-N°696). Het beschermingsniveau dat dit schoeisel biedt, is gebaseerd op deze verordening en staat vermeld op het certificeringslabel aan de binnenkant van elke schoen. De codes worden uitgelegd in de tabellen hieronder.

Artikel naam →

CE/UKCA logo →

Land van oorsprong →

Productie datum (maand/jaar) →

BESTBOY

EU	US	UK/AU	JPN	KOR
37	4.5	4.0	23	240

Country of Origin: China

04/2025 0/317190

EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3
CI FO SR SC LG

ASTM F2413-18
M/I/C
PR SD100

ASTM F3445-21
SR

SAFETY JOGGER safetyjogger.com
MEERSBLOEM-MELDEN 42, BE-9700 OUDENAARDE

Maat →

QR code voor verdere informatie →

Code traceren →

Europese standaard →

U.S. standaard →

Producent →

Materiaal compositie →

Symbol	Vereisten	SB	S1	S2	S3 S1L S3S	S4	S5 S5L S5S	S6	S7 S7L S7S	PB	P1	P2	P3 P3L P3S	OB	O1	O2	O3 O3L O3S
-	Basisvereisten	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	Gesloten hiel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A	Antistatisch	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E	Energie-absorptie van de hiel	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FO	Brandstof- en olie bestendig	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
WPA	Waterpenetratie en waterabsorptie	A	A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
P	Penetratiweerstand (metalen bescherming)	A	A	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓
PL	Penetratiweerstand (d=4.5mm kegelvormige spijker)	A	A	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓
PS	Penetratiweerstand (d=3,0 mm conische nagel)	A	A	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓
-	Geprofileerde loopzool	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
WR	Waterbestendig schoeisel	A	A	A	A	A	✓	✓	✓	A	✓	A	✓	A	✓	A	✓
-	Slijpweerstand - keramisch oppervlak + SLS-oplossing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SR	Slijpweerstand - keramisch oppervlak + glycerine	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HI	Hitte bestendigheid (30 min. bij 150°C)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CI	Koude-isolatie (30 min. bij -17°C)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
HRO	Hittetbestendige loopzool (1 min. bij 300°C)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
M	Bescherming van middenvoetsbeen	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
AN	Enkelbescherming	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CR	Snijbestendig	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
SC	Schuurbestendige overneus	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
LG	Ladder grip	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ESD	Elektrostatische bescherming (BS EN IEC 61340-4-3:2018)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

- ✓ = Verplichte vereiste voor alle artikelen in deze categorie
A = Extra eigenschap, afhankelijk per artikel

Classificatie

- Veiligheidsschoenen, gemarkeerd met een 'S' op het certificatie label, zijn uitgerust met een veiligheidsneus die weerstaat aan een druk van 200 Joule en voldoen aan alle testen van de EN ISO 20345:2022 standaard.
- Beschermende schoenen, gemarkeerd met een 'P' op het certificatie label, zijn uitgerust met een veiligheidsneus die weerstaat aan een druk van 100 Joule en voldoen aan alle testen van de EN ISO 20346:2022 standaard.
- Beroepsschoenen, gemarkeerd met een 'O' op het certificatie label hebben geen beschermende neus en voldoen aan alle testen van de EN ISO 20347:2022 standaard.

Algemene opmerkingen

Het is belangrijk om voor elke specifieke taak de gepaste schoenen te kiezen, op basis van een risico analyse. Zorg voor gebruik dat de schoenen goed passen, verschillende artikelen hebben een verschillende pasvorm. De sluitsystemen (veters, rits,...) moeten op een correcte manier worden gebruikt.

Gebruik de schoenen enkel met de originele binnenzool en met sokken. De binnenzolen kunnen enkel worden vervangen door identieke, of specifiek voor dit artikel gecertificeerde versies. Contacteer ons voor meer info.

Na gebruik de schoenen reinigen en onderhouden met normale onderhoudsproducten voor schoenen. Droog de schoenen in een geventileerde ruimte, dit komt de levensduur en draagcomfort ten goede. Vermijd het drogen van de schoenen d.m.v. een radiator of een andere directe warmtebron. Bij dagelijks gebruik bedraagt de levensduur, afhankelijk van de toepassing en onder invloed van externe factoren, maximum 15 maand. Controleer de schoenen dagelijks op uiterlijke tekenen van beschadiging en vervang ze indien nodig. Schoenen die niet langer geschikt zijn voor gebruik moeten worden verwerkt als huishoudelijk of commercieel afval. De gemiddelde houdbaarheid is 5 jaar vanaf de productie datum, afhankelijk van externe factoren (warmte,